

ML390T Plus/ML391T Plus

OKI
PRINTING SOLUTIONS



ประหยัดสุดคุ้มสำหรับธุรกิจขนาดกลาง

ML390T Plus ML391T Plus

- ความเร็วสูงสุดถึง 390 ตัวอักษร/วินาที
- พิมพ์สำเนา 1 ต้นฉบับ + 3 สำเนา
- พิมพ์ภาษาไทยครบทั้ง 3 ระดับในทีเดียว
- พิมพ์ตัวย่อ-ขยาย Scalable Fonts ขนาด 8-64 พ้อยตได้



OKI Dot Matrix Printer อายุงานนาน กล้ารับประกันหัวเข็มงาน 3 ปี

3 PIN HEAD
YEARS
WARRANTY

คุณสมบัติเครื่องพิมพ์ OKI Microline 390T Plus/391T Plus

	ML390T Plus	ML391T Plus	
ประเภทเครื่องพิมพ์	วิธีการพิมพ์ จำนวนเข็มพิมพ์ ทิศทางการพิมพ์ ความละเอียดการพิมพ์		
ความเร็วการพิมพ์	เชื่อมกรรบอกแบบเมทริกซ์ 24 เข็มพิมพ์ ไป-กลับ 2 ทิศทาง และหัวพิมพ์เรียงข้างร่องว่างอัตโนมัติ สูงสุด 360 x 360 จุดต่อนิ้ว		
รูปแบบตัวอักษร	390 ตัวอักษร/วินาที (แบบร่าง) 312 ตัวอักษร/วินาที 260 ตัวอักษร/วินาที 104 ตัวอักษร/วินาที 87 ตัวอักษร/วินาที 10, 12, 15, 17, 20 ตัวอักษร/นิ้ว และตัวเรียงพิมพ์ Epson LQ ESC/P2 และ IBM XL24E แบบขนาน Centronics Parallel และ USB 1.1 แบบอนุกรม RS-232C (ส่วนซื้อเพิ่ม) 79 Kbyte Sel, Micro Feed Up/Down, Menu Mode, Paper-Park, Line Feed, Pitch, Form Feed, Print Quality, Top of Form, Tear, Quiet		
หน่วยความจำ	หน่วยความจำ ปุ่มควบคุม		
รูปแบบตัวอักษร	15 รูปแบบ - ไทย/อังกฤษ Courier 10, Courier, Gothic, Prestige, Orator, Roman, Swiss, Swiss Bold Draft, High speed draft Courier, Roman, Swiss Thai one pass LQ, Thai one pass Draft 8 บิต (Code 39, UPC A, UPC E, EAN 8, EAN 13, Interleaved 2 of 5, Code 128, POSTNET) พิมพ์ปกติ 3 ระดับ พิมพ์ที่รวดเร็วครบ 3 ระดับ พิมพ์แบบอัจฉริยะ: USA, MULTILINGUAL ภาษาอังกฤษ & สัญลักษณ์ Thai-C สมอ. โอบีเอ็ม Thai-KU เกษตร 43 โอลิมเปีย TTS988-2533 สมอ. มาตรฐาน Thai-HS01 สมอ. ต่อกวี Thai-HS02 สมอ. เต็มตัว Thai-SIC สมอ. สหวิริยา		
ตัวอักษรต่อบรรทัด	10 ตัว/นิ้ว 12 ตัว/นิ้ว 15 ตัว/นิ้ว 17 ตัว/นิ้ว 20 ตัว/นิ้ว	80 ตัวอักษร/บรรทัด 96 ตัวอักษร/บรรทัด 120 ตัวอักษร/บรรทัด 137 ตัวอักษร/บรรทัด 160 ตัวอักษร/บรรทัด	136 ตัวอักษร/บรรทัด 163 ตัวอักษร/บรรทัด 204 ตัวอักษร/บรรทัด 233 ตัวอักษร/บรรทัด 272 ตัวอักษร/บรรทัด
ขนาดกระดาษ	กระดาษต่อเนื่อง กระดาษแผ่นเดียว ของจดหมาย จำนวนสำเนา ความหนากระดาษ การป้อนกระดาษ ระบบป้อนกระดาษ ระยะห่างระหว่างบรรทัด		
สภาพแวดล้อม	3 นิ้ว - 10 นิ้ว 3 นิ้ว - 10 นิ้ว 6.5 นิ้ว - 9.5 นิ้ว 1 ดับเบิ้ล + 3 สำเนา 0.36 มม. ป้อนด้านหลัง, 0.44 มม. ป้อนด้านซ้าย 3 ทิศทาง จากด้านซ้าย, ด้านบน, ด้านหลัง แบบลูกกลิ้ง (Friction Feed) ด้านบน แบบหนามเตย (Push Tractor) ด้านหลัง แบบหนามเตย (Bottom Tractor) ด้านล่าง (ซื้อเพิ่ม) 4, 6, 8 บรรทัด/นิ้ว หรือโปรแกรมได้ถึง 1/360 นิ้ว		
วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์เสริม	ช่วงการทำงาน (MTBF) อายุของหัวพิมพ์ ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) น้ำหนัก กระแสไฟฟ้า ความถี่ อุณหภูมิ ระดับเสียง		
วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์เสริม	10,000 ชั่วโมง 200,000,000 ตัวอักษร 39.8 ซม. x 34.5 ซม. x 11.6 ซม. 6.9 กก. 220-240 โวลต์ 50-60 เฮิร์ต 5-40 องศาเซลเซียส 57 เดซิเบล (LQ Mode), 52 เดซิเบล (Quiet Mode)		
วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์เสริม	พิมพ์มิก กาดป้อนกระดาษอัตโนมัติ หนามหนวดดึง ชุดขาตั้งพร้อมหนามหนวดดึง ชุดป้อนกระดาษม้วน แผงวงจรแบบอนุกรม		
	แบบดิสก์พิมพ์มิกสีดำ เป็นชนิดมีดลับบรรจุหมึก อายุการใช้งาน 2 ล้านตัวอักษร (10 ตัวอักษร/นิ้ว) Cut Sheet Feeder Pull Tractor Feed Bottom Push T/F Roll Paper Stand RS-232C Serial I/F		

