



สุดยอดเครื่องพิมพ์อัจฉริยะ Dot Matrix 24 หัวเข็ม
เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพให้ธุรกิจ

ML5790 / ML5791

24-Pin Dot Matrix Printer

ML5790 เครื่องพิมพ์ Dot matrix 24 หัวเข็ม แคร่สั้น และ ML5791 เครื่องพิมพ์ Dot matrix 24 หัวเข็ม แคร่ยาว ถูกพัฒนาให้สามารถพิมพ์อย่างรวดเร็วขึ้น ออกแบบให้มีความทนทาน แข็งแรง น่าเชื่อถือได้ พร้อมการพิมพ์คุณภาพที่เหนือกว่าในอุตสาหกรรม ค่าปลั๊ก การบริการ และการพิมพ์ใบแจ้งหนี้และใบสั่งซื้อ ทุกประเภท

ML5790 และ ML5791 เหมาะอย่างยิ่งกับการพิมพ์ที่รวดเร็ว เชื่อถือได้ รองรับกระดาษที่หลากหลาย และการพิมพ์ตัวอักษรคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ว่าคุณ จะพิมพ์ใบแจ้งหนี้ ออกใบสั่งซื้อ สปรดชิตงาน พิมพ์ตัว ใบเสร็จรับเงิน ML5790 และ ML5791 สามารถพิมพ์ ออกมาอย่างสวยงาม เรียบร้อย ML5790 เหมาะสำหรับ ธุรกิจที่มีข้อจำกัดในเรื่องของพื้นที่ ยกตัวอย่างเช่น แผนกต้อนรับของธนาคาร ตัวแทนการท่องเที่ยว สถานีให้บริการต่างๆ

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

เพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น กับการพิมพ์ที่รวดเร็วกว่า

- การพิมพ์รวดเร็วถึง 576 cps (แบบร่างความเร็วสูง 12 cpi)

แข็งแรง ทนทาน เชื่อมมั่นในคุณภาพเครื่องพิมพ์โอเค

- คุณภาพเพิ่มขึ้น อายุการใช้งานที่ยาวนาน 25,000 ชั่วโมง (MTBF)

การใช้งานและติดตั้งที่ไม่ยุ่งยาก

- ติดตั้งและใช้งานเพียงแค่ว่า เสียบปลั๊กก็ใช้งานได้แล้ว
- การเปลี่ยนผ้าหมึกที่ง่าย ใช้เวลาไม่ถึง 1 นาที

หลากหลายกับการเชื่อมต่อ พร้อมรองรับระบบเน็ตเวิร์ค

- รองรับพอร์ตเชื่อมต่อแบบ USB , Parallel
- Serial และเน็ตเวิร์ค 10/100-Tx (อุปกรณ์เสริม)

ประหยัดเงินเพิ่มขึ้น

- อายุการใช้งานของหมึกนานขึ้น พิมพ์ได้มากขึ้น (ML5790 พิมพ์ได้ 8 ล้านตัวอักษร และ ML5791 พิมพ์ได้ 13 ล้านตัวอักษร)
- ประหยัดไฟฟ้ามากขึ้นกับโหมดประหยัดพลังงาน
- ต้นทุนการพิมพ์ราคาต่ำ

การจัดการกระดาษ หยัดหยุ่นมากขึ้น

- ป้อนกระดาษ 4 ทิศทาง ด้านหน้า ด้านหลัง ด้านบน และด้านล่าง
- รองรับกระดาษทั้งแบบต่อเนื่อง และแบบแผ่นเดียว

- ความเร็วสูงสุด 576 ตัวอักษร/วินาที
- ป้อนกระดาษ 4 ทิศทาง ด้านหน้า, หลัง, บน, ล่าง
- ตั้งค่าได้ 2 เมนู
- รองรับกระดาษ A4 และ A3



ML5790



ML5791

คุณสมบัติเครื่องพิมพ์ OKI Microline 5790/5791

		ML5790	ML5791
ประเภทเครื่องพิมพ์	วิธีการพิมพ์ จำนวนเซ็บบันทึก ทิศทางพิมพ์ ความละเอียดการพิมพ์	ใช้กระดาษแบบมดริกซ์ 24 เซ็บบันทึก ไป-กลับ 2 ทิศทาง และหัวพิมพ์วิ่งข้างช่องว่างอัตโนมัติ สูงสุด 360 x 360 จุดต่อนิ้ว	
ความเร็วการพิมพ์	แบบร่างความเร็วสูง (High Speed Draft) แบบร่าง (Draft) แบบละเอียด (Letter Quality) ระยะช่องไฟ ชุดคำสั่งการพิมพ์ การเชื่อมต่อ ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมเอกสาร	10 cpi 480 ตัวอักษร/วินาที 360 ตัวอักษร/วินาที 120 ตัวอักษร/วินาที	12 cpi 576 ตัวอักษร/วินาที 432 ตัวอักษร/วินาที 144 ตัวอักษร/วินาที
รูปแบบตัวอักษร	หน่วยความจำ รูปแบบตัวอักษร แบบเรียงจุด (Bit map) แบบย่อ-ขยาย (Scalable) แบบพิมพ์ที่ขยายด้วยคอมพิวเตอร์ (Thai one pass) รหัสแท่ง (Bar code) วิธีการพิมพ์ภาษาไทย รหัสภาษาไทย และรหัสสากล	128 Kbyte 15 แบบไทย, 17 แบบอังกฤษ (พิมพ์ไทย และอังกฤษได้ในคราวเดียวกัน) Draft, HSD, Courier10, Courier, Gothic, Prestige, Orator, Roman, Swiss, Swiss Bold, OCR-A, OCR-B Courier, Roman, Swiss (ขนาด 8 - 64 แออยต์) TTP LQ, TTP Draft 11 ชนิด (UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, Code39, Interleaved 2of5, Code128(A/B/C), CODABAR (NW-7), POSTNET, Industrial 2of5, Matrix 2of5) พิมพ์ปกติ 3 ระดับ, พิมพ์ที่ขยายด้วยคอมพิวเตอร์, พิมพ์แบบอัจฉริยะ: 7 รหัสภาษาไทย, 48 รหัสสากล USA ภาษาอังกฤษ Tis988-2533 สมอ. มาตรฐาน988 Thai-C สมอ. คอมพิวเตอร์ยูเนียน Thai-ISO1 สมอ. ต่อก้าว Thai-TN สมอ. สหวิริยา Thai-KU เกษตร Thai-ISO2 สมอ. ก้าวไป	15 cpi 540 ตัวอักษร/วินาที 180 ตัวอักษร/วินาที
ตัวอักษรต่อบรรทัด	10 ตัวอักษร/นิ้ว 12 ตัวอักษร/นิ้ว 15 ตัวอักษร/นิ้ว 17 ตัวอักษร/นิ้ว 20 ตัวอักษร/นิ้ว	80 ตัวอักษร/บรรทัด 96 ตัวอักษร/บรรทัด 120 ตัวอักษร/บรรทัด 137 ตัวอักษร/บรรทัด 160 ตัวอักษร/บรรทัด	136 ตัวอักษร/บรรทัด 163 ตัวอักษร/บรรทัด 204 ตัวอักษร/บรรทัด 233 ตัวอักษร/บรรทัด 272 ตัวอักษร/บรรทัด
ขนาดกระดาษ	กระดาษต่อเนื่อง กระดาษแผ่นเดียว การพิมพ์สำเนา ความหนาของกระดาษ การป้อนกระดาษ ระบบขับเคลื่อนกระดาษ ระยะห่างระหว่างบรรทัด	3 นิ้ว - 10 นิ้ว 3 นิ้ว - 10 นิ้ว 1 ดันฉบับ + 5 สำเนา ป้อนหน้า/หลัง แบบดิน 0.36มม., ป้อนหน้า/หลัง แบบดึงและแบบดัน-ดึง 0.44มม. ป้อนล่าง แบบดึง 0.48มม. 4 ทิศทาง จากด้านหน้า, ด้านบน, ด้านหลัง, ด้านล่าง*(อุปกรณ์เสริม) แบบลูกกลิ้ง (Friction) แบบเพื่องขับเคลื่อนดัน (Push Tractor) แบบเพื่องขับเคลื่อนดึง (Pull Tractor) (อุปกรณ์เสริม) ชุดป้อนกระดาษอัตโนมัติ (Cut Sheet Feeder) (อุปกรณ์เสริม) ชุดป้อนกระดาษม้วน (Roll Paper Stand) (อุปกรณ์เสริม) *เฉพาะรุ่น ML5790 4, 6, 8 บรรทัด/นิ้ว หรือโปรแกรมได้ตั้ง 1/360 นิ้ว	3 นิ้ว - 16 นิ้ว 3 นิ้ว - 16 นิ้ว
อายุการใช้งาน	ชั่วโมงการทำงาน (MTBF) อายุการใช้งานหัวพิมพ์	25,000 ชั่วโมง 400 ล้านตัวอักษร	
สภาพแวดล้อม	ขนาดเครื่อง (สูง x กว้าง x ลึก) น้ำหนัก กระแสไฟฟ้า ระดับเสียง	191 x 438 x 375 มม. 7.5 กิโลกรัม 220 - 240 โวลต์, +/- 10% ปกติ 57 เดซิเบล, เสียงเบา 52 เดซิเบล, เสียงเงียบ 49 เดซิเบล	191 x 592 x 375 มม. 10 กิโลกรัม
ฝ่าหมึกพิมพ์	ฝ่าหมึก อายุงานการใช้หมึก	แบบตลับชนิดฝ่าสีดำ 8 ล้านตัวอักษร	แบบตลับชนิดฝ่าสีดำ 13 ล้านตัวอักษร
อุปกรณ์เสริม (ส่วนซื้อเพิ่ม)	ชุดป้อนกระดาษอัตโนมัติ ชุดป้อนกระดาษม้วน ชุดเพื่องขับเคลื่อนดัน ชุดเพื่องขับเคลื่อนดึง ชุดต่อเชื่อมแบบอนุกรม ชุดต่อเชื่อมแบบเครือข่าย	Cut Sheet Feeder Roll Paper Stand *เฉพาะรุ่น ML5790 Push Tractor Pull Tractor Serial RS232C Interface Ethernet 10/100	

LINE @cps.co.th



Computer Peripheral and Supplies Ltd.

244 Soi Pattanakarn 53, Pattanakarn, Suanluang, Bangkok 10250 Thailand
Tel : (66) 0-2322-9535, 0-2722-4040 Fax : (66) 0-2322-7990
www.cps.co.th • www.facebook.com/cps.co.th