



# คุณสมบัติเครื่องพิมพ์ OKI Microline 790/791 Plus

	ML790 Plus	ML791 Plus
<b>ประเภทเครื่องพิมพ์</b>	วิธีการพิมพ์ จำนวนเขียนพิมพ์ กิเลสการพิมพ์ ความละเอียดการพิมพ์	
<b>ความเร็วการพิมพ์</b>	472 ตัวอักษร/วินาที (แบบร่าง) 420 ตัวอักษร/วินาที (10 ตัวอักษร/นิ้ว) 378 ตัวอักษร/วินาที 315 ตัวอักษร/วินาที 126 ตัวอักษร/วินาที 105 ตัวอักษร/วินาที 10, 12, 15, 17, 20 ตัวอักษร/นิ้ว และตัวเรียงพิมพ์ Epson LQ ESC/P2 และ IBM 2490/2491 แบบขนาน Centronics Parallel และ USB 1.1 แบบอนุกรม RS-232C, Network card (อุปกรณ์เสริม) 128 Kbyte Sel, Micro Feed Up/Down, Menu Mode, Paper-Park, Line Feed, Pitch, Form Feed, Print Quality, Top of Form, Tear, Quiet	
<b>รูปแบบตัวอักษร</b>	15 รูปแบบ - ไทย/อังกฤษ Courier 10, Courier, Gothic, Prestige, Orator, Roman, Swiss, Swiss Bold Draft, High speed draft Courier, Roman, Swiss Thai one pass LQ, Thai one pass Draft 8 ชนิด (Code 39, UPC A, UPC E, EAN 8, EAN 13, Interleaved 2 of 5, Code 128, POSTNET) พิมพ์ปกติ 3 ระดับ พิมพ์ที่ขยายตัวครบ 3 ระดับ พิมพ์แบบอักษรราย: USA, MULTILINGUAL ภาษาอังกฤษ & สัญลักษณ์ Thai-C สมอ. ไอบีเอ็ม Thai-KU เกษตร 43 โอสิมเปีย TIS988-2533 สมอ. มาตราฐาน Thai-HS01 สมอ. ต่อหัว Thai-HS02 สมอ. เต็มตัว Thai-SIC สมอ. สหวิริยา	
<b>ตัวอักษรต่อบรรทัด</b>	80 ตัวอักษร/บรรทัด 96 ตัวอักษร/บรรทัด 120 ตัวอักษร/บรรทัด 137 ตัวอักษร/บรรทัด 160 ตัวอักษร/บรรทัด	136 ตัวอักษร/บรรทัด 163 ตัวอักษร/บรรทัด 204 ตัวอักษร/บรรทัด 233 ตัวอักษร/บรรทัด 272 ตัวอักษร/บรรทัด
<b>ขนาดกระดาษ</b>	กระดาษต่อเนื่อง กระดาษแผ่นเดียว ช่องจดหมาย จำนวนสำเนา ความหนากระดาษ การป้อนกระดาษ ระบบป้อนกระดาษ ระยะห่างระหว่างบรรทัด 3 นิ้ว - 10 นิ้ว 3 นิ้ว - 10 นิ้ว 6.5 นิ้ว - 9.5 นิ้ว 1 ตันฉบับ + 4 สำเนา 0.36 มม. ป้อนด้านหลัง, 0.44 มม. ป้อนด้านล่าง 3 กิเลส จากด้านล่าง, ด้านบน, ด้านหลัง แบบลูกกลิ้ง (Friction Feed) ด้านบน แบบหนามเตย (Push Tractor) ด้านหลัง แบบหนามเตย (Bottom Tractor) ด้านล่าง (ซื้อเพิ่ม) 4, 6, 8 บรรทัด/นิ้ว หรือโปรแกรมได้ถึง 1/360 นิ้ว	
<b>สภาพแวดล้อม</b>	ช่วงการทำงาน (MTBF) อายุของหัวพิมพ์ ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) น้ำหนัก กระแสไฟฟ้า ความถี่ อุณหภูมิ ระดับเสียง 20,000 ชั่วโมง 200,000,000 ตัวอักษร 15.3 ซม. x 39.8 ซม. x 34.5 ซม. 7.6 กก. 220-240 โวลต์ 50-60 เฮิร์ต 5-35 องศาเซลเซียส 56 เดซิเบล (LQ Mode), 52 เดซิเบล (Quiet Mode)	
<b>วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์เสริม</b>	ฝาหมึก ถาดป้อนกระดาษอัตโนมัติ หนามหนวดดึง ชุดขาตั้งพร้อมหนามหนวดดึง ชุดป้อนกระดาษม้วน แผงวงจรแบบอนุกรม แผงวงจรต่อเชื่อมเครือข่าย แบบตลับหมึกสีดำ เป็นชนิดมีตลับบรรจุหมึก อายุการใช้งาน 4 ล้านตัวอักษร (10 ตัวอักษร/นิ้ว) Cut Sheet Feeder Pull Tractor Feed Bottom Push T/F Roll Paper Stand RS-232C Serial I/F Ethernet Network	

## OKI

PRINTING SOLUTIONS

บริษัท โอคิ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

1168/32 อาคารลูมฟินี ทาวเวอร์ ชั้น 16

ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ +66(0) 2679 9235 - 42

โทรสาร +66(0) 2679 9243, 45

www.okisysthai.com