

# สวิตช์ในซีรีส์ Cisco Catalyst 2960-L

## ประโยชน์ที่ได้รับ

- เพิ่มความยืดหยุ่นโดยขยาย LAN ของคุณให้ไกลเกินกว่าตู้ชุมสาย ด้วยตัวเครื่องที่เพรียบบางและไร้เสียงรบกวน
- มอบประสบการณ์ที่ดีขึ้นด้วย ข้อเสนอสวิตซ์ชิงระดับองค์กร พร้อมด้วยคุณภาพและการสนับสนุนในแบบ Cisco Catalyst ที่คุ้มค่า
- ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โดยการบริหารจัดการที่ง่าย ขึ้นผ่านทางระบบไร้สายหรือใช้สาย และการใช้พลังงานที่น้อยลงด้วยเทคโนโลยี Cisco EnergyWise®



## สร้างเครือข่ายระดับองค์กรด้วยความเรียบง่ายและคุ้มค่า

สวิตช์ในซีรีส์ Cisco Catalyst® 2960-L เป็นสวิตช์ Gigabit Ethernet ที่มี การกำหนดค่าโดยตัวในระดับเริ่มต้น ซึ่งให้สิทธิ์การเข้าถึงแบบเลเยอร์ 2 คลาสของคุณ แก่สำนักงานสาขา สถานที่ทำงานทั่วไป และการใช้งานนอกตู้ชุมสาย

สวิตช์ Cisco Catalyst 2960-L มีจุดเด่นดังต่อไปนี้:

- พอร์ต Gigabit Ethernet 8, 16, 24 หรือ 48 พอร์ตพร้อมด้วยการส่งต่อข้อมูลแบบ line-rate (line-rate forwarding)
- อัปลิงก์ Small Form-Factor Pluggable (SFP) ขนาด 2 หรือ 4 กิกะบิต
- สนับสนุน Power over Ethernet Plus (PoE+) โดยมี Power Budget สูงสุด 370 W
- ทำงานแบบไร้พัดลมและอุณหภูมิในการทำงานสูงสุดอยู่ที่ 55°C สำหรับการใช้งานภายนอกตู้ชุมสาย

- มีเวลาเฉลี่ยระหว่างการเสียหาย (Mean Time Between Failure หรือ MTBF) สูงกว่าเนื่องจากไม่มีชิ้นส่วนใดที่เคลื่อนที่ได้
- สามารถวางในพื้นที่ที่จำกัดที่มีความลึกน้อยกว่า 11.5 นิ้ว
- กินไฟน้อยลงและมีคุณสมบัติการจัดการพลังงานขั้นสูง
- ใช้งานคอนโซลที่เข้าถึงด้วย RJ45 และ USB เพื่อการทำงานที่ง่ายขึ้น
- UI แบบเว็บที่ใช้งานง่ายเพื่อการใช้งานและการจัดการที่ง่ายดาย
- สามารถใช้คุณสมบัติต่างๆ ของ Cisco IOS® Software
- การรับประทานตลอดอายุที่สินค้ายังคงมีการผลิตอยู่แบบยกระดับ (E-LLW) ซึ่งให้บริการเปลี่ยนทดสอบหรือแก้ไขในวันทำการถัดไป

เพิ่มประสิทธิภาพให้กับเครือข่ายของคุณ ทำให้การปฏิบัติงานง่ายขึ้น ตลอดจนมอบประสบการณ์บนระบบเคลื่อนที่ที่ดีขึ้นแก่พนักงานและลูกค้าได้อย่างคุ้มค่าที่สุด

สวิตช์ในซีรีส์ Cisco Catalyst 2960-L มาพร้อมกับ PoE+ และคุณสมบัติพื้นฐานของเลเยอร์ 2 ในรูปทรงที่เพรียวบางและไร้พัดลม มอบความยืดหยุ่นและลดการใช้สายในสถานที่ต่างๆ ออย่างเช่น ร้านค้าปลีกและสำนักงานสาขา ที่มีเนื้อที่จำกัดหรือที่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของการใช้งานนอกตัวชุมสาย ซีรีส์ 2960-L เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับโรงแรม หรืออาคารโรงเรียนที่ผู้ใช้ไม่ถึง 50 คนต่อชั้น โดยมีการตรวจสอบสิทธิ์ 802.1X สำหรับจุดเข้าถึง ซีรีส์ 2960-L ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายเพื่อลด TCO โดยช่วยประยัดพลังงานในการดำเนินธุรกิจ ช่วยให้ลงระบบแบบ zero-touch ทั่ว WAN ได้ และมีส่วนติดต่อผู้ใช้แบบเว็บเพื่อให้บริหารจัดการได้ง่าย

### ขยายเครือข่ายแบบมีสายของคุณสู่เดสก์ท็อปและอัปเกรดเครือข่าย Fast Ethernet ที่ล้าสมัยของคุณวันนี้

จำนวนผู้ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่เติบโตขึ้นเร็วๆ ว่าเครือข่าย Fast Ethernet ดั้งเดิมของคุณแล้วหรือไม่ สวิตช์ในซีรีส์ Cisco Catalyst 2960-L จะมอบความยืดหยุ่นและความเรียบง่ายในการใช้งาน รวมถึงคุณภาพที่คุณต้องการ



Computer Peripheral  
and Supplies Ltd.

244 Soi Pattanakarn 53, Pattanakarn, Suanluang, Bangkok 10250 Thailand  
Tel : (66) 0-2322-9535, 0-2722-4040 Fax : (66) 0-2322-7990  
[www.cps.co.th](http://www.cps.co.th) • [www.facebook.com/cps.co.th](https://www.facebook.com/cps.co.th)

