

XPass D2

Outdoor Compact RFID Reader



XPass D2 เป็นเครื่องอ่าน RFID ขนาดกะทัดรัดสำหรับกลางแจ้งที่ใช้เทคโนโลยี RFID ที่ล้ำสมัยและแพลตฟอร์มหลายฮาร์ดแวร์ของ Suprema ซึ่งได้รับการปรับให้เหมาะกับระบบควบคุมการเข้าออกแบบรวมศูนย์ เช่น CoreSta ของ Suprema โดยใช้เทคโนโลยีมีัลติฟอร์มแพลตฟอร์ม รองรับประเภท mullion, gangbox และ gangbox ด้วยเทคโนโลยี RFID แบบความถี่คู่ (125kHz / 13.56MHz) XPass D2 ยังรองรับการ์ดมือถือที่ใช้ NFC และ BLE ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารเคลื่อนที่ล่าสุด บรรจุในประสิทธิภาพกันฝุ่นและกันน้ำพิทัด IP65/IP67 ที่ทนทาน รวมถึงโครงสร้างป้องกันการจัดแจะพิทัด IK08 เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากและการติดตั้งกลางแจ้ง

คุณสมบัติ



การ์ดมือถือ (NFC และ BLE)



IP67 - กันน้ำและฝุ่น



การสื่อสารมาตรฐานอุตสาหกรรมผ่าน OSDP



IK08 - ทนต่อการทุบทำลาย



โครงสร้างฮาร์ดแวร์หลายประเภท



การอ่านการ์ดหลายใบ



เพิ่มความปลอดภัยด้วย Secure Element



ออกสารถูกการโดยใช้ BioStar 2



ชื่อรุ่น	XPD2-MDB	XPD2-GDB	XPD2-GKDB
ความเข้ากันได้ของการ์ด 125kHz	สนับสนุน	สนับสนุน	สนับสนุน
ความเข้ากันได้ของการ์ด 13.56MHz	มีแพร่, มีแพร่พลัส, DESFire EV1/EV2*, เฟลิก้า	มีแพร่, มีแพร่พลัส, DESFire EV1/EV2*, เฟลิก้า	มีแพร่, มีแพร่พลัส, DESFire EV1/EV2*, เฟลิก้า
การ์ดมือถือ	เอ็นเอฟซี, BLE	เอ็นเอฟซี, BLE	เอ็นเอฟซี, BLE
ระดับ IP	IP67	IP67	IP67
เรตติ้งไอเค	ไอเค08	ไอเค08	ไอเค08
ประเภทการติดตั้ง	มัลติเยน	แก๊งคีมือกซ์	แก๊งคีมือกซ์
ปุ่มกด	-	-	รองรับ (3x4)
RS-485	1ch (รองรับ OSDP)	1ch (รองรับ OSDP)	1ch (รองรับ OSDP)
วีแคนด์	เอาต์พุต 1ch	เอาต์พุต 1ch	เอาต์พุต 1ch
คีย์แอล	เอาต์พุตการแจ้งเตือน 1 ช่อง, LED 3ch, ระบบควบคุมอุณหภูมิ	เอาต์พุตการแจ้งเตือน 1 ช่อง, LED 3ch, ระบบควบคุมอุณหภูมิ	เอาต์พุตการแจ้งเตือน 1 ช่อง, LED 3ch, ระบบควบคุมอุณหภูมิ
เสียง	ออกแบบมัลติโทน	ออกแบบมัลติโทน	ออกแบบมัลติโทน
อุณหภูมิในการทำงาน	-35 ~ 65	-35 ~ 65	-35 ~ 65
ความชื้นในการทำงาน	0% ~ 95% ไม่ควบแน่น	0% ~ 95% ไม่ควบแน่น	0% ~ 95% ไม่ควบแน่น
พลัง	กระแสตรง 12V	กระแสตรง 12V	กระแสตรง 12V
ขนาด (กxสxท, มม.)	48 x 144.7 x 27	80 x 130 x 25	80 x 130 x 25
ใบรับรอง	CE, FCC, KC, RoHS, ทิ้ง, วี, ซีท	CE, FCC, KC, RoHS, ทิ้ง, วี, ซีท	CE, FCC, KC, RoHS, ทิ้ง, วี, ซีท

* การ์ด DESFire EV2 รองรับโดยมีความเข้ากันได้แบบย้อนหลังกับการ์ด DESFire EV1 ฟังก์ชัน CSN และสารถูกการเข้ากันได้กับ XPass D2

Contact Us

Facebook : facebook.com/cps.co.th
Tel : 02-7224040 Ext.9
Email : sales.dept@cps.co.th
Website : www.cps.co.th

Follow Us

Facebook, Line, WeChat, Telegram, YouTube : CPS
Other
Tel : (66) 0-2322-9535
Fax : (66) 0-2322-7990

More Details

LINE ID	Website	Catalog Product