

# X-Station 2

Versatile Intelligent Terminal



□□□

คิวอาร์โค้ด



การเข้าถึงผ่านมือถือ



บัตรอาร์เอฟไอดี



ลายนิ้วมือ



- 

เทอร์มินัลเทคโนโลยีที่หลากหลายด้วยตัวเลือกข้อมูลรับรองต่างๆ

  - ตัวเลือกข้อมูลประจำตัวที่หลากหลายสำหรับรหัส QR การเข้าถึงอุปกรณ์เคลื่อนที่ บัตร RFID และลายนิ้วมือสามารถให้ความยืดหยุ่นในการออกแบบระบบสูงสุด
  - ใช้ระบบมือถือ โดยไม่ต้องใช้การ์ด และใช้กล้องใช้สแกนใบหน้าเป็นข้อมูลประจำตัว
- 

การกระจายตัวมีระดับแนวหน้า

  - อัลกอริธึมที่ได้รับการรับรอง MINEX • การตรวจนับเงินปลอม/สอ (XS2-ODPB, OAPB เท่านั้น) • สูงสุด ข้อมูลรับรอง: 100,000 (1:N)
- 

ความเข้ากันได้ของการ์ด RFID ที่ครอบคลุม

  - LF (125 kHz), HF (13.56 MHz) ดูอัลแบนด์ • จำนวนการ์ดประเภทต่างๆ (EM/MIFARE/CLASS/DESFire/Felica)
- 

การรักษาความปลอดภัยและการปกป้องข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุง

  - ปกป้องข้อมูลด้วยกระบวนการยุติที่ปลอดภัย • กล้องในตัวบันทึกภาพเพื่อเพิ่มความปลอดภัย • เปิด Supervised Device Protocol (OSDP) เพื่อความปลอดภัย
  - การสื่อสารแบบสองทิศทางระหว่างเทอร์มินัลและคอนโทรลเลอร์
- 

ออกแบบมาเพื่อการใช้งานและการจัดการที่ง่ายดาย

  - จ่ายไฟผ่านอีเธอร์เน็ต (PoE) ช่วยลดต้นทุนและเวลาในการเดินสายข้อมูล
  - ป้องกันฝุ่นและกันน้ำระดับ IP65
- 

ปรับปรุงการใช้งาน UI ที่ใช้งานง่ายบนหน้าจอสัมผัส

  - เข้าถึงคุณสมบัติต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายบนหน้าจอสัมผัสแบบ capacitive ที่ขนาดกว้าง 4 นิ้ว
  - การแสดงผลที่ปรับแต่งได้บน GUI ที่ใช้งานง่าย
- 

ขยายความจุสำหรับผู้ใช้และบันทึกความปลอดภัยมากขึ้น

  - สูงสุด ผู้ใช้ 500,000 ราย บันทึกชื่อความ 5 ล้านรายการ บันทึกรูปภาพ 50,000 รายการ • หน่วยความจำขนาดใหญ่: แฟลช 16 GB + RAM 1 GB

ชื่อรุ่น	00 000000 (0)	00 000000	00 000000	00 000000	00 000000
ตัวเลือก RF	125 กิโลเฮิร์ตซ์ EM และ 13.56 เมกะเฮิร์ตซ์ MIFARE, MIFARE Plus, DESFire, DESFire EV1/EV2/EV3(1), Felica		125 กิโลเฮิร์ตซ์ EM, HID Prox & 13.56 MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire, DESFire EV1/EV2/EV3(1), Felica, iCLASS SE/SR/Seos		
ช่วงการอ่าน RF(2)	MIFARE, DESFire, iCLASS, HID Prox, EM: 50 มม. / Felica: 30 มม.				
การติดต่อ	อินฟราเรด, BLE				
QR/บาร์โค้ด(3)	รองรับ(4) รองรับ รองรับ(4) รองรับ(4) รองรับ(4)				
โมดูลเครือข่าย	ไม่มี	ไม่มี	ลายนิ้วมือ	ไม่มี	ไม่มี
ปุ่มกดสัญญาณรบกวน (PIN)	ไม่มีการสนับสนุน				
ชิพ	ควบคุม 1.5 กิโลเฮิร์ตซ์				
หน่วยความจำ	แฟลช 16GB + แรม 1GB				
ชิปเข้ารหัส	รองรับ				
สูงสุด ผู้ใช้	500,000(5)				
สูงสุด บันทึกข้อมูล (1:N)	ไม่มี	ไม่มี	100,000	ไม่มี	ไม่มี
สูงสุด บันทึกข้อมูล (1:1)	ไม่มี: 500,000 แฟลช: 500,000	ไม่มี: 500,000 แฟลช: 500,000	ไม่มี: 500,000 แฟลช: 500,000	ไม่มี: 500,000 แฟลช: 500,000	ไม่มี: 500,000 แฟลช: 500,000
สูงสุด บันทึก	ชื่อความ 5,000,000 / รูปภาพ 50,000				
พิกเซล	LCD 8 IPS ขนาด 4 นิ้ว / 480 x 800 พิกเซล				
กล้อง	CMOS 2 ล้านพิกเซล / 1600 x 1200				
อินเตอร์เน็ต	10/100 Mbps, MDI/MDI-X สลับได้				
RS-485	1 ch Host หรือ Slave (เลือกได้)				
รีโมต	อินฟราเรดหรือรีโมต 1 ช่อง (เลือกได้)				
รีโมต TTL	รีโมต 2 ช่อง				
รีเลย์	1 รีเลย์				
ยูเอสบี	ยูเอสบี 2.0 (ใส่ได้)				
พาวเวอร์	ตรงตามมาตรฐาน IEEE 802.3af				
ระดับ IP	IP65				
จุดเชื่อมต่อ	ไม่มีการสนับสนุน				
พลัง	แรงดันไฟฟ้า: 12 Vdc กระแสไฟ: สูงสุด 0.8 / แรงดันไฟฟ้า: 24 Vdc กระแสไฟ: สูงสุด 0.5 n				
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก มม.)	82x159 x25.9	82x203 x33.9	82x208.5 x 53(25.9)	82x159 x25.9	82x203 x33.9
อุณหภูมิในการทำงาน	-20°C - 50°C (-4°F - 122°F)				
	KC, CE, UKCA, FCC, RCM (การปฏิบัติตาม: RoHS, REACH, WEEE)				

(1) รหัส DESFire EV1/EV2/3 ไม่สามารถใช้งานได้กับตัวเลือกรหัส MIFARE Plus (2) ตัวเลือกรหัส RF ไม่สามารถใช้งานได้กับตัวเลือกการเชื่อมต่อเครือข่าย (3) รหัสรุ่น QR/บาร์โค้ดที่รองรับโดยเทอร์มินัล X-Station 2 (4) รหัสรุ่นที่รองรับโดยเทอร์มินัล X-Station 2 (5) จำนวนผู้ใช้ที่บันทึกข้อมูลได้สูงสุดขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก

