

เครื่องวัดอัตราการไหลน้ำมัน Oval Gear Flow Meter



OGM Series



OGM-P Series

Features

เหมาะสำหรับวัดปริมาณการไหลของน้ำมันทุกชนิด เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันไบโอดีเซล, น้ำมันเตา, น้ำมันหล่อลื่น, น้ำมันเครื่อง, น้ำมันพืช

Technical Data

แบบ	แบบดูค่าอย่างเดียว			แบบเอาท์พุท Pulse		
รุ่น	OGM-25	OGM-40	OGM-50	OGM-25P	OGM-40P	OGM-50P
ขนาดเกลียว (BSP เกลียวใน)	1"	1.5"	2"	1"	1.5"	2"
ค่าความแม่นยำ	± 0.5% ของค่าที่อ่านได้					
อัตราการไหลต่ำสุด	20 L/min	25 L/min	30 L/min	20 L/min	25 L/min	30 L/min
อัตราการไหลสูงสุด	120 L/min	250 L/min	300 L/min	120 L/min	250 L/min	300 L/min
ความดันใช้งานสูงสุด	34 bar	18 bar	18 bar	34 bar	18 bar	18 bar
ค่า Pre Scale	-			0.012 L/Pulse	0.03075 L/Pulse	0.07 L/Pulse
เอาท์พุท	-			ทรานซิสเตอร์ 12VDC 2 สาย		
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด	80 องศาเซลเซียส					
ค่าความหนืดสูงสุดที่รับได้	1000 CPS					
วัสดุโครงเครื่อง	อลูมิเนียมหล่อ					
วัสดุภายใน (โรเตอร์)	PPS (Phenylene Sulfide)					
มาตรฐานการป้องกัน	IP65					
มาตรฐานการรับรอง	CE, ISO 9001 : 2008					

Install

