

imagePROGRAF
PRO-540S | PRO-560S

Canon
Delighting You Always

ออกแบบให้มีประสิทธิภาพ เพื่องานที่มีคุณภาพสำหรับมืออาชีพ

PRO-560S



PRO-540S



 PRO-540S Max. Print Width	 PRO-560S Max. Print Width	 LUCIA PRO ink	 FINE 1.28" Wide Print Head	 L-COA PRO
 Multifunction Roll System	 320 GB Hard Drive	 3.5" Colour LCD Touch Panel	 WiFi Connectivity	 Direct USB Drive Printing

คุณภาพงานพิมพ์ระดับมืออาชีพ

เครื่องพิมพ์สีขนาดใหญ่ รุ่น imagePROGRAF PRO-540S และ PRO-560S เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการพิมพ์แบบ Large Format เพื่อส่งมอบงานพิมพ์คุณภาพที่เหนือระดับด้วยความเร็วสูง และการทำงานที่คุณไว้วางใจได้

Business *can* be simple

ข้อมูลทางเทคนิค

เทคโนโลยี		PRO-540S	PRO-560S
ประเภทเครื่องพิมพ์		8 ซี 44 นิ้ว/1118 มม.	8 ซี 60 นิ้ว/1524 มม.
เทคโนโลยีการพิมพ์		Canon Bubble-jet On Demand (ชนิด 12 ช่องรวมกัน x 1 หัวพิมพ์)	
จำนวนรูปหน้าตึก		18,432 รูปหน้า (1,536 รูปหน้า x 4 ซี, 3,072 รูปหน้า x 4 ซี)* *4 สีหลัก (C, M, Y, MBk) ถูกจัดเรียงไว้อย่างสมมาตรบนหัวพิมพ์	
ความละเอียดในการพิมพ์สูงสุด		2400 x 1200 dpi	
ระยะห่างระหว่างรูปหน้าตึก		600 dpi x 2 (รวมการตรวจจับรูปหน้าตึกที่ไม่ทำงาน และระบบการชดเชย)	
ความแม่นยำของลายเส้น		±0.1% หรือน้อยกว่า ผู้ใช้งานจำเป็นต้องทำการปรับ สภาวะแวดล้อมการพิมพ์และกระดาษจะต้องตรงกับเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการปรับ กระดาษที่จำเป็นสำหรับงาน CAD: กระดาษธรรมดา, กระดาษใบ, กระดาษเคลือบน้ำยา, ฟิล์มใสสำหรับงาน CAD เท่านั้น	
ขนาดหน้าตึก		4 ฟิล์มสีรวม ต่อสี	
ขนาดหน้าตึก		ตลับหมึกที่จำหน่าย: 160 มล./330 มล./700 มล. ตลับหมึกตั้งต้นที่มาพร้อมเครื่อง: 330 มล. (C/M/Y/MBk), 190 มล. (PC/PM/Bk/GY)	
ชนิดของหมึก		หมึก Pigment - Black, Matte Black, Cyan, Magenta, Yellow, Photo Cyan, Photo Magenta, Grey	
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ		Microsoft Windows 32 Bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 64 Bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2 Apple Macintosh: OSX 10.7.5 ~ 10.11	
หน่วยความจำ			
หน่วยความจำมาตรฐาน		3 GB	
ฮาร์ดไดรฟ์		320 GB	
ฟีเจอร์เวอร์			
ภาษาการพิมพ์		SGRaster (Swift Graphic Raster)	
PDF		เวอร์ชันที่รองรับ 1.7 - รายการฟอนต์ในตัวเครื่อง: Times-Roman, Helvetica, Courier, Symbol, Times-Bold, Helvetica-Bold, Courier-Bold, Zapf Dingbats, Times-Italic, Helvetica-Oblique, Courier-Oblique, Times-Bold Italic, Helvetica-Bold Oblique, Courier-Bold Oblique	
JPEG		เวอร์ชันที่รองรับ JFIF1.02	
การควบคุมงาน		I/VEC	
การตอบกลับสถานะ		SNMP-MIB (Standard MIB, Canon-MIB), I/VEC, CPCA	
การพิมพ์โดยตรง		JPEG/PDF	
ประเภท		Flash ROM	
การเชื่อมต่อ		อินเตอร์เฟซจาก USB, พอร์ต Ethernet (การใช้งานยูทิลิตี้)	
แผงควบคุมการทำงาน			
หน้าจอแสดงผล		LCD (จอสี TFT ขนาด 3.5 นิ้ว/8.8 ซม.)	
ภาษาบนแผงควบคุมการทำงาน		เลือกได้ 16 ภาษา: ญี่ปุ่น/อังกฤษ/เยอรมัน/อิตาลี/สเปน/บราซิล/โปรตุเกส/เยอรมัน/โปแลนด์/รัสเซีย/เดนมาร์ก/จีนตัวย่อ/จีนตัวเต็ม/เกาหลี/ไทย/อินโดนีเซีย/ตุรกี	
การเชื่อมต่อ			
พอร์ต USB A	ประเภท	หน่วยความจำ USB (การพิมพ์โดยตรง)	
พอร์ต USB B	ประเภท	Built-in (Hi-Speed USB)	
	โหมด	Full Speed (12 Mbit/วินาที), High-Speed (480 Mbit/วินาที), Bulk transfer	
	ประเภทของขั้วต่อ	Series B (4 pins)	
Gigabit Ethernet	ประเภท	Built-in	
	มาตรฐาน	● IEEE 802.3 10base-T ● IEEE 802.3u 100base-TX / Auto-Negotiation ● IEEE 802.3ab 1000base-T / Auto-Negotiation ● IEEE 802.3x Full Duplex	
	โปรโตคอล	SNMP [Canon-MIB, HTTP, TCP/IP (IPv4/IPv6)]	
ระบบเน็ตเวิร์กแบบไร้สาย (Wireless LAN)	มาตรฐาน	IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b	
	ระบบความปลอดภัย	● WEP (64/128bit) ● WPA-PSK (TKIP/AES) ● WPA2-PSK (TKIP/AES)	
ความเร็วในการพิมพ์			
ประเภทของกระดาษ	โหมดการพิมพ์	ขนาด A0	
กระดาษธรรมดา ¹	(ระดับ 5)	00:55	
	เร็ว	01:34	
	มาตรฐาน	02:51	
กระดาษเคลือบน้ำยา ¹	เร็ว	01:35	
	มาตรฐาน	02:51	
	สูง	05:36	
กระดาษโพลีไธเบตแบบเงา HG 255 ¹	เร็ว	02:58	
	มาตรฐาน	04:46	
	สูง	05:36	

¹ ความเร็วในการพิมพ์วัดจากการตั้งค่าเริ่มต้น โดยใช้ภาพมาตรฐาน ISO JIS SCID N5 และไม่ได้นับรวมระยะเวลาการประมวลผลบนเครื่องคอมพิวเตอร์
ความเร็วในการพิมพ์อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของระบบ, การเชื่อมต่อ, ซอฟต์แวร์, ความเร็วของเอกสาร, โหมดการพิมพ์, พื้นที่ครอบคลุมหน้ากระดาษ, ประเภทของกระดาษที่ใช้ และอื่นๆ

การจัดการกระดาษ		PRO-540S	PRO-560S
การป้อนและการปล่อยกระดาษ		กระดาษป้อน: 1 ม้วน, ใส่กระดาษด้านหน้า, ปล่อยกระดาษออกด้านหน้า กระดาษป้อนที่เป็นอุปกรณ์เสริม: 1 ม้วน, ใส่กระดาษด้านหน้า, ปล่อยกระดาษออกด้านหน้า กระดาษแผ่น: ใส่กระดาษด้านหน้า, ปล่อยกระดาษออกด้านหน้า (ป้อนกระดาษด้วยมือ)	กระดาษป้อน: 2 ม้วน, ใส่กระดาษด้านหน้า, ปล่อยกระดาษออกด้านหน้า กระดาษแผ่น: ใส่กระดาษด้านหน้า, ปล่อยกระดาษออกด้านหน้า (ป้อนกระดาษด้วยมือ)
ความกว้างของกระดาษ		กระดาษป้อน: 203.2 มม.~1118 มม. กระดาษแผ่น: 203.2 มม.~1118 มม.	กระดาษป้อน: 203.2 มม.~1524 มม. กระดาษแผ่น: 203.2 มม.~1524 มม.
ความหนาของกระดาษ		กระดาษป้อน/กระดาษแผ่น: 0.07 ~ 0.8 มม.	
ความยาวหน้ากระดาษต่ำสุดที่พิมพ์ได้		203.2 มม.	
ความยาวที่พิมพ์ได้สูงสุด		กระดาษป้อน: 18 ม. (แตกต่างกันไปตามระบบปฏิบัติการ และแอปพลิเคชัน) กระดาษแผ่น: 1.6 ม.	
เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของกระดาษป้อน		170 มม.	
ขนาดแกนของกระดาษ		เส้นผ่าศูนย์กลางภายในของแกนกระดาษป้อน: 2 นิ้ว/3 นิ้ว	
ระยะขอบของพื้นที่การพิมพ์ที่แนะนำ		กระดาษป้อน: ด้านบนสุด: 20 มม., ด้านล่างสุด: 3 มม., ด้านข้าง: 3 มม. กระดาษแผ่น: ด้านบนสุด: 20 มม., ด้านล่างสุด: 20 มม., ด้านข้าง: 3 มม.	
ระยะขอบของพื้นที่ที่พิมพ์ได้		กระดาษป้อน: ด้านบนสุด: 3 มม., ด้านล่างสุด: 3 มม., ด้านข้าง: 3 มม. กระดาษป้อน (พิมพ์แบบรีขอย): ด้านบนสุด: 0 มม., ด้านล่างสุด: 0 มม., ด้านข้าง: 0 มม. กระดาษแผ่น: ด้านบนสุด: 3 มม., ด้านล่างสุด: 20 มม., ด้านข้าง: 3 มม.	
ความจุในการป้อนกระดาษ		กระดาษป้อน: 1 ม้วน หากมีการป้อนม้วนที่สอง จะสามารถใช้ฟังก์ชันการสลับอัตโนมัติได้ กระดาษแผ่น: 1 แผ่น	กระดาษป้อน: สามารถสลับเปลี่ยนอัตโนมัติระหว่างสองม้วน กระดาษแผ่น: 1 แผ่น
Take-up Roll		2 กิโลเมตร	
ความกว้างในการพิมพ์แบบรีขอย (กระดาษป้อนเท่านั้น)		ที่แนะนำ: 515 มม. (JIS B2), 728 มม. (JIS B1), 1030 มม. (JIS B0), 594 มม. (ISO A1), 841 มม. (ISO A0), 10 นิ้ว, 14 นิ้ว, 17 นิ้ว, 24 นิ้ว, 36 นิ้ว, 42 นิ้ว, 44 นิ้ว ที่พิมพ์ได้: 257 มม. (JIS B4), 297 มม. (ISO A3), 329 มม. (ISO A3+), 420 มม. (ISO A2), 8 นิ้ว, 16 นิ้ว, 300 มม.	ที่แนะนำ: 515 มม. (JIS B2), 728 มม. (JIS B1), 1030 มม. (JIS B0), 594 มม. (ISO A1), 841 มม. (ISO A0), 10 นิ้ว, 14 นิ้ว, 17 นิ้ว, 24 นิ้ว, 36 นิ้ว, 42 นิ้ว, 44 นิ้ว, 50 นิ้ว, 54 นิ้ว, 60 นิ้ว ที่พิมพ์ได้: 257 มม. (JIS B4), 297 มม. (ISO A3), 329 มม. (ISO A3+), 420 มม. (ISO A2), 8 นิ้ว, 16 นิ้ว, 30 นิ้ว, 300 มม.
การรองรับงานพิมพ์ที่ออกมา		ตำแหน่งมาตรฐาน: 1 แผ่น ตำแหน่งแบบขนาน: A2 แบบนอน, กระดาษแบบงา น้อยกว่า 10 แผ่น, กระดาษเคลือบน้ำยา น้อยกว่า 20 แผ่น (ไม่รวมสภาวะที่กระดาษม้วนงอสูง)	
ข้อกำหนดการใช้พลังงานและการทำงาน			
การใช้กระแสไฟฟ้า		AC 100-240V (50-60Hz)	
การสิ้นเปลืองพลังงาน		ขณะทำงาน: 107 วัตต์ หรือน้อยกว่า สแตนด์บาย: 1.8 วัตต์ หรือน้อยกว่า ขณะปิดเครื่อง: 0.5 วัตต์ หรือน้อยกว่า	ขณะทำงาน: 113 วัตต์ หรือน้อยกว่า สแตนด์บาย: 1.8 วัตต์ หรือน้อยกว่า ขณะปิดเครื่อง: 0.5 วัตต์ หรือน้อยกว่า
สภาวะแวดล้อมการใช้งาน		อุณหภูมิ: 15~30°C, ความชื้น: 10~80% RH (ไม่มีไอน้ำ)	
ระดับเสียงรบกวน (กำลังเสียง/แรงดันเสียง)		ขณะทำงาน: 49 dB (A) (กระดาษแบบงา, Print priority: มาตรฐาน) สแตนด์บาย: 35 dB (A) หรือน้อยกว่า ขณะทำงาน: 6.6 Bels หรือน้อยกว่า (กระดาษแบบงา, รูปภาพ, Print priority: มาตรฐาน) (วัดตามมาตรฐาน ISO7779)	
ใบรองรับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม		RoHS	
อุปกรณ์ที่มาพร้อมเครื่อง			
รายการอุปกรณ์		เครื่องพิมพ์, 1 x หัวพิมพ์, ที่ยึดแกนกระดาษขนาด 3 นิ้ว, สายไฟมาตรฐาน EU และ UK, ตลับหมึกติดตั้ง 1 ชุด, คู่มือการติดตั้ง, เอกสารด้านความปลอดภัย/สภาวะแวดล้อมมาตรฐาน, แผ่นซีดี-รอมซอฟต์แวร์สำหรับผู้ใช้ (OSX/Windows), แผ่นซีดี-รอมซอฟต์แวร์ PosterArtist Lite, เอกสารแสดงสิทธิในการทำสิ่งมีชีวิตของ EU (EU Biocide Sheet), เอกสารของสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย (Eurasian Economic Union Sheet), เอกสารแสดงข้อมูลสำคัญ, คู่มือการใช้งานเบื้องต้น และแผ่นจัดระบบหัวพิมพ์	
ซอฟต์แวร์ที่จัดมาให้พร้อมเครื่อง		ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ imagePROGRAF PRO, Print Plug-In สำหรับออฟฟิศ, Quick Utility Toolbox และ ซอฟต์แวร์ PosterArtist Lite ซอฟต์แวร์อื่นๆ สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์	
อุปกรณ์เสริม			
ขาตั้งเครื่องพิมพ์		มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์	
แกนป้อนม้วนกระดาษที่สอง		RU-41	RU-61 (จำเป็น)
Roll Holder 2/3 นิ้ว		RH2-45	RH2-65
วัสดุการพิมพ์			
ตลับหมึก		PFI-51 (160 มล.), PFI-53 (330 มล.), PFI-57 (700 มล.)	
หัวพิมพ์		PF-10	
ใบมีดตัด		CT-07	
ตลับขับหมึก		MC-30	
ขนาดและน้ำหนัก		PRO-540S	PRO-560S
ขนาดพร้อมกล่อง ก x ย x ส (มม.) / น้ำหนัก (กก.)	เครื่องพิมพ์ (ตัวเครื่องหลักพร้อมพาเลต)	1820 x 915 x 1019 มม. / ประมาณ 182 กก.	2227 x 915 x 1022 มม. / ประมาณ 211 กก.
	แกนป้อนม้วนกระดาษ	1727 x 562 x 461 มม. / ประมาณ 31 กก.	2133 x 562 x 461 มม. / ประมาณ 40 กก.
ขนาดของตัวเครื่องจริง ก x ย x ส (มม.) / น้ำหนัก (กก.) (รวมชุดป้อนกระดาษม้วน, ไม่รวมตลับหมึกและหัวพิมพ์)	ตัวเครื่องหลัก + ขาตั้ง + ตะกร้า	เมื่อปิดตะกร้า: 1593 x 766 x 1168 มม. เมื่อเปิดตะกร้า: 1593 x 984 x 1168 มม. ประมาณ 121 กก.	เมื่อปิดตะกร้า: 1999 x 766 x 1168 มม. เมื่อเปิดตะกร้า: 1999 x 984 x 1168 มม. ประมาณ 137 กก.
		เมื่อปิดตะกร้า: 1593 x 766 x 1168 มม. เมื่อเปิดตะกร้า: 1593 x 984 x 1168 มม. ประมาณ 141 กก.	เมื่อปิดตะกร้า: 1999 x 766 x 1168 มม. เมื่อเปิดตะกร้า: 1999 x 984 x 1168 มม. ประมาณ 163 กก.
	ตัวเครื่องหลัก + แกนป้อนม้วนกระดาษ + ขาตั้ง + ตะกร้า		

imagePROGRAF
PRO-540S | PRO-560S

คุณภาพงานพิมพ์ระดับมืออาชีพ



Canon
Delighting You Always

บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
98 อาคาร สาทิสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 22-24
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทร. 0-2344-9988
แฟกซ์ 0-2344-9922
www.canon.co.th
 Canon Thailand

ตราประทับตัวแทนจำหน่าย

เอกสารนี้ไว้เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น เนื้อหาต่างๆ ที่ปรากฏอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
อุปกรณ์เสริมผลิตภัณฑ์, ชื่อเรียก และการมีจำหน่าย อาจแตกต่างกันไปในแต่ละเขตพื้นที่การจำหน่าย
ทางบริษัทปฏิเสธการรับผิดชอบทุกกรณี หรือการผูกมัดทางสัญญาใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับเอกสารฉบับนี้ ชื่อยี่ห้อ
และชื่อผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องหมายการค้า และ/หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัทผู้เป็นเจ้าของตามลำดับ
คำเตือน: การบันทึกชื่อที่มีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต อาจเป็นการละเมิดสิทธิของผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ และ
ขัดต่อกฎหมายลิขสิทธิ์