

เครื่องพิมพ์สี หน้ากว้างขนาด กะทัดรัดแต่ยิ่งใหญ่ ด้วยประสิทธิภาพ ในการพิมพ์

iPF671
you can

iPF671
24
นิ้ว

2,400 x 1,200 DPI

5 สี พร้อมด้วยสี
MAGENTA ใหม่

28 วินาที / A1

15,360 รูพ่นหมึก

โหมดการพิมพ์
แบบประหยัด

RAM 256 MB

เครื่องพิมพ์สีหน้ากว้างประสิทธิภาพสูงที่สามารถ
รองรับการพิมพ์งานเขียนแบบประเภทงาน CAD
และ GIS พร้อมการสร้างสรรค์งานพิมพ์คุณภาพ
เหนือระดับด้วยความเร็วสูง



จุดเด่นที่สำคัญ

- เครื่องพิมพ์สีหน้ากว้าง 24 นิ้ว
- ตลับหมึกขนาดใหญ่ 130 มล. ทำให้สามารถพิมพ์งานจำนวนมากได้อย่างต่อเนื่องสะดวกสบาย
- สามารถพิมพ์งานขนาด A1 ได้อย่างรวดเร็วภายใน 28 วินาที ในโหมดเร็วประหยัด (งานเขียนแบบ CAD)
- ตัวเครื่องได้รับการออกแบบมาให้มีขนาดกะทัดรัดลงตัวกับทุกพื้นที่การติดตั้ง



- ระบบหมึกพิมพ์ Inkjet 5 สี ชนิดหมึก Dye และ Pigment สามารถพิมพ์งานได้อย่างคมชัดยิ่งขึ้นด้วยหมึกพิมพ์สี Magenta ใหม่ล่าสุด
- รองรับการพิมพ์แบบไร้ขอบ เพื่อการสร้างสรรค์งานพิมพ์แบบเต็มหน้ากระดาษ
- พร้อมเชื่อมต่อกับระบบคลาวด์ เพื่อให้คุณสามารถแชร์และเข้าถึงการใช้งานได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย รวมถึงการเชื่อมต่อจากโทรศัพท์มือถือ
- ซอฟต์แวร์ Accounting ช่วยในการจัดการต้นทุน

คุณสมบัติอื่นๆ

- สามารถพิมพ์ลายเส้นขนาดบางเพียง 0.02 มม. ได้อย่างถูกต้อง และมีความแม่นยำของลายเส้นที่ $\pm 0.1\%$
- สามารถพิมพ์ไฟล์ PDF, TIFF, JPEG และ HP-GL2
- ผู้ใช้สามารถสร้างสรรค์งานพิมพ์ผ่านซอฟต์แวร์ PosterArtist Lite ที่จัดมาให้พร้อมเครื่องพิมพ์ และ Print Plug-in สำหรับการสั่งพิมพ์จากโปรแกรม Microsoft Office
- ระบบควบคุมการใช้งานเครื่องพิมพ์ของแคนนอนและลดภาระการดูแลเครื่องพิมพ์ ด้วยการเชื่อมโยงกับ eMaintenance* ลดการสูญเสียเวลาทำงาน ทั้งยังช่วยให้สะดวกต่อการดูแลรักษาเครื่องพิมพ์ เพื่อรองรับการพิมพ์งานจำนวนมากได้อย่างต่อเนื่องและยาวนานยิ่งขึ้น

* สามารถใช้ได้กับเครื่องถ่ายเอกสาร, เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์ผลิตฟังก์ชันส่วนใหญ่ของแคนนอน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นที่รองรับ สามารถติดต่อสอบถามที่บริษัทแคนนอนโดยตรง

imagePROGRAF

Canon

ข้อมูลจำเพาะ : iPF671

รุ่นเครื่องพิมพ์	imagePROGRAF iPF671
เทคโนโลยี	
ชนิดเครื่องพิมพ์	5 สี - 24 นิ้ว
จำนวนรูปหน้าหมึก	15,360 รูปหน้า (MBK: 5,120 รูปหน้า, BK, C, M, Y: 2,560 รูปหน้า) 1 หัวพิมพ์
ความละเอียดการพิมพ์	2400 x 1200dpi
หัวฉีดหน้าหมึก	1200dpi x 2 แถว
ความแม่นยำของลายเส้น	±0.1% หรือน้อยกว่า
ขนาดหยดหมึก	4 พิโคลิตรตอสี่
ตลับหมึก	130 มล. (หมึกที่มาพร้อมเครื่อง (Starter Ink): 90 มล.)
ชนิดหมึก	Dye: C, M, Y, BK Pigment: MBK x 2
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ	Windows 32 bit - XP, Vista, 7, 8, 8.1, Server 2003/2003R2, Server 2008 Windows 64 bit - Vista, 7, 8, 8.1, Server 2003/2003R2, Server 2008/2008R2, Server 2012/2012R2 Mac: OSX - 10.6.8 - 10.10.x
ภาษาการพิมพ์	GARO (Graphic Arts language with Raster Operations), HP-GL/2, HP RTL
การเชื่อมต่อมาตรฐาน (ในตัวเครื่อง)	USB 2.0 Hi-Speed Ethernet 10/100/1000 Base-T/TX
ความเร็วในการพิมพ์	
ขนาด A1, กระดาษธรรมดา (งานเขียนแบบ CAD)	28 วินาที (โหมดเร็วประหยัด) 28 วินาที (โหมดเร็ว) 42 วินาที (โหมดมาตรฐาน)
ขนาด A1, กระดาษเคลือบ (โปสเตอร์)	43 วินาที (โหมดเร็ว) 1 นาที 17 วินาที (โหมดมาตรฐาน) 2 นาที 5 วินาที (โหมดคุณภาพสูง)
หน่วยความจำ	256 MB
ฮาร์ดดิสก์	---
การจัดการกระดาษ	
ความกว้างของกระดาษ	กระดาษม้วน: 254 มม. ถึง 609.6 มม. กระดาษแผ่น: 203.2 มม. ถึง 609.6 มม.
ความหนาของกระดาษ	กระดาษม้วน: 0.07 มม. ถึง 0.8 มม. กระดาษแผ่น: 0.07 มม. ถึง 0.8 มม.

เอกสารฉบับนี้ใช้สำหรับการให้ข้อมูลเท่านั้น และได้รับการพัฒนาจากหน่วยงานผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ ข้อมูลจำเพาะและเนื้อหาล่าสุดอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อุปกรณ์เสริม, ชื่อเรียก และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ไม่มีข้อมูลใดในเอกสารนี้ที่ถือเป็นการรับประกัน แคนนอน ขอแจ้งว่าทางบริษัทงดใช้สิทธิ์เรียกร้องความรับผิดชอบหรือพันธะผูกมัดใดๆ โดยมีพื้นฐานมาจากข้อมูลภายในเอกสารฉบับนี้ ชื่อผลิตภัณฑ์และ/หรือชื่อบริษัททั้งหมดที่กล่าวถึงในที่นี้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัทผู้ผลิตตามลำดับภายในพื้นที่จำหน่ายและ/หรือประเทศ

ความยาวในการพิมพ์ต่อเนื่อง	กระดาษม้วน: 203.2 มม. กระดาษแผ่น: 279.4 มม.
ความยาวในการพิมพ์ต่อเนื่อง	กระดาษม้วน: 18 ม. (ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการ และแอปพลิเคชัน)
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกม้วน	150 มม.
การป้อนกระดาษและ	กระดาษม้วน: 1 ม้วน, การป้อนจากด้านบน, การปล่อยกระดาษออกด้านหน้า
ปล่อยกระดาษออก	กระดาษแผ่น: - ป้อนกระดาษด้วยมือ: การป้อนจากด้านบน, การปล่อยกระดาษออกด้านหน้า
การพิมพ์แบบไร้ขอบ (กระดาษม้วนเท่านั้น)	10 นิ้ว (254 มม.), B4 (257 มม.), A3 (297 มม.), แบนเนอร์ (300 มม.), 14 นิ้ว (356 มม.), A2 (420 มม.), A2+/17 นิ้ว (432 มม.), B2 (515 มม.), A1 (594 มม.), 24 นิ้ว (610 มม.)
ขนาดและน้ำหนัก	
ขนาดเครื่องพิมพ์ (กxลxส)	997 (ก) x 698 (ล) x 507 (ส) มม. (เฉพาะตัวเครื่องหลัก ไม่รวมวัสดุสิ้นเปลืองและขาตั้งเครื่องพิมพ์) 997 (ก) x 887 (ล) x 1062 (ส) มม. (ตัวเครื่องหลักและขาตั้งเครื่องพิมพ์พร้อมเปิดตะแกรง)
น้ำหนัก	53.7 กก. (ตัวเครื่องหลัก + ขาตั้งเครื่องพิมพ์)
กระแสไฟฟ้า และ	
สถานะแวดล้อมการใช้งาน	
กระแสไฟฟ้า	AC 100V ถึง 240V (50 ถึง 60Hz)
การใช้พลังงานไฟฟ้า	ขณะทำงาน: 140 วัตต์ หรือน้อยกว่า ปิดเครื่อง (โหมดพักเครื่อง): 0.5 วัตต์ หรือน้อยกว่า
สถานะแวดล้อมในการทำงาน	15 ถึง 30°C, 10 ถึง 80% (ปราศจากการก่อตัวของไอน้ำ)
ระดับเสียงรบกวน (ประมาณ)	ขณะทำงาน: 47dB หรือน้อยกว่า ขณะพักเครื่อง: 35dB หรือน้อยกว่า
อุปกรณ์เสริม	
ขาตั้งเครื่องพิมพ์	ST-27
ชุดที่ใส่กระดาษม้วน	RH2-26
วัสดุสิ้นเปลือง	
ตลับหมึก	PFI-8107: 130 มล. - C, M, Y, BK, MBK x 2
หัวพิมพ์	PF-04
ผ้าซับหมึก	MC-10



you can
Canon

บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
98 อาคารสารทศวรรษ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 22-24
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร : +66 (0) 2344-9999 # 2713, 2948
www.canon.co.th

