

เพื่องานพิมพ์ขนาดใหญ่
เหมาะสำหรับพิมพ์งาน
CAD, GIS และ งาน
พิมพ์ต่างๆ ในสำนักงาน

iPF510

you can

เครื่องพิมพ์หน้ากว้าง imagePROGRAF iPF510 เป็น
เครื่องพิมพ์หน้ากว้างขนาด 17"/A2 ที่สามารถพิมพ์งาน
จำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่ยังคงคุณภาพงานพิมพ์
ที่เยี่ยมยอดไว้ได้ ทำให้คุ้มค่ากับการลงทุนสูงสุด

iPF510
17 นิ้ว
2,400 x 1,200DPI
5 สี
20 วินาที/A2
15,360 รูพ่นหมึก
พิมพ์ไร้ขอบ
โหมดการพิมพ์ แบบประหยัด



iPF510

จุดเด่นสำคัญ

- สีสันที่คมชัด เส้นที่บางเฉียบ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานพิมพ์ CAD
- งานพิมพ์ที่สดใสทั้งภาพและตัวอักษร
- โหมดการพิมพ์แบบประหยัดที่ช่วยลดต้นทุนการพิมพ์ – ลดปริมาณการใช้หมึก
- สีสันสดใส สะดุดตาเหมาะสำหรับพิมพ์งานกราฟฟิค
- ความเร็วในการพิมพ์ที่คาดไม่ถึง พิมพ์งานขนาด A2 ภายในเวลา 20 วินาที
- สามารถทำงานได้กับ HPGL/2 และ HP/RTL รวมถึง HDI Driver สำหรับการพิมพ์งาน CAD
- หน้าจอ LCD สั่งงานที่เครื่องพิมพ์มีขนาดใหญ่และใช้งานง่าย
- เครื่องพิมพ์มีขนาดกระทัดรัดและไม่มีเสียงดังรบกวน
- มาพร้อมกับซอฟต์แวร์สำหรับสร้างสรุ้งงานป้ายต่างๆ PosterArtist Lite ซึ่งช่วยให้การทำโปสเตอร์แบบมืออาชีพเป็นเรื่องง่ายๆ
- สามารถพิมพ์งานแบบไร้ขอบได้ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
- สามารถตั้งการพิมพ์งานเฉพาะสำหรับผู้ใช้งานแต่ละคนตามความต้องการ
- สะดวกในการใช้งานด้วยการใส่กระดาษม้วน และควบคุมการทำงานของเครื่องพิมพ์จากด้านหน้าเครื่อง
- มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้การพิมพ์งานขนาดใหญ่จาก MS Office เป็นเรื่องง่าย Print plug-in for MS Office

 imagePROGRAF

Canon

Specifications: iPF510

หน้ากว้าง	17 นิ้ว
ชนิดหมึก	Pigment และ Dye reactive ink 5 สี (MBK x 2, BK, C, M, Y)
ความละเอียดในการพิมพ์สูงสุด	2,400 x 1,200 dpi
ความเร็วในการพิมพ์ (A2 กระดาษม้วน)	
กระดาษธรรมดา	20 วินาที (Draft)
กระดาษเคลือบ	55 วินาที (Standard)
กระดาษโฟโต้แบบเงา	1:38 นาที (Standard)
ขนาด น้ำหนัก (สุทธิ)	
ก x ย x ส (มม.) (กก.)	
เฉพาะตัวเครื่อง	819 x 733 x 317 มม. ; น้ำหนัก ประมาณ 39 กก.
ตัวเครื่องพร้อมอุปกรณ์เสริม	819 x 810 x 344 มม. ; น้ำหนัก ประมาณ 43 กก.
แกนม้วนกระดาษ	
ขนาด น้ำหนัก (พร้อมกล่อง)	
ก x ย x ส (มม.) (กก.)	
ตัวเครื่องพร้อมพาเลต	960 x 874 x 638 มม. ; น้ำหนัก ประมาณ 57 กก.
กระแสไฟฟ้าที่ใช้	
กระแสไฟฟ้าอินพุต	AC 100 - 120 V (50/60 Hz) - AC 220 - 240V (50/60Hz)
การใช้พลังงานไฟฟ้า	100 วัตต์ หรือน้อยกว่า
การใช้พลังงานไฟฟ้าโหมด	
สแตนด์บาย	
100 V - 120 V	5 วัตต์หรือน้อยกว่า
220 V - 240 V	6 วัตต์หรือน้อยกว่า
ปิดเครื่อง (โหมดสแตนด์บาย)	1 วัตต์หรือน้อยกว่า
สภาวะแวดล้อมในการทำงาน	อุณหภูมิ : 15 - 30 C ความชื้น : 10 - 80% (ไม่มีไอน้ำ)
ระดับเสียงรบกวน	
ความดันเสียง	ขณะทำงาน : 52dB(A) หรือน้อยกว่า
	สแตนด์บาย : 35dB(A) หรือน้อยกว่า
กำลังทางเสียง	ขณะทำงาน : 6.6 Bels
ขนาดเส้นบางสุดที่พิมพ์ได้	0.02 มม.
ความแม่นยำของลายเส้น	+/-0.1 % หรือน้อยกว่า
หน่วยความจำมาตรฐาน	192 MB
ภาษาการพิมพ์	GARO, HP-GL/2, HP RTL
หน้าจอการทำงาน	LCD
การเชื่อมต่อ	
USB2.0 Hi-Speed	Built-in
โหมด	Full Speed (12 Mbit/sec), High Speed (480 Mbit/sec), Bulk transfer
Ethernet	Built-in
มาตรฐาน	10BASE-T, 100BASE-TX
ใช้ได้กับ OS	Windows 2000, XP, Server 2003, Vista / Macintosh OS 9, OS X
หัวพิมพ์	1 หัวพิมพ์
รุ่น	PF-03
แบบ	Bubble-jet on demand
จำนวนรูพ่นหมึก	MBK : 5,120 รูพ่น สีอื่นๆ : 2,560 รูพ่นต่อสี
ขนาดหยดหมึก	4 พิโคลิตร
การเปลี่ยนหัวพิมพ์	ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนหัวพิมพ์ได้เอง

ดรัมหมึก	รุ่น PFI-102 (130ml) MBK x 2, BK, C, M, Y
ขนาดดรัมหมึก	หมึก Starter ink : 90 มล., หมึกสำหรับขาย : 130 มล.
การจัดการกระดาษ	
กระดาษม้วน	1 ม้วน, ใส่กระดาษด้านบน ปลอยกระดาษออกด้านหน้า
กระดาษแผ่น	ป้อนกระดาษจากทางด้านหน้า ปลอยกระดาษออกด้านหน้า
ป้อนกระดาษด้วยมือ (1 แผ่น)	ป้อนกระดาษจากทางด้านบน ปลอยกระดาษออกด้านหน้า
การสลับกระดาษ (ม้วน/แผ่น)	เปลี่ยนกระดาษอัตโนมัติระหว่างกระดาษม้วนกับกระดาษแผ่น
ขนาดกระดาษ	
กระดาษม้วน (กว้าง)	ISO : A3, A2, JIS: B4, 8", 10", 14", 16", 17", 300 มม., A3+ (329 มม.)
กระดาษแผ่น (กระดาษ)	ISO : A4, A3, A3+, A2, B4, B3, Letter (8.5 x 11"), Legal (8.5 x 14"), 11 x 17", 13 x 19", 17 x 22", 12 x 18", 14 x 17", 12 x 16", 10 x 12", 10 x 15" 8 x 10", 16 x 20" (US Photo size), 300 x 900 มม. 13 x 22" A2, 17 x 22", 13 X 22"
กระดาษแผ่น (ป้อนกระดาษจากทางด้านหน้า)	
ความหนาของกระดาษ	
กระดาษม้วน	0.07 - 0.8 มม.
กระดาษแผ่น	0.08 - 0.3 มม.
ป้อนมือจากด้านบน	0.07 - 0.8 มม.
ป้อนมือจากด้านหน้า	0.5 - 1.5 มม.
ความกว้างของกระดาษ	
กระดาษม้วน	: 203-432 มม.
กระดาษแผ่น	: 203-432 มม.
ป้อนมือจากด้านบน	: 203-432 มม.
ป้อนมือจากด้านหน้า	: 203-432 มม.
พิมพ์ต่อเนื่องได้ยาวสูงสุด	กระดาษม้วน : 18 เมตร (ขึ้นอยู่กับ OS และ application)
กระดาษแผ่น	: 1.6 เมตร
ระยะขอบของพื้นที่การพิมพ์	
กระดาษม้วน : บน : 3 มม. ล่าง : 3 มม. ซ้าย : 3 มม.	
กระดาษม้วน (การพิมพ์แบบไร้ขอบ) : บน : 0 มม. ล่าง : 0 มม. ซ้าย : 0 มม.	
กระดาษแผ่น (ใส่กระดาษด้านหน้า) : บน : 3 มม. ล่าง : 23 มม. ซ้าย : 3 มม.	
กระดาษแผ่น (ใส่กระดาษด้านหลัง) : บน : 3 มม. ล่าง : 3 มม. ซ้าย : 3 มม.	
การพิมพ์แบบไร้ขอบ (กระดาษม้วนเท่านั้น)	
ความกว้างของกระดาษ	10" (254 มม.), B4 (257 มม.), A3+ (329 มม.), 14" (356 มม.) 16" (407 มม.), A2 (420 มม.), A2+/17" (432 มม.)
ความจุของกระดาษ	กระดาษธรรมดา 75g/m2, A4/Letter size : 25 มม. (250 แผ่น), - A3+ : 100 แผ่น, -A2 : 50 แผ่น
อุปกรณ์เสริม	
แกนป้อนม้วนกระดาษอัตโนมัติ	RU-02
วัสดุสิ้นเปลือง	
ดรัมหมึก	PFI-102 (130 มล.) ; MBK, BK, C, M, Y
หัวพิมพ์	PF-03
ผ้าซับหมึก	MC-05



บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 21-24
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร : +66 (0) 2344-9999 # 2320, 2324, 2948, 2946
www.canon.co.th