

เครื่องพิมพ์หน้ากว้างขนาด
24"/A1 หมึกพิกเมนต์ 6 สี
ตัวเครื่องมีขนาดกระทัดรัด
ประหยัดพื้นที่ในการวาง
ที่สามารถสร้างสรรค์งาน
พิมพ์ป้าย โปสเตอร์สี
สดใสที่แสนสะดุดตา
ด้วยต้นทุนการพิมพ์ต่ำ

iPF6410SE

you can

เครื่องพิมพ์ขนาดกระทัดรัดเครื่องนี้เหมาะสำหรับองค์กร
ทุกขนาด เพื่อสร้างสรรค์งานพิมพ์ป้าย โปสเตอร์ต่างๆ ที่
ต้องการความสะดุดตา หมึกพิกเมนต์ LUCIA EX จำนวน
6 สี ที่มีสีแดงที่ช่วยให้งานพิมพ์มีสีสันสดใส สะดุดตา
ทนทาน

24 นิ้ว
2,400 x 1,200 DPI
LUCIA EX 6 สี
เปลี่ยนหมึก ขณะพิมพ์ได้ "HOT SWAP"
โหมดการพิมพ์ แบบประหยัด
POSTERARTIST LITE
34 วินาที/A1 กระดาษธรรมดา
พิมพ์ไร้ขอบ



iPF6410SE

จุดเด่น

- ระบบหมึกพิกเมนต์ LUCIA EX 6 สี สามารถ
สร้างสรรค์งานป้าย โปสเตอร์ที่มีความทนทาน
- การเพิ่มหมึกสีแดงทำให้มั่นใจได้ว่าจะได้สีส้ม
และสีแดงที่สดใส
- รักษาระดับประสิทธิภาพในการพิมพ์งานด้วย
หมึกตลับใหญ่ ขนาด 130 มล. และ 300 มล.
และสามารถเปลี่ยนตลับหมึกขณะเครื่องกำลัง
พิมพ์งานได้
- พิมพ์งานอย่างรวดเร็วด้วยโหมดพิมพ์อย่างเร็ว
และประหยัด (Fast Economy Mode)
ลดเวลาในการพิมพ์งานและลดต้นทุนอย่าง
มีประสิทธิภาพ
- ประหยัดเนื้อที่ในการวางเครื่องด้วยการ
ออกแบบตัวเครื่องที่มีขนาดกระทัดรัดแต่
เต็มเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพ
- สามารถสร้างโปสเตอร์ขนาดใหญ่ ได้อย่างง่ายดาย
และรวดเร็ว ด้วยการใช้ซอฟต์แวร์ที่มีให้มาพร้อม
เครื่องพิมพ์ คือ PosterArtist Lite และ Print
Plug-in for Microsoft Office
- สามารถพิมพ์งานหลากหลายรูปแบบได้อย่าง
ง่ายดาย ตั้งแต่ งานกราฟิก ไปจนถึงงาน
CAD และ งาน GIS ด้วย Direct Print &
Share Utility ที่มีให้มาพร้อมเครื่อง

Specifications: imagePROGRAF iPF6410SE

รุ่น imagePROGRAF iPF6410SE	
เทคโนโลยี	
ชนิดของเครื่องพิมพ์	6 สี - 24 นิ้ว / 609.6 มม.
เทคโนโลยีของเครื่องพิมพ์	แคนอนอิงค์เจ็ทออนดีมานด์ 6 สี 1 หัวพิมพ์
จำนวนรูปหมึก	ทั้งหมด : 15,360 (BK / MBK / M / C / Y / R - 2,560 รูปหมึกต่อสี)
ความละเอียดในการพิมพ์	2,400 x 1,200 dpi
ความแม่นยำของลายเส้น	+/-0.1% หรือน้อยกว่า
ขนาดหยดหมึก	4 พิโคลิตร
ขนาดตลับหมึก	หมึกที่มาพร้อมเครื่อง Starter Ink : 90 มล. -BK / MBK / M / C / Y / R หมึกสำหรับขาย : 130 มล. หรือ 300 มล. -BK / MBK / M / C / Y / R
ชนิดหมึก	หมึกพิกเมนต์ (Pigment Ink) : LUCIA EX 6 สี: BK / MBK / M / C / Y / R
ใช้ได้กับ OS	Windows : XP / Vista / 7 / 8 / Server 2003 R2, Windows Server 2008 (32 / 64 bit), Server 2012 (64 bit) Macintosh OSX 10.6.8 - OS10.9.x
ภาษาการพิมพ์	GARO (Graphic Arts language with Raster Operations)
การเชื่อมต่อมาตรฐาน	USB 2.0 High-Speed Ethernet 10 / 100 Base-T/TX
RAM	256 MB
ความเร็วในการพิมพ์	
(A1 กระดาษม้วน, พิมพ์ภาพสี)	
กระดาษธรรมดา	34 วินาที (Fast Economy Mode) 1 นาที 45 วินาที (Standard Mode)
กระดาษเคลือบ	1 นาที (Fast Economy Mode) 1 นาที 45 วินาที (Standard Mode)
กระดาษโพโต้แบบเงา	1 นาที 58 วินาที (Fast Economy Mode) 3 นาที 41 วินาที (Standard Mode)
การจัดการกระดาษ	
ความกว้างของกระดาษ	กระดาษม้วนและการป้อนด้วยมือจากด้านบน : 203.2 มม. (8 นิ้ว) - 610 มม. (24 นิ้ว)
ความหนาของกระดาษ	กระดาษม้วน : 0.07 - 0.8 มม. กระดาษแผ่นป้อนด้วยมือจากด้านบน : 0.07 - 0.8 มม.
พิมพ์ต่อเนื่องได้ยาวสูงสุด	กระดาษม้วน : 18 เมตร (ขึ้นอยู่กับ OS และ application) กระดาษแผ่น : 1.6 เมตร
ระยะขอบของพื้นที่การพิมพ์	กระดาษม้วน : บน : 3 มม. ล่าง : 3 มม. ซ้าย : 3 มม. กระดาษม้วน (การพิมพ์แบบไร้ขอบ) : บน 0 มม. ล่าง : 0 มม. ซ้าย : 0 มม. กระดาษแผ่น (ใส่กระดาษด้านบน) : บน 3 มม. ล่าง : 3 มม. ซ้าย : 3 มม.
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกม้วนสูงสุด	150 มม.
การป้อนกระดาษ	กระดาษม้วน : 1 ม้วน ป้อนกระดาษจากทางด้านหน้า และ ปลดกระดาษออกทางด้านหน้า ใส่กระดาษด้านบนด้วยมือ : 1 แผ่น ปลดกระดาษออกทางด้านหน้า
ความกว้างของกระดาษสำหรับการพิมพ์แบบไร้ขอบ (กระดาษม้วนเท่านั้น)	10" (254 มม.), B4 (257 มม.), 14" (356 มม.), 16" (407 มม.), A2 (420 มม.), A2+/17 (432 มม.), B2 (515 มม.), A1 (594 มม.), 24" (610 มม.)
ขนาดเครื่องและน้ำหนัก	
ขนาดเครื่อง ก x ย x ส (มม.) (กก.)	1,017 x 702 x 344 มม. น้ำหนัก : ประมาณ 44 กก. (ไม่รวมวัสดุสิ้นเปลืองและขาตั้งเครื่อง) ตัวเครื่องพร้อมเบ็ดตระกร้ารองรับงานและขาตั้งเครื่อง : 1,017 x 870 x 991 มม. เบ็ดตระกร้ารองรับงาน : 1,017 x 870 x 991 มม. น้ำหนัก : ประมาณ 54 กก. (ไม่รวมวัสดุสิ้นเปลือง)

รุ่น imagePROGRAF iPF6410SE	
ซอฟต์แวร์ที่มาพร้อมเครื่อง	Canon Printer Driver, Status Monitor, Free Layout & iR Enlargement Copy, Optimised Driver for AutoCAD, Media Configuration Tool, PosterArtist Lite (Windows only), Print Plug-in for Microsoft® Word / Excel / PowerPoint (Windows only), Direct, Print & Share (Windows only)
กระแสไฟฟ้าที่ใช้	
กระแสไฟฟ้า	AC 100 - 240 V (50 - 60 Hz)
การใช้พลังงานไฟฟ้า	ขณะทำงาน : 100 วัตต์ หรือน้อยกว่า ปิดเครื่อง (สแตนด์บาย) : 5 วัตต์หรือน้อยกว่า
สภาวะแวดล้อมในการทำงานระดับเสียงรบกวน (โดยประมาณ)	อุณหภูมิ : 15 - 30 °C ความชื้น : 10 - 80% (ไม่มีไอน้ำ) ขณะทำงาน : 49dB(A) หรือน้อยกว่า สแตนด์บาย : 35dB(A) หรือน้อยกว่า
ตามกฎระเบียบของ	Europe : CE mark, Germany : TUV mark, Russia : EAC Other Countries : CB Certification
เอกสารรับรองด้านสิ่งแวดล้อม	International Energy Star Program (WW), RoHS Directive
ขาตั้งเครื่อง	ST-29
วัสดุสิ้นเปลือง	
ตลับหมึก	130 มล. : PFI-8106 BK / MBK / M / C / Y / R 300 มล. : PFI-8260 BK / MBK / M / C / Y / R
หัวพิมพ์	PF-05
ผ้าซับหมึก	MC-16



imagePROGRAF



you can
Canon

บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 21-24
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร : +66 (0) 2344-9999 # 2320, 2324, 2948, 2946
www.canon.co.th