

เครื่องพิมพ์หน้ากว้าง
ขนาด 44" หมึกพิกเมนต์
6 สี ที่สามารถสร้างสรรค์
งานโปสเตอร์จำนวนมาก
ด้วยสีสดใส สะดุดตา

iPF8410SE

you can

สร้างสรรค์งานพิมพ์ป้าย โปสเตอร์ให้สะดุดตาด้วยหมึก
พิกเมนต์ LUCIA EX จำนวน 6 สี ที่มีสีแดงที่ทำให้
งานพิมพ์มีสีสันสดใส ทนทาน

44 นิ้ว
2,400 x 1,200 DPI
LUCIA EX 6 สี
เปลี่ยนหมึก ขณะพิมพ์ได้ "HOT SWAP"
โหมดการพิมพ์ แบบประหยัด
POSTERARTIST LITE
56 วินาที/A0 กระดาษธรรมดา
พิมพ์ไร้ขอบ



iPF8410SE

จุดเด่น

- ระบบหมึกพิกเมนต์ LUCIA EX 6 สี สามารถ
สร้างสรรค์งานป้าย โปสเตอร์ที่มีความทนทาน
- การเพิ่มหมึกสีแดงทำให้มั่นใจได้ว่าจะได้สีส้ม
และสีแดงที่สดใส
- รักษาระดับประสิทธิภาพในการพิมพ์งาน
จำนวนมาก ด้วยหมึกตลับใหญ่ ขนาด 330 มล.
และ 700 มล. และสามารถเปลี่ยนตลับหมึก
ขณะเครื่องกำลังพิมพ์งานได้
- พิมพ์งานด้วยโหมดพิมพ์อย่างรวดเร็ว ช่วยให้
พิมพ์งานด่วน ได้ทันใจ
- สร้างโปสเตอร์ขนาดใหญ่ ได้อย่างง่ายดาย และ
รวดเร็วด้วยการใช้ซอฟต์แวร์ที่มีให้มาพร้อม
เครื่องพิมพ์ คือ PosterArtist Lite และ
Print Plug-in for Microsoft Office
- พิมพ์งานหลากหลายรูปแบบได้อย่างง่ายดาย
ตั้งแต่ งานกราฟิก ไปจนถึงงาน CAD
และ งาน GIS ด้วย Direct Print &
Share Utility ที่มีให้มาพร้อมเครื่อง

Specifications: imagePROGRAF iPF8410SE

รุ่น imagePROGRAF iPF8410SE	
เทคโนโลยี	
ชนิดของเครื่องพิมพ์	6 สี - 44 นิ้ว / 1,117.6 มม.
เทคโนโลยีของเครื่องพิมพ์	แคปซูลอิงค์เจ็ทออนดีมานด์ 6 สี 1 หัวพิมพ์
จำนวนรูปหน้าพิมพ์	ทั้งหมด : 15,360 (BK / MBK / M / C / Y / R-2,560 รูปหน้าพิมพ์ต่อสี)
ความละเอียดในการพิมพ์	2,400 x 1,200 dpi
ความแม่นยำของลายเส้น	+/-0.1% หรือน้อยกว่า
ขนาดหยดหมึก	4 พิโคลิตร
ขนาดตลับหมึก	หมึกที่มาพร้อมเครื่อง Starter Ink : 330 มล. -BK / MBK / M / C / Y / R หมึกสำหรับขาย : 330 มล. หรือ 700 มล. -BK / MBK / M / C / Y / R
ชนิดหมึก	หมึกพิกเมนต์ (Pigment Ink) LUCIA EX 6 สี : BK / MBK / M / C / Y / R
ใช้ได้กับ OS	Windows : XP / Vista / 7 / 8 / Server 2003 R2, Windows Server 2008 (32/64 bit), Server 2012 (64 bit) Macintosh OSX 10.6.8 - OS10.9.x
ภาษาการพิมพ์	GARO (Graphic Arts language with Raster Operations)
การเชื่อมต่อมาตรฐาน	USB 2.0 High-Speed Ethernet 10 / 100 Base-T/TX
RAM	384 MB
ความเร็วในการพิมพ์	
(A0 กระดาษม้วน, พิมพ์ภาพสี)	
กระดาษธรรมดา	56 วินาที (Fast Economy Mode) 3 นาที 5 วินาที (Standard Mode)
กระดาษเคลือบ	1 นาที 42 วินาที (Fast Economy Mode) 3 นาที 5 วินาที (Standard Mode)
กระดาษโพลีเอสเตอร์	3 นาที 5 วินาที (Fast Economy Mode) 6 นาที 8 วินาที (Standard Mode)
การจัดการกระดาษ	
ความกว้างของกระดาษ	กระดาษม้วน : 254 - 1,117.6 มม. กระดาษแผ่น : 203.2 - 1,117.6 มม.
ความหนาของกระดาษ	กระดาษม้วน : 0.07 - 0.8 มม. กระดาษแผ่น : 0.07 - 0.8 มม.
พิมพ์ต่อเนื่องได้ยาวสูงสุด	กระดาษม้วน : 18 เมตร (ขึ้นอยู่กับ OS และ application) กระดาษแผ่น : 1.6 เมตร
ระยะขอบของพื้นที่การพิมพ์	กระดาษม้วน : บน : 5 มม. ล่าง : 5 มม. ซ้าย : 5 มม. กระดาษม้วน (การพิมพ์แบบไร้ขอบ) : บน 0 มม. ล่าง : 0 มม. ซ้าย : 0 มม. กระดาษแผ่น (ใส่กระดาษด้านบน) : บน 5 มม. ล่าง : 23 มม. ซ้าย : 5 มม.
เส้นผ่าศูนย์กลางกลางภายนอกม้วนสูงสุด	150 มม.
การป้อนกระดาษ	กระดาษม้วน : 1 ม้วน ป้อนกระดาษจากทางด้านหน้า และ ปลดกระดาษออกทางด้านหน้า ป้อนกระดาษด้วยมือด้านหน้า : 1 แผ่น ปลดกระดาษออกทางด้านหน้า
ความกว้างของกระดาษสำหรับการพิมพ์แบบไร้ขอบ (กระดาษม้วนเท่านั้น)	515 มม. (JIS B2), 1,030 มม. (JIS B0), 594 มม. (ISO A1), 841 มม. (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44"
ขนาดเครื่องและน้ำหนัก	
ขนาดเครื่อง ก x ย x ส (มม.) (กก.)	ตัวเครื่องพร้อมเบ็ดตระกร้ารองรับงานและขาตั้งเครื่อง : 1,893 x 971 x 1,144 มม. ตัวเครื่องพร้อมเบ็ดตระกร้ารองรับงานและขาตั้งเครื่อง : 1,893 x 734 x 1,144 มม. น้ำหนัก : ประมาณ 117 กก. (ไม่รวมวัสดุสิ้นเปลือง)

รุ่น imagePROGRAF iPF8410SE	
ซอฟต์แวร์ที่มาพร้อมเครื่อง	Canon Printer Driver, Status Monitor, Free Layout & iR Enlargement Copy, Optimised Driver for AutoCAD, Media Configuration Tool, PosterArtist Lite (Windows only), Print Plug-in for Microsoft® Word / Excel / PowerPoint (Windows only), Direct, Print & Share (Windows only)
กระแสไฟฟ้าที่ใช้และสิ่งที่ต้องการ	
กระแสไฟฟ้า	AC 100 - 240 V (50 - 60 Hz)
การใช้พลังงานไฟฟ้า	ขณะทำงาน : 100 วัตต์ หรือน้อยกว่า ปิดเครื่อง (สแตนด์บาย) : 5 วัตต์หรือน้อยกว่า
สภาวะแวดล้อมในการทำงานระดับเสียงรบกวน (โดยประมาณ)	อุณหภูมิ : 15 - 30 °C ความชื้น : 10 - 80% (ไม่มีไอน้ำ) ขณะทำงาน : 50dB(A) หรือน้อยกว่า สแตนด์บาย : 35dB(A) หรือน้อยกว่า
ตามกฎหมายของประเทศ	Europe : CE mark, Germany : TUV mark, Russia : EAC Other Countries : CB Certification
เอกสารรับรองด้านสิ่งแวดล้อม	International Energy Star Program (WW), RoHS Directive
ขาตั้งเครื่อง	ST-43
วัสดุสิ้นเปลือง	
ตลับหมึก	330 มล. : PFI-8306 BK / MBK / M / C / Y / R 700 มล. : PFI-8706 BK / MBK / M / C / Y / R
หัวพิมพ์	PF-05
ผ้าซับหมึก	MC-08



you can
Canon

บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 21-24
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร : +66 (0) 2344-9999 # 2320, 2324, 2948, 2946
www.canon.co.th