




KREEPY KRAULY® 'LIL SHARK™

ABOVEGROUND SUCTION SIDE POOL CLEANER

คู่มือการติดตั้งอุปกรณ์ และคู่มือสำหรับผู้ใช้งาน



ฝ่ายบริการลูกค้า

บริษัท วินวิน เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด (8:00 - 17:00 น.) วันจันทร์ - เสาร์

Website: www.winwinpoolshop.com

E-mail: info@winwinpoolshop.com

ประกาศเกี่ยวกับข้อกำหนด

เราประกาศภายใต้ความรับผิดชอบของเราแต่เพียงผู้เดียวว่าผลิตภัณฑ์ที่ระบุในประกาศนี้ และที่เกี่ยวข้องกับการประกาศนี้ สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านการคุ้มครองของ Council Directive 2006/42/EEG



ผู้ผลิต Pentair มีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ตราบเท่าที่คุณลักษณะนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง

© 2015 Pentair, Inc. สงวนลิขสิทธิ์. เอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

เครื่องหมายการค้าและการปฏิเสธความรับผิดชอบ: เครื่องหมายการค้าและโลโก้ Pentair ทั้งหมดเป็นของ Pentair, Inc. Pentair Aquatic Systems™, Kreepy Krauly® และ 'Lil Shark™ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Pentair Inc. และ/หรือบริษัทในเครือในสหรัฐอเมริกาและ / หรือประเทศอื่นๆ เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดเจน ชื่อและแบรนด์ของบุคคลที่สามที่อาจใช้ในเอกสารนี้จะไม่ใช้เพื่อป้องกันความเกี่ยวข้องหรือการรับรองระหว่างเจ้าของชื่อและแบรนด์เหล่านี้กับ Pentair Inc. ชื่อและตราสินค้าเหล่านั้นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ บุคคลภายนอกเหล่านั้น

⚠ DANGER การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือนี้อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างร้ายแรง หรือบาดเจ็บร้ายแรงจนถึงแก่ชีวิตได้.

การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือนี้จะทำให้การรับประกันและความรับผิดชอบทั้งหมดจากผู้ผลิตเป็นโมฆะในทุกกรณี. ผู้ติดตั้ง ผู้ประกอบการ และเจ้าของต้องอ่านคำเตือนเหล่านี้และคำแนะนำทั้งหมดในคู่มือสำหรับเจ้าของก่อนใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดนี้ คำเตือนเหล่านี้และคู่มือการใช้งานต้องส่งมอบไว้กับเจ้าของบ้าน.

คำเตือนที่สำคัญและคำแนะนำด้านความปลอดภัย



ประกาศที่สำคัญ:

⚠ WARNING ผู้ติดตั้งควรให้ความสำคัญ: คู่มือนี้มีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการติดตั้ง การทำงาน และการใช้ผลิตภัณฑ์นี้อย่างปลอดภัย ควรให้ข้อมูลนี้แก่เจ้าของและ/หรือผู้ควบคุมอุปกรณ์หลังจากติดตั้งเครื่องทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

ผู้ใช้งานควรให้ความสำคัญ: คู่มือนี้มีข้อมูลสำคัญที่จะช่วยคุณในการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องทำความสะอาดสระว่ายน้ำนี้ โปรดเก็บไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต ปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Pentair หากมีคำถามเกี่ยวกับอุปกรณ์นี้

ก่อนติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้ โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำเตือนและรวมทั้งคำแนะนำทั้งหมดที่มีอยู่ในคู่มือ การละเลยไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำด้านความปลอดภัย อาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส เสียชีวิต หรือทรัพย์สินเสียหาย โปรดเยี่ยมชม www.winwinpoolshop.com สำหรับดาวน์โหลดสำเนาคู่มือและคำแนะนำเหล่านี้เพิ่มเติมฟรี



ข้อมูลสำหรับผู้ใช้งานและความปลอดภัย

เครื่องทำความสะอาดสระว่ายน้ำนี้ได้รับการออกแบบและผลิตขึ้นเพื่อให้บริการที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้เป็นเวลาหลายปี เมื่อทำการติดตั้ง ใช้งาน และบำรุงรักษาตามข้อมูลในคู่มือนี้ ซึ่งในคู่มือนี้ คำเตือนและข้อควรระวังด้านความปลอดภัยจะระบุด้วยสัญลักษณ์ “⚠” อย่าลืมอ่านและปฏิบัติตามคำเตือนและข้อควรระวังทั้งหมด

⚠ WARNING ปิดปั๊มก่อนที่จะเริ่มการใช้งานอุปกรณ์ทำความสะอาดนี้ ไม่อนุญาตให้ผู้ว่ายน้ำลงสระในขณะที่ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ อาจเกิดการสะดุดสายยางหรือพันตัวผู้ว่ายน้ำซึ่งอาจทำให้จมน้ำได้

⚠ CAUTION ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่กำลังเคลื่อนไหวมักทำให้มือหรือนิ้วบาดเจ็บได้ ต้องปิดปั๊มก่อนที่จะเริ่มทำความสะอาดด้วยอุปกรณ์ทำความสะอาดสระว่ายน้ำนี้

⚠ WARNING แรงดูดที่เป็นอันตราย. ห้ามเล่นอุปกรณ์ทำความสะอาดหรือสายยางหรือใช้กับร่างกายสัมผัส ซึ่งอาจถูกดูดติดหรือบาดเจ็บจากการฉีกขาดในส่วนต่างๆ ของร่างกายได้



ข้อมูลทั่วไปสำหรับการติดตั้ง

สิ่งที่ต้องตรวจสอบก่อนติดตั้ง

ก่อนติดตั้งเครื่องทำความสะอาด ให้ตรวจสอบและทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำเตือนและข้อมูลด้านความปลอดภัยทั้งหมดในคู่มือนี้ การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้หรือการติดตั้งเครื่องทำความสะอาดที่ไม่เหมาะสม อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อพื้นผิวของสระหรือแผ่นไวนิลไลเนอร์ ซึ่ง Pentair Aquatic Systems ขอปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆ สำหรับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนโครงสร้างหรือส่วนประกอบเหล่านี้ของสระของคุณ

ก่อนติดตั้งเครื่องทำความสะอาดในสระไวนิลไลเนอร์:

ตรวจสอบไลเนอร์อย่างละเอียดสำหรับสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเสื่อมสภาพหรือความเสียหายจากอายุการใช้งาน สารเคมี ความเสียหายของผนังสระ ฯลฯ หากพบความเสียหายใดๆ ให้ผู้เชี่ยวชาญสระว่ายน้ำที่ผ่านการรับรองทำการซ่อมแซมที่จำเป็นทั้งหมดก่อน นอกจากนี้ หากมีก้อนหิน ราก ฯลฯ ที่อยู่ใต้ไลเนอร์ ให้เอาออกก่อนที่จะติดตั้งเครื่องทำความสะอาด

ก่อนติดตั้งเครื่องทำความสะอาดในสระ Gunite หรือสระที่ปูกระเบื้องบางส่วนหรือทั้งหมด:

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสระอยู่ในสภาพที่เหมาะสม การทาสี ซ่อมแซมรอยกัดกร่อน รอยแตก ร้าว หรือการแยกชั้น ต้องเสร็จเรียบร้อย เนื่องจากอุปกรณ์นี้อาจทำให้เกิดความเสียหายเพิ่มขึ้น ควรซ่อมกระเบื้องที่หลวมและชั้นวางแหวนไฟที่หลวมให้แน่น

ก่อนติดตั้งเครื่องทำความสะอาด ต้องทำความสะอาดระบบกรองของคุณ:

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำความสะอาดตัวกรองแล้ว การล้าง รวมถึงการ Back Wash และการล้างตะกร้าทั้งหมด ระบบที่สะอาดเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำงานที่เหมาะสมของเครื่องทำความสะอาดและครอบคลุมทั้งหมด

ก่อนติดตั้งเครื่องทำความสะอาด ควรทำความเข้าใจความครอบคลุมของเครื่องทำความสะอาด:

เครื่องทำความสะอาดถูกออกแบบมาเพื่อกำจัดขยะในสระของคุณภายในเวลาประมาณ 4-6 ชั่วโมง อาจจะใช้ เวลาน้อยลงซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดของสระว่ายน้ำ เครื่องทำความสะอาดไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อทำความสะอาดชั้นบนใต หรือว่ายน้ำลึกโดยอัตโนมัติ รวมถึงการทำงานใต้พื้นผ้าใบปิดสระ ที่อาจทำให้เครื่องทำความสะอาดอาจติดค้างในบริเวณเหล่านี้ ซึ่งอาจส่งผลให้ พื้นผิวสระหรือแผ่นไวนิลเสียหายได้ โดยในกรณีนี้ Pentair Aquatic Systems ขอปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆ สำหรับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนโครงสร้างหรือส่วนประกอบใดๆ เหล่านี้ในสระของผู้บริโภค และเครื่องทำความสะอาดนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับทำความสะอาดสระใหม่หรือสระของคุณที่เพิ่งกลับมาเปิดให้บริการสำหรับต้นฤดู

หลังจากติดตั้งเครื่องทำความสะอาดแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องทำความสะอาดทำงานอย่างถูกต้อง:

เครื่องทำความสะอาดอาจต้องปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเล็กน้อยเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องทำงานอย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อพื้นผิวของสระ เนื่องจากลักษณะของแผ่นซับไวนิลบางชนิดมีความอ่อนไหวต่อการสึกหรอของพื้นผิว การลอกกลาย สีซีดจาง หรือการเกิดรอยขีดข่วนอย่างร้ายแรงต่อ ลวดลายที่เกิดจากวัตถุที่สัมผัสกับพื้นผิวไวนิล รวมทั้งเครื่องทำความสะอาดสระอัตโนมัติ ซึ่ง Pentair Aquatic Systems จะไม่รับผิดชอบต่อการหลุดลอก รอยถลอก หรือเครื่องหมายบนแผ่นไวนิล โปรดตรวจสอบส่วนประกอบของเครื่องทำความสะอาดและประสิทธิภาพการทำความสะอาดเป็นระยะ เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องยังทำงานตามที่ออกแบบไว้ ควรเปลี่ยนและ/หรือซ่อมแซมส่วนประกอบที่สึกหรอหรือเสียหาย การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำหรือการติดตั้งเครื่องทำความสะอาดที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้ เกิดความเสียหายต่อเครื่องทำความสะอาด พื้นผิวสระว่ายน้ำ หรือไวนิลไลเนอร์ได้

ข้อจำกัดการรับประกันและเงื่อนไข

ก่อนติดตั้งเครื่องทำความสะอาด โปรดตรวจสอบและทำความเข้าใจคำเตือน ข้อมูลความปลอดภัยและการรับประกันทั้งหมดในคู่มือนี้ การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้หรือการติดตั้งเครื่องทำความสะอาดที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อพื้นผิวของสระหรือไวนิลไลเนอร์ Pentair Aquatic Systems ขอปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆ สำหรับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนโครงสร้างหรือส่วนประกอบใดๆ เหล่านี้ของสระของคุณ

จำกัดการรับประกัน : 2 ปี

รายละเอียดเพิ่มเติม : www.winwinpoolshop.com

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ - เกี่ยวกับสระว่ายน้ำของคุณและเครื่องดูดทำความสะอาด

มีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อระบบสระว่ายน้ำของคุณ เครื่องทำความสะอาดสระว่ายน้ำเป็นผลิตภัณฑ์แบบไม่มีปฏิกิริยาใดมากซึ่งจะไม่มีผลกระทบต่อระบบหมุนเวียนของสระว่ายน้ำ

โปรดทราบว่าเมื่อเวลาผ่านไป การเสื่อมสภาพ การเปลี่ยนสี และความเปราะบางของสีสระอาจเกิดจากหรือร่วมกับอายุการใช้งาน ความไม่สมดุลทางเคมีของน้ำในสระ การติดตั้งที่ไม่เหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ แรงดันด้านข้างของเครื่องทำความสะอาดสระว่ายน้ำ จะไม่ทำให้ปูนหลุดออกหรือทำให้เกิดการสึกหรอบนปูนฉาบสระว่ายน้ำที่มีคุณสมบัติ "ดี" ซึ่งอันที่จริงแล้วปูนพลาสติกในสระต่างหากจะทำให้เครื่องทำความสะอาดสึกหรอในที่สุด

ในความเป็นจริงเช่นเดียวกับสำหรับสระว่ายน้ำในพื้นปูด้วยไวนิล เนื่องจากวัสดุปูพื้นไวนิลมักได้รับผลกระทบจากสิ่งแฉดลุ่มและปัจจัยต่างๆ เช่น เคมีของน้ำในสระ แสงแดด และสภาพแวดล้อมของสระว่ายน้ำ ดังนั้นเมื่อเวลาผ่านไป ไวนิลอาจเปราะและอ่อนแอได้ นอกจากนี้ สระที่ปูด้วยไวนิลยังได้รับผลกระทบจากฝีมือการผลิต องค์ประกอบและการติดตั้งซ้ำ รวมถึงฝีมือและคุณภาพของการก่อสร้างผนังรองรับและฐานสระ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่อาจส่งผลต่อความล้มเหลวของซับภายใน ด้วยเงื่อนไขเหล่านี้ในสระของคุณที่ไม่ได้เกิดจากการใช้หรือการทำงานของเครื่องทำความสะอาดสระ ผู้ผลิตขอปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆ สำหรับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนโครงสร้างหรือส่วนประกอบใดๆ เหล่านี้ของกลุ่มลูกค้า

เจ้าของสระต้องรับผิดชอบทั้งหมดสำหรับสภาพและการบำรุงรักษาพื้นผิวของสระ น้ำ และแดดฟ้า

ก่อนติดตั้งเครื่องทำความสะอาด โปรดสละเวลาสักครู่เพื่อบันทึกหมายเลขซีเรียล ซึ่งคุณจะถูกถามถึงหมายเลขนี้ เมื่อคุณติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของเรา


SERIAL #

ขั้นตอนที่ 1 : การเตรียมสระว่ายน้ำ

ภาพรวม

A. ก่อนเริ่มใช้งาน “Lil Shark™ Aboveground Pool Cleaner” ให้เตรียมการดังต่อไปนี้ก่อนใช้งาน:

1. ปรับค่าเคมีของน้ำในสระให้สมดุล
2. ใช้แปรงขัดสระและปล่อยให้เศษสิ่งสกปรกจมลงพื้นสระ
3. ดูดฝุ่นด้วยมืออย่างทั่วถึง
4. ทำความสะอาดตัวกรองและตะกร้ากรองปั๊ม



ข้อต่อลด



ชุดข้อต่อหมุน

B. เปิดปั๊ม

ขั้นตอนที่ 2 : ตรวจสอบอุปกรณ์

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของเครื่องทำความสะอาดสระว่ายน้ำของคุณครบทุกชิ้น


สาย/ท่อ
ดูดตะกอน

ตัวปรับแรงดูด

ตัวบังคับทิศทาง
การไหล


ขั้นตอนที่ 3 : ประกอบเครื่องทำความสะอาด

- A. ติดตั้งส่วนท่อตามที่แสดงในรูปที่ 1
- B. ติดตั้งชุดข้อต่อหมุนเข้าไปที่ด้านบนของตัวทำความสะอาด
จากนั้นบิด 1/4 รอบ ตามเข็มนาฬิกาเพื่อล็อก ดูรูปที่ 2
- C. ติดตั้งชุดประกอบท่อเข้ากับชุดหมุนทำความสะอาด



ขั้นตอนที่ 4 : จุ่มเครื่องทำความสะอาดลงใต้น้ำ

พลิกตัวเครื่องทำความสะอาดโดยคว่ำลง โดยให้จมลงในน้ำ จากนั้นต่อเครื่องทำความสะอาดเข้ากับสายดูดตะกอนที่ผนังสระเพื่อเติมน้ำลงในสายดูดให้เต็ม ป้องกันการเกิดสุญญากาศ ดูรูปที่ 3



รูปที่ 3.


ขั้นตอนที่ 5 : ต่อท่อเข้ากับสกินเมอร์

เมื่อระบบกรองทำงาน ให้ต่อท่อเข้ากับสกินเมอร์หรือช่องท่อดูดสำหรับสกินเมอร์ที่มีช่องต่อสายดูดตะกอน โดยดูวิธีการเชื่อมต่อสายดูดตะกอนด้านล่าง



การเชื่อมต่อท่อ

เชื่อมต่อท่อตามตัวอย่างในภาพ โดยให้ใกล้เคียงกับลักษณะการติดตั้งสกินเมอร์ของคุณมากที่สุด ดูรูปที่ 4.



รูปที่ 4.

ตัวปรับและควบคุมแรงดูดอัตโนมัติ

WARNING แรงดูดในระดับที่เป็นอันตราย สามารถกดทับหรือดึงผมหรือส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ ควรติดตั้งตัวควบคุมแรงดูด/สูญญากาศในทุกจุด


- ทุกระบบต้องมีตัวควบคุมแรงดูด/สูญญากาศ เพื่อการทำงานที่ปลอดภัย
- ตัวควบคุมแรงดูดจะช่วยผ่อนแรงในกรณีที่เครื่องดูดทำความสะอาดสระว่ายน้ำเกิดการอุดตัน
- ไดอะแฟรมยางสีดำจะต้องจมอยู่ในน้ำเสมอ หากดูดอากาศ ปิ๊มจะหลวมซึ่งอาจทำให้ปิ๊มเสียหายได้

ขั้นตอนที่ 6 : ขนาดของสายดูดตะกอน

เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด:


เมื่อ 'LIL SHARK™ Aboveground Pool Cleaner' กำลังทำงานอยู่ และจมอยู่ใต้น้ำ ให้ดึงสายยางจนสุดปลายสระ สายยางควรขยายไปยังจุดที่ไกลที่สุดในสระ เพิ่มความยาวหรือถอดสายดูดตะกอนบางส่วนตามต้องการ

หมายเหตุ: ควรใช้สายยางที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับเครื่องทำความสะอาด การใช้สายยางชนิดอื่นๆ อาจลดประสิทธิภาพของเครื่องทำความสะอาด



ขั้นตอนที่ 7 : การกำหนดค่าให้ครอบคลุมสระว่ายน้ำ

การตั้งค่าจากโรงงานจะถูกตั้งไว้ที่ #0 เมื่อแกะกล่องเครื่องทำความสะอาดในครั้งแรก ดังนั้นควรปรับการตั้งค่าเหล่านี้ เพื่อให้ครอบคลุมการทำความสะอาดอย่างสมบูรณ์ ดูรูปที่ 5




การถอดออสซิลเลเตอร์

วิธีการถอดออสซิลเลเตอร์ ออกจากตัวทำความสะอาด ให้ถอดฝาครอบ/กรอบด้านนอกออกโดยถอดสกรู 2 ตัวที่อยู่ด้านล่างของตัวทำความสะอาดด้วยไขควงปากแฉก ถอดตัวเครื่องทำความสะอาดจากด้านข้าง ซึ่งเป็นด้านรองรับตัวเรือน และแกนเพลลาที่ยื่นออกตัวเครื่อง ออสซิลเลเตอร์จะเลื่อนออกจากตัวเครื่องทำความสะอาด ตัวกันกระแทกออสซิลเลเตอร์สามารถดึงออกจากช่องในตัวเครื่องทำความสะอาดได้ (เลื่อนไปที่ด้านล่างของตัวทำความสะอาด) หากต้องการเปลี่ยน ให้เลื่อนย้อนกลับไปที่อีกด้าน

การแก้ไขปัญหา

ใช้ข้อมูลการแก้ไขปัญหาต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องทำความสะอาดสระว่ายน้ำ 'LIL SHARK™ Suction Side Pool Cleaner

ปัญหาที่พบ	การดำเนินการแก้ไข
เครื่องทำความสะอาดเคลื่อนที่ช้าหรือไม่เคลื่อนที่เลย	ทำการ Back wash และทำความสะอาดตัวกรอง ล้างตะกั่วกรองทั้งหมด ล้างเศษสิ่งสกปรกออกจากออสซิลเลเตอร์หรือท่ออ่อน หากท่อจากสระถึงตัวกรองและปั๊มมีเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 38 ซม. (1-1/2") ให้เปลี่ยนท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 38 ซม. (1-1/2") ปั๊มอาจเล็กเกินไป โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสระว่ายน้ำ หากสระของคุณมีท่อระบายน้ำหลัก (ท่อระบายน้ำบนพื้น) ให้ปิดในระหว่างการทำความสะอาด
เครื่องทำความสะอาดที่ขอบสระเท่านั้น	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งตัวปรับแรงดูดแล้ว ตั้งค่าตัวปรับขนาดวงล้อของแปรงให้เป็นตัวเลขที่สูงขึ้น
เครื่องทำความสะอาดลอยอยู่ในพื้นที่เดียว โดยสายยางยึดจนสุดแล้ว	สายยางอาจลื่นเกินไป สายยางควรถึงจุดที่ไกลที่สุดในสระบวกอีกหนึ่งส่วน
เครื่องทำความสะอาดหมุนวนเป็นวงกลมตามเข็มนาฬิกาเท่านั้น และครอบคลุมเพียงส่วนหนึ่งของสระเท่านั้น	เครื่องทำความสะอาดได้รับการออกแบบให้เคลื่อนที่ไปในทิศทางตามเข็มนาฬิกา ตั้งค่าตัวปรับวงล้อของแปรงให้เป็นตัวเลขที่ต่ำลง
ออสซิลเลเตอร์/เครื่องทำความสะอาดทำงานเร็วเกินไป	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งตัวปรับแรงดูดแล้ว (ตัวควบคุมที่มีเครื่องหมาย "50" จะลดความเร็วเครื่องทำความสะอาดลง) หากระบบของคุณมีวาล์วย้อนกลับ ให้ค่อยๆ ปิดมันจนกว่าออสซิลเลเตอร์จะทำงานด้วยความเร็วที่ต้องการ
ท่อยังคงมีวนตัวขึ้น	เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เมื่อไม่ได้ใช้งานสายยาง ให้จัดเก็บในแนวราบและตากแดด หากสายยางยาวเกินไป สามารถถอดบางส่วนได้ตามต้องการ
ไม่สามารถทำความสะอาดสระว่ายน้ำเสร็จอย่างสมบูรณ์ภายในสี่ชั่วโมง	เครื่องทำความสะอาดอาจไม่ครอบคลุมในบางจุด จุดที่ต้องทำความสะอาดถูกกีดขวางไม่ถูกทำความสะอาดและถูกบังคับด้วย ลองใช้การตั้งค่าตัวปรับวงล้อแบบอื่น (0-4) จนกว่าเครื่องทำความสะอาดจะให้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ เครื่องทำความสะอาดไม่ได้ออกแบบมาให้ทำงานภายใต้ฝาครอบสระเพื่อป้องกันแดด ลมแรงอาจรบกวนการทำความสะอาดทำให้ไม่ครอบคลุมยิ่งขึ้น เนื่องจากเกิดการเคลื่อนตัวของสายยาง
เครื่องทำความสะอาดพลิกด้านข้างเมื่อปั๊มหยุดทำงาน	เป็นเรื่องปกติ ซึ่งระบบกรองจะเกิดแรงดันย้อนกลับเมื่อปั๊มหยุดทำงาน โดยเครื่องทำความสะอาดจะกลับมาทำงานเองอีกครั้งเมื่อเริ่มระบบใหม่
ท่อหลวมเมื่อปั๊มหยุดทำงาน	ใช้ข้อต่อลดในช่องสกริมเมอร์ โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อทั้งหมดแน่นสนิท
เครื่องทำความสะอาดเกาะติดกับกันสระหรือช่องระบายน้ำหลักของสระ	ติดตั้งไดอะแฟรมที่มีเครื่องหมาย "50" ในตัวปรับแรงดูด ตรวจสอบวงล้อแปรงด้านในว่าไม่แคบเกินไป





โปรดเก็บรักษาเอกสารคำแนะนำเหล่านี้ !



PENTAIR AQUATIC SYSTEMS

INDUSTRIEPARK WOLFSTEE, TOEKOMSTLAAN 30, 2200 HERENTALS - BELGIUM, WWW.PENTAIRPOOLEUROPE.COM

Copyright – Limited License: except as specifically permitted herein, no portion of the content on this document may be reproduced in any form or by any mean without the prior written permission of Pentair International SRL.

Copyright – Eingeschränkte Lizenz: soweit hierin nicht ausdrücklich zugelassen, dürfen die Inhalte dieses Dokuments ohne vorausgehende schriftliche Genehmigung der Pentair International SRL weder ganz noch auszugsweise und in gleich welcher Form und mit welchen Mitteln vervielfältigt werden.

Copyright – Beperkte licentie: behalve zoals hierin specifiek toegestaan, mag geen enkel deel van de inhoud van dit document op om het even welke manier of hoe dan ook gereproduceerd worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Pentair International SRL.

Copyright – Licence limitée: sauf expressément autorisé ci-après, aucune partie du contenu de ce document ne peut être reproduite sous toute forme ou par tout moyen sans la permission écrite préalable de Pentair International SRL.

Copyright – Licencia limitada: salvo en lo expresamente permitido en el presente documento, se prohíbe la reproducción total o parcial del mismo por cualquier medio sin la previa autorización por escrito de Pentair International SRL.

Copyright – Licenza limitata: se non indicato specificatamente di seguito, nessuna porzione del contenuto di questo documento può essere riprodotta in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo senza preventiva autorizzazione scritta di Pentair International SRL.