

DEP500

Plated Element D.E. Filter

DEP500

ด้วยเทคโนโลยีที่มีความพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ได้เครื่องกรองประสิทธิภาพสูง DEP500 DE Filter นวัตกรรมใหม่จาก HAYWARD ที่เป็นการผสมผสานรวมเข้าด้วยกันระหว่าง เครื่องกรอง DE Filter และ เครื่องกรอง Cartridge Filter ช่วยให้การกรองน้ำของระบบหมุนเวียนที่เหนือชั้นมากยิ่งขึ้น เพื่อที่น้ำที่ใสสะอาด ด้วยประสิทธิภาพในการใช้ร่วมกับเครื่องกรอง DE ที่ทำให้สามารถกรองอนุภาคสิ่งสกปรกได้ละเอียดมาก และยังออกแบบตัวกรองให้เป็นลักษณะแบบจับเพื่อช่วยให้การกรองได้คุณภาพสูงขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มความสะดวกสบายในการดูแลรักษา รวมถึงสามารถถอดทำความสะอาดได้ง่ายกว่าเดิมอีกด้วย สำหรับ DEP500 ยังมาพร้อมกับ SelectaFlo Valve วาล์วควบคุมแบบพิเศษ ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยลดปัญหา Head Loss ที่สามารถเกิดขึ้นได้ในระหว่างการทำงานอีกด้วย อีกทั้งยังช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่าย และลดการใช้น้ำได้มากขึ้นไปอีกขั้น

APPLICATIONS

- สระว่ายน้ำทุกประเภท และทุกขนาด
- สระว่ายน้ำที่มีระบบสปา
- สระว่ายน้ำบ้านพักอาศัย หรือเชิงพาณิชย์

FEATURES

- ถังกรองผลิตจากพอลิเมอร์เสริมใยแก้วที่มีความทนทานสูง สามารถทนทานต่อทุกสภาพอากาศ
- เชื่อมชุดรีดถังกรองที่ออกแบบมาเพื่อให้อายุการใช้งาน มีลิตีฟอร์ทวาล์วได้ 360°
- เชื่อมชุดรีดถังกรองที่ได้รับการออกแบบมาให้มีความแข็งแรงทนทานต่อการรั่วและ และช่วยให้ส่วนบนและส่วนล่างของถังกรองสามารถประกบกันได้อย่างแน่นหนา
- มีวาล์วระบายอากาศแบบบังคับด้วยมือ ที่สามารถระบายอากาศภายในถังกรองออกได้อย่างรวดเร็ว
- เครื่องกรองสามารถแยกส่วนได้ทั้งด้านบน และด้านล่าง เพื่อให้ง่ายต่อการถอดตัวกรองด้านใน ในการทำความสะอาด
- ตัวกรองภายในจำนวน 4 ชั้น ที่ให้พื้นที่การกรองที่มีขนาดใหญ่ เพื่อช่วยขยายเวลาในการกรองน้ำในระบบได้มากขึ้น
- สามารถถอดตัวกรองเพื่อทำความสะอาดได้ง่ายขึ้น
- มีอัตราการไหลเทียบเท่า กับเครื่องกรอง D.E. Filter และตัวกรองสามารถถอดเปลี่ยนง่ายเหมือนเครื่องกรอง Cartridges Filter
- ท่อต่อทางน้ำเข้าถังกรองสามารถกระจายการไหลของน้ำให้ผ่านตัวกรองที่เป็นจับ รวมถึงฝกรอง D.E. ได้อย่างทั่วถึง และกระจายน้ำได้อย่างสม่ำเสมอ
- มีประสิทธิภาพการทำงานที่สูง ปราศจากการกัดกร่อน
- ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก NSF International



DEP 500 Series Plated Element D.E. Filter Buying Guide

รุ่น	วาล์ว	พื้นที่กรอง	อัตราการไหล [เชิงมกตป.ต่อช.]	สอกรร่า่น (ในหน่วยกสอ)		ปริมาตรพกรอง DE
				8 ชั่วโมง	10 ชั่วโมง	
DEP60 *	2"	60 ft ² .	27.00 m ³ /h	57,600	72,000	2.72 กน.
DEP80 *	2"	80 ft ² .	34.00 m ³ /h	72,000	90,000	3.63 กน.
DEP100 *	2"	100 ft ² .	34.00 m ³ /h	72,000	90,000	4.54 กน.

หมายเหตุ: * ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์วาล์ว SP0425

ข้อมูลด้านประสิทธิภาพวาล์วบังคับทิศทาง

รุ่น	Filter นอ	Backwash ล้างย้อน	Waste ถ่ายน้ำทิ้ง	Recirculate หมุนเวียนน้ำ	Rinse ล้างทราย	Closed ปิด
SP0425	/	/	/	/	-	-

DIMENSIONS

รุ่น	Description	ขนาดท่อ	Dimension (mm.)	
			W	H
FT-HA-DEP60	60 SQ FT. DEP500 DE Filter	2"	610	880
FT-HA-DEP80	80 SQ FT. DEP500 DE Filter	2"	610	1030
FT-HA-DEP100	100 SQ FT. DEP500 DE Filter	2"	610	1180

