

U-PVC SPRING FOOT VALVE

Foot Valve

U-PVC Spring Foot Valve

Spring Foot Valve เพื่อควบคุมการไหลกลับ จาก ERA อุปกรณ์ควบคุมการไหลกลับน้ำไม่ไหลย้อนกลับ จากปั๊มน้ำสู่อ่าง Surge Tank เป็นวาล์วที่ติดตั้งในระตังที่ต่ำกว่าปั๊มน้ำ เมื่อปั๊มน้ำหยุดทำงาน น้ำจะไม่สามารถไหลย้อนกลับได้ อุปกรณ์ตัวนี้ผลิตจากวัสดุ U-PVC ที่มีความยืดหยุ่น แข็งแรงทนทาน ต่อสารเคมี และ O-Ring เป็นเกรด EPDM ที่มีความยืดหยุ่นมากในระดับอุณหภูมิที่ต่ำ ทนทาน ต่อสารเคมีได้ดี มีคุณสมบัติที่สามารถต้านทานการกัดกร่อนได้ดี โดยรวมสามารถทนต่อสภาพแวดล้อมในการติดตั้งได้อย่างดี มีให้เลือกตั้งแต่ขนาด 1.5" - 2" วาล์วเป็นแบบสวมท่อ สามารถติดตั้งง่าย เพื่อให้ระบบระบายน้ำของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจ

APPLICATIONS

- ใช้ร่วมกับระบบท่อ และอุปกรณ์ระบบระบายน้ำ

FEATURES

- โพลีเอทิลีนจากวัสดุ EPDM (Ethylene-Propylene Rubber)
- สกรีนเหล็กจากวัสดุ Stainless Steel 201
- ตัวต่อหัวเป็นลักษณะ Union สามารถถอดเพื่อ Service ได้ง่าย
- มีความแข็งแรงทนทานและทนต่อสภาพแวดล้อมได้อย่างดี

DIMENSIONS

รุ่น	Description	ขนาด	Dimension (mm.)	
			A	B
FV-ER-1.5	U-PVC Foot Valve (Stainless S/S302/ O-ring EPDM)	1.5"	275	134
FV-ER-2.0	U-PVC Foot Valve (Stainless S/S302/ O-ring EPDM)	2"	352	223



U-PVC Spring Foot Valve Buying Guide

รุ่น	ขนาด	ขนาด D (mm)	ขนาด D (Inch)	ขนาด DN (Inch)
FV-ER-1.5	UPVC, Stainless-Steel 302 / O-ring EPDM	1.5"	48.26	50
FV-ER-2.0	UPVC, Stainless-Steel 302 / O-ring EPDM	2.0"	60.33	60

