

# U-PVC SWING CHECK VALVE

Check Valve

## U-PVC Swing Check Valve

อุปกรณ์ที่ช่วยให้ระบบระบายน้ำของคุณมีการไหลของน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวซีวาล์วจะทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้น้ำไหลย้อนกลับ เปรียบเหมือนอุปกรณ์ที่ควบคุมน้ำให้ไหลไปในทิศทางเดียวกัน เช่นป้องกันไม่ให้น้ำเกิดไหลย้อนกลับไปหาบ่อบำบัด ซึ่งเป็นสาเหตุที่จะทำให้ระบบบรวนหรือบ่อบำบัดชำรุดได้ ตัววาล์วผลิตจากวัสดุ U-PVC จึงทำให้มีความแข็งแรงทั้งยังยืดหยุ่นได้ดีสามารถทนต่อสภาพแวดล้อมและเคมี อีกทั้งสามารถติดตั้งได้ง่ายด้วยตัววาล์วที่เป็นลักษณะแบบ ยูเนียน สามารถสวมต่อได้เลย

## APPLICATIONS

- ใช้ร่วมกับระบบท่อ และอุปกรณ์ระบบระบายน้ำ

## FEATURES

- โอริง ผลิตจากวัสดุ EPDM (Ethylene-Propylene Rubber)
- ตัวบอติวาล์วเป็นลักษณะ Union สามารถถอดเพื่อ Service ได้ง่าย
- มีความแข็งแรงทนทานและทนต่อสภาพแวดล้อมได้อย่างดี



## DIMENSIONS

รุ่น	Description	ขนาดท่อ	Dimension (mm.)	
			A	B
SCV-ER-2.5	U-PVC Swing Check Valve [ O-ring: EPDM]	2.5"	158	225
SCV-ER-3.0	U-PVC Swing Check Valve [ O-ring: EPDM]	3"	184	262
SCV-ER-4.0	U-PVC Swing Check Valve [ O-ring: EPDM]	4"	236	336
SCV-ER-5.0	U-PVC Swing Check Valve [ O-ring: EPDM]	6"	342	487

## U-PVC Swing Check Valve Buying Guide

รุ่น	รายละเอียด	ขนาด D (นิ้ว)	ขนาด D (Deisius)	ขนาด DN (Deisius)
SCV-ER-2.5	U-PVC O-ring: EPDM	2.5"	73.03	75
SCV-ER-3.0	U-PVC O-ring: EPDM	3"	88.90	90
SCV-ER-4.0	U-PVC O-ring: EPDM	4"	114.30	110
SCV-ER-5.0	U-PVC O-ring: EPDM	6"	168.30	160

