

MAIN DRAIN [SQUARE DRAIN] SAFETY

Main Drain หนึ่งในอุปกรณ์หลักที่เป็นส่วนสำคัญมากอย่างหนึ่งสำหรับระบบหมุนเวียนสระว่ายน้ำ หรือสระว่ายน้ำน้ำ ซึ่งทำหน้าที่ดูดน้ำออกจากสระ หรือใช้ในกรณีที่ต้องการให้น้ำหมุนเวียนโดยไม่ผ่าน Surge Tank ด้วยเมนเดรนแบบสี่เหลี่ยม ที่มีขนาดให้เลือกหลายขนาด อีกทั้งด้วยรูปลักษณะแบบ Anti-Vortex ซึ่งช่วยลดปัญหาที่เกิดจากแรงดูดของบีม เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากแรงดูด และนอกจากนี้ ยังได้รับการรับรองจาก ASME

APPLICATIONS

- สระว่ายน้ำคอนกรีตทุกประเภท ทุกขนาด
- สระว่ายน้ำที่มีระบบสปาร่วมด้วย



FEATURES

- ตรงตามข้อกำหนดของอัตราการไหลที่หลากหลาย ที่ผ่านมาตรฐาน ASME (สมาคมวิศวกรเครื่องกลแห่งอเมริกา)
- Main Drain สระว่ายน้ำ Hayward ทั้งหมดสามารถใช้เป็นฟากรอบ ทดแทนเมื่อติดตั้งเข้ากับสายดูดของบีม
- ได้รับการรับรองมาตรฐาน ASME A112.19b-2009, ANSI / APSP-16 และ ข้อกำหนดของ CPSC
- ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก NSF International และ VGB Act Compliant

WG1031HF2PAK2
ขนาด 9" x 9"

WG1032HF2PAK2
ขนาด 12" x 12"

WG1033HF2PAK2
ขนาด 18" x 18"

TECHNICAL INFO

รุ่น	รายละเอียด	ขนาดท่อ	อัตราการไหล เมื่อติดตั้งที่ผนัง	อัตราการไหล เมื่อติดตั้งที่พื้น
MD-HA-WG1031HF2PAK2	MAIN DRAIN [SQUARE] SAFETY - WHITE	9" x 9"	24.50 m ³ /h	42.00 m ³ /h
MD-HA-WG1032HF2PAK2	MAIN DRAIN [SQUARE] SAFETY - WHITE	12" x 12"	59.00 m ³ /h	89.00 m ³ /h
MD-HA-WG1033HF2PAK2	MAIN DRAIN [SQUARE] SAFETY - WHITE	18" x 18"	118.00 m ³ /h	118.00 m ³ /h

DIMENSION

รุ่น	Dimension (mm.)	
	A	B
Main Drain Safety [Square Drain] 9" x 9" - White	227	68
Main Drain Safety [Square Drain] 12" x 12" - White	315	73
Main Drain Safety [Square Drain] 18" x 18" - White	633	73

