

## SQ X



### FEATURES

- ติดตั้งง่าย พร้อมหน้าจอ LED แสดงผลชัดเจน อ่านค่าต่างๆ ได้สะดวก
- รองรับค่าความเข้มข้นของเกลือ ตั้งแต่ 2200 ppm ถึง 6000 ppm
- แผงระบายความร้อนขนาดใหญ่ ช่วยเพิ่มความทนทาน และการทำงานที่ยาวนาน
- ปรับระดับการผลิตคลอรีนได้ ให้เหมาะสมกับความต้องการของสระว่ายน้ำ
- แผงป้องกันรังสี UV พร้อม Interface แบบแมนนวล ช่วยปกป้องจากแสงแดด
- ปั๊ม Super Chlorine ให้การทำงานต่อเนื่องยาวนาน 24 ชั่วโมง
- ไฟ LED แสดงสถานะและคุณภาพของน้ำ ช่วยตรวจสอบระบบได้ง่าย
- ระบบทำความสะอาดตัวเอง ลดการบำรุงรักษา
- สามารถอ่านค่าเกลือได้ มี Flow switch

### APPLICATIONS

- สระว่ายน้ำขนาดใหญ่

### TECHNICAL INFO

| รุ่น          | รายละเอียด                                      | อัตราการ<br>ผลิตคลอรีน | ความเข้มข้นของเกลือ | ค่าคลอรีนในสระ | ค่า pH    | เหมาะสมกับ<br>ขนาดสระ    |
|---------------|-------------------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------|-----------|--------------------------|
| SAL-JT-SQX500 | SQ X เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ พร้อมกระบอกเซลล์ | 50 g/h                 | 3,000-4,000 ppm     | 1.0-3.0        | 7.2 - 7.7 | 140 - 160 m <sup>3</sup> |
| SAL-JT-SQX600 | SQ X เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ พร้อมกระบอกเซลล์ | 60 g/h                 | 3,000-4,000 ppm     | 1.0-3.0        | 7.2 - 7.7 | 160 - 200 m <sup>3</sup> |

### DIMENSION

| รุ่น          | รายละเอียด            | Dimension (mm.) |     |     |     |
|---------------|-----------------------|-----------------|-----|-----|-----|
|               |                       | A               | B   | C   | D   |
| SAL-JT-SQX500 | SQ X Salt Chlorinator | 400             | 220 | 282 | 127 |
| SAL-JT-SQX600 | SQ X Salt Chlorinator | 400             | 220 | 282 | 127 |

