

SQ X



FEATURES

- ติดตั้งง่าย พร้อมหน้าจอ LED แสดงผลชัดเจน อ่านค่าต่างๆ ได้สะดวก
- รองรับค่าความเข้มข้นของเกลือ ตั้งแต่ 2200 ppm ถึง 6000 ppm
- แผงระบายความร้อนขนาดใหญ่ ช่วยเพิ่มความทนทาน และการใช้งานที่ยาวนาน
- ปรับระดับการผลิตคลอรีนได้ ให้เหมาะสมกับความต้องการของสระว่ายน้ำ
- แผงป้องกันรังสี UV พร้อม Interface แบบมัลติทัช ช่วยปกป้องจากแสงแดด
- ปุ่ม Super Chlorine ให้การทำงานต่อเนื่องยาวนาน 24 ชั่วโมง
- ไฟ LED แสดงสถานะและคุณภาพของน้ำ ช่วยตรวจสอบระบบได้ง่าย
- ระบบทำความสะอาดตัวเอง ลดการบำรุงรักษา


APPLICATIONS

- สระว่ายน้ำขนาดใหญ่

TECHNICAL INFO

รุ่น	รายละเอียด	อัตราการ ผลิตคลอรีน	ความเข้มข้น ของเกลือ	ค่าคลอรีน ในสระ	ค่า pH	เหมาะสมกับ ขนาดสระ
SAL-SL-SQX50	SQ X เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ พร้อมกระบอกเซลล์	50 g/h	3,000-4,000 ppm	1.0-3.0	7.2 - 7.7	140 - 160 m ³
SAL-SL-SQX60	SQ X เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ พร้อมกระบอกเซลล์	60 g/h	3,000-4,000 ppm	1.0-3.0	7.2 - 7.7	160 - 200 m ³

DIMENSION



รุ่น	รายละเอียด	Dimension (mm.)			
		A	B	C	D
SQ X 50	SQ X Salt Chlorinator	400	220	282	127
SQ X 60	SQ X Salt Chlorinator	400	220	282	127