

WIN WIN POOL

LASWIM
WATER ENVIRONMENT EQUIPMENT

KP SERIES PUMP

ปั๊มสำหรับสระว่ายน้ำขนาดเล็ก

ปั๊มสระว่ายน้ำ Laswim KP Series เพื่อการใช้ในระบบหมุนเวียนน้ำ
สำหรับสระว่ายน้ำขนาดเล็กทุกประเภทที่มาพร้อมตะกร้าใบ
ที่ช่วยกรองเศษสิ่งสกปรกที่ปะปนมาตามน้ำได้อย่างสมบูรณ์แบบ
ทำงานเงียบ ไร้เสียงรบกวน



คุณสมบัติเด่น

- มาตรฐานกันน้ำ: IPX5
- รองรับแรงดันสูงสุด: 0.3MPa.
- แรงดูดสูงสุด: 3M (P≥600W)
- ฉนวนป้องกันความร้อนประเภท : F
- มีระบบป้องกันความร้อนในตัว
- รองรับการใช้งานกับน้ำอุณหภูมิ 5-50°C
- สามารถทำงานภายใต้อุณหภูมิแวดล้อม : $\leq 40^{\circ}\text{C}$
- ใช้งานกับไฟ 1 เฟส: 220V/50Hz.
- **Max.Suction:3M(P≥600W)**






QH.Curve of The Pump



WL-KP256~WL-KP456



WL-KP556~WL-KP2206

PRODUCT PARAMETERS

Model	Horsepower (HP)	Rated Power(KW)	Voltage (V)	Connection Size	Length A(MM)	Length B(MM)
WL-KP256	0.33	0.25	220	1.5" or 50mm	157.5	374
WL-KP306	0.4	0.3	220	1.5" or 50mm	157.5	374
WL-KP356	0.5	0.35	220	1.5" or 50mm	157.5	374
WL-KP456	0.6	0.45	220	1.5" or 50mm	157.5	374
WL-KP556	0.75	0.55	220	1.5" or 50mm	188.5	405
WL-KP756	1.0	0.75	220	1.5" or 50mm	188.5	405
WL-KP856	1.2	0.85	220	1.5" or 50mm	188.5	405
WL-KP1106	1.5	1.10	220	48.5mm & 50mm or 60.3mm & 63mm	214	518
WL-KP1606	2.0	1.60	220	48.5mm & 50mm or 60.3mm & 63mm	250	548
WL-KP2206	3.0	2.20	220	48.5mm & 50mm or 60.3mm & 63mm	250	548



บริษัท วิน เอนจิเนียริง ซัพพลาย จำกัด
7/11 ซอย 01 กาญจนนาภิเษก 5/5 ถนนกาญจนาภิเษก
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์. 02-909-1111, 02-130-6134-35 แฟกซ์. 02-130-6136