Line : @supertoolsthai
โทร. 02-0599991 , 02-0429159

EPA1020-0612

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัตโนมัติ Super รุ่น EPA1020-0612



คุณสมบัติ
- เครื่องชาร์จอัตโนมัติ ชาร์จเต็มแล้วตัดเอง
- สามารถใช้กับมอเตอร์ไซต์เล็ก - แบตเตอรี่รถยนต์
- สามารถ ใช้ได้กับแบตเตอรี่แบบน้ำ / แบบเจล / แบบแห้ง / แบบเคลเซียม และอื่น ๆ
- รับประกันคุณภาพ 1 ปีเต็ม

ราคา 890.-

อุปกรณ์ภายในกล่อง





ข้อมูลทางเทคนิค

แรงดันไฟ	ความถี่	แรงดันชาร์จ	แรงดันจำกัด	โหมดการชาร์จ
220V	50~60 Hz	300mA~400mA	7.2V-14.7V	อัตโนมัติ

Line : @supertoolsthai
โทร. 02-0599991 , 02-0429159

EPA1240

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัตโนมัติ 7 ระดับ Super รุ่น EPA1240

CE RoHS compliant IP65



คุณสมบัติ
- เครื่องชาร์จอัตโนมัติ ชาร์จเต็มแล้วตัดเอง
- สามารถใช้กับมอเตอร์ไซต์เล็ก - แบตเตอรี่รถยนต์
- สามารถ ใช้ได้กับแบตเตอรี่แบบน้ำ / แบบเจล / แบบแห้ง / แบบเคลเซียม และอื่น ๆ
- รับประกันคุณภาพ 1 ปีเต็ม

ราคา 1,450.-

อุปกรณ์ภายในกล่อง





ข้อมูลทางเทคนิค

แรงดันไฟ	ความถี่	แรงดันจำกัด	โหมดการชาร์จ
220V	50/60 Hz	14.7V	4 ระดับ

SUPER Tools
Line : @supertoolsthai
โทร. 02-0599991 , 02-0429159

EPA1220

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัตโนมัติ 7 ระดับ Super รุ่น EPA1220

CE RoHS compliant



คุณสมบัติ
- เครื่องชาร์จอัตโนมัติ ชาร์จเต็มแล้วตัดเอง
- สามารถใช้กับมอเตอร์ไซต์เล็ก - แบตเตอรี่รถยนต์
- สามารถ ใช้ได้กับแบตเตอรี่แบบน้ำ / แบบเจล / แบบแห้ง / แบบเคลเซียม และอื่น ๆ
- รับประกันคุณภาพ 1 ปีเต็ม

ราคา 2,990.-

อุปกรณ์ภายในกล่อง





ข้อมูลทางเทคนิค

แรงดันไฟ	ความถี่	แรงดันจำกัด	โหมดการชาร์จ
220V	50 Hz	20V DC	7 ระดับ

SUPER Tools
Line : @supertoolsthai
โทร. 02-0599991 , 02-0429159

EPA1240

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัตโนมัติ 7 ระดับ Super รุ่น EPA1240

CE RoHS compliant



คุณสมบัติ
- เครื่องชาร์จอัตโนมัติ ชาร์จเต็มแล้วตัดเอง
- สามารถใช้กับมอเตอร์ไซต์เล็ก - แบตเตอรี่รถยนต์
- สามารถ ใช้ได้กับแบตเตอรี่แบบน้ำ / แบบเจล / แบบแห้ง / แบบเคลเซียม และอื่น ๆ
- รับประกันคุณภาพ 1 ปีเต็ม

ราคา 3,900.-

อุปกรณ์ภายในกล่อง





ข้อมูลทางเทคนิค

แรงดันไฟ	ความถี่	แรงดันจำกัด	โหมดการชาร์จ
220V	50 Hz	40V DC	7 ระดับ

GTA 30

ตู้ชาร์จแบตเตอรี่ 24 โวลท์ Super รุ่น GTA 30

CE



ราคา 3,500.-

คุณสมบัติ

- กระแสไฟเข้า : 220V 50-60 %
- กระแสไฟออก : 6-24V DC
- แรงดันสูงสุด : 30 Amp
- คอล์ยทองแดงแท้



GTA 60 SUPER

ตู้ชาร์จแบตเตอรี่ 60 โวลท์ Super รุ่น GTA 60 SUPER





ราคา 8,400.-

คุณสมบัติ
- กระแสไฟเข้า : 220V-240V
- สามารถใช้ได้กับทั้งแบตเตอรี่แห้ง และแบตเตอรี่น้ำ
- สามารถปรับ โวล์ท และแอมป์ได้ตามที่ต้องการ
- มีเบรกเกอร์ควบคุมการทำงาน หากกระแสไฟเกิน หรือคีมขั้วแบตผิด เบรกเกอร์จะตัดทันที
- คอล์ยทองแดงแท้

GTA 100

ตู้ชาร์จแบตเตอรี่ 90 โวลท์ Super รุ่น GTA 100





ราคา 9,450.-

คุณสมบัติ
- กระแสไฟเข้า : 220V-240V
- สามารถใช้ได้กับทั้งแบตเตอรี่แห้ง และแบตเตอรี่น้ำ
- สามารถปรับ โวล์ท และแอมป์ได้ตามที่ต้องการ
- มีเบรกเกอร์ควบคุมการทำงาน หากกระแสไฟเกิน หรือคีมขั้วแบตผิด เบรกเกอร์จะตัดทันที
- คอล์ยทองแดงแท้

Line : @supertoolsthai
โทร. 02-0599991 , 02-0429159

รุ่น IGBT MMA - 250A

เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ SUPER รุ่น IGBT MMA 250A



- ใช้กับไฟบ้าน 220v.-240v หม้อแปลงไฟควร 15 Amp ขึ้นไป
- รุ่นนี้มีแผนควบคุมการทำงาน 3 แผง(3 PCB) ทำให้ประสิทธิ์ภาพทำงานดียิ่งขึ้น
- สายข้างเชื่อมยาว 1.80 m สายกราวด์(สายดิน) ยาว 1.5 m
- สามารถใช้ลวดเชื่อมได้ตั้งแต่ 2.6 - 4.0 mm และลวดเชื่อม L55 2.6 - 4.0 mmเชื่อมต่อเนื่องได้ (ถ้าใช้ลวดเชื่อมขนาด 2.6 mm เชื่อมต่อเนื่องได้มากกว่า 100 เส้นขึ้นไป)
- มีพัดลมระบายความร้อน

ราคา 8,000.-

อุปกรภายในกล่อง






รายละเอียดทางเทคนิค

แรงดันไฟ	ความถี่	กำลังไฟ	กระแสไฟเชื่อม	ขนาดตู้	น้ำหนัก
220v.+/-15% Volt	50/60 Hz	7.8 KVA	20-400 Amp	15 x 37 x 24 cm	8.2 Kg

SUPER Tools

Line : @supertoolsthai

โทร. 02-0599991 , 02-0429159

IGBT MMA 300A

เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ SUPER รุ่น IGBT MMA **300A**



- ใช้กับไฟบ้าน 220v.-240v หม้อแปลงไฟควร 15 Amp ขึ้นไป
- รุ่นนี้มีแผนควบคุมการทำงาน 3 แผง(3 PCB) ทำให้ประสิทธิ์ภาพทำงานดียิ่งขึ้น
- สายข้างเชื่อมยาว 1.80 m สายกราวด์(สายดิน) ยาว 1.5 m
- สามารถใช้ลวดเชื่อมได้ตั้งแต่ 2.6 - 4.0 mm และลวดเชื่อม L55 2.6 - 4.0 mmเชื่อมต่อเนื่องได้ (ถ้าใช้ลวดเชื่อมขนาด 2.6 mm เชื่อมต่อเนื่องได้มากกว่า 100 เส้นขึ้นไป)
- มีพัดลมระบายความร้อน

ราคา **5,600.-**

อุปกรภายในกล่อง






รายละเอียดทางเทคนิค

แรงดันไฟ	ความถี่	กำลังไฟ	กระแสไฟเชื่อม	ขนาดตู้	น้ำหนัก
220v.+/-15% Volt	50/60 Hz	7.8 KVA	20-400 Amp	15 x 37 x 24 cm	8.2 Kg

www.supertools.co.th

Line : @supertoolsthai
โทร. 02-0599991 , 02-0429159

MIG / MMA 250

เครื่องเชื่อม SUPER รุ่น MIG / MMA 250



คุณสมบัติ
เครื่องเชื่อมระบบ MIG / MMA
- สามารถใช้ลวดเชื่อม 2.6 - 4.0 มิล
- สามารถใช้งานลวดเชื่อม L55 2.6 มิลได้
- เชื่อมเหล็กได้หนาสูงสุด 6 มิล
- น้ำหนักเครื่องเปล่า 4.0 กิโลกรัม
- น้ำหนักรวมอุปกรณ์ 7.8 กิโลกรัม

ราคา 5,600.-

อุปกรณ์ภายในกล่อง


สายเชื่อม MMA ยาว 2 เมตร


สายเชื่อมกราวด์ ยาว 1.65 เมตร


สายเชื่อม MIG ยาว 2.5 เมตร


หน้ากากเชื่อม พร้อมกระจก


แปรงขัดรอยเชื่อม


ลวดเชื่อม 0.5 มิล 5 กิโล

ข้อมูลทางเทคนิค

แรงดันไฟ	ความถี่	กระแสไฟเชื่อม	ขนาดตู้	น้ำหนัก
220V	50~60 Hz	30A - 250A	ก42 x ย25 x ส21	4.0 กก.

SUPER Tools

Line : @supertoolsthai

โทร. 02-0599991 , 02-0429159

MIG / MMA 300

เครื่องเชื่อม SUPER รุ่น MIG / MMA 300



คุณสมบัติ

- เชื่อมเล็กบาง ๆ 0.5 มิล ได้ไปจนถึง ความหนาขนาด 10.0 มิล
- แนวเชื่อมสวย ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก
- ใช้งานได้ทั้งลวดเชื่อมธรรมดา และลวดเชื่อมฟลักคอร์ โดยไม่ต้องใช้แก๊ส Co2
- น้ำหนักเครื่อง 7.2 กก.
- น้ำหนักเครื่องรวมกล่อง 12.0 กก.

ราคา 12,000.-

อุปกรณ์ภายในกล่อง


สายเชื่อม MMA ยาว 2 เมตร


สายเชื่อมกราวด์ ยาว 1.65 เมตร


เกจ Co2


สายเชื่อม MIG ยาว 5 เมตร


ลวดเชื่อม 0.5 มิล 5 กิโล



น้ำยาจุ่มล้างหัวเชื่อม MIG


หน้ากากเชื่อม พร้อมกระจก


ค้อนเคาะแปรงขัด


ถุงมือหนัง 1 คู่


ปลอกหัวเชื่อม MIG หัวเชื่อมทองแดง


สายแก๊ส Co2

ข้อมูลทางเทคนิค

แรงดันไฟ	ความถี่	กระแสไฟเชื่อม	ขนาดตู้	น้ำหนัก
220V	50~60 Hz	30A - 300A	ก18 x ย43 x ส26	7.2 กก.

SUPER Tools

Line : @supertoolsthai

โทร. 02-0599991 , 02-0429159

MIG / MMA 350

เครื่องเชื่อม SUPER รุ่น MIG / MMA 350



คุณสมบัติ
- เชื่อมเล็กบาง ๆ 0.5 มิล ได้ไปจนถึง ความหนาขนาด 12.0 มิล
- แนวเชื่อมสวย ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก
- ใช้งานได้ทั้งลวดเชื่อมธรรมดา และลวดเชื่อมฟลักคอร์ โดยไม่ต้องใช้แก๊ส Co2

ราคา 15,400.-

อุปกรณ์ภายในกล่อง


สายเชื่อม MMA ยาว 2 เมตร


สายเชื่อมกราวด์ ยาว 1.65 เมตร


เกจ Co2


สายเชื่อม MIG ยาว 5 เมตร


ลวดเชื่อม 0.5 มิล 5 กิโล



น้ำยาจุ่มล้างหัวเชื่อม MIG


หน้ากากเชื่อม พร้อมกระจก


ถุงมือหนัง 1 คู่


ปลอกหัวเชื่อม MIG หัวเชื่อมทองแดง

ข้อมูลทางเทคนิค

แรงดันไฟ	ความถี่	กระแสไฟเชื่อม	ขนาดตู้	น้ำหนัก
220V	50~60 Hz	30A - 350A	ก21 x ย46 x ส29	10 กก.

www.supertools.co.th

SUPER Tools

Line : @supertoolsthai

โทร. 02-0599991 , 02-0429159

TIG / MMA 350

เครื่องเชื่อม SUPER รุ่น TIG / MMA 350



คุณสมบัติ
- เชื่อมเล็กบาง ๆ 0.5 มิล ได้ไปจนถึง ความหนาขนาด 12.0 มิล
- แนวเชื่อมสวย ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก
- ใช้งานได้ทั้งลวดเชื่อมธรรมดา และลวดเชื่อมฟลักคอร์ โดยไม่ต้องใช้แก๊ส Co2

ราคา 7,700.-

อุปกรณ์ภายในกล่อง


สายเชื่อม MMA ยาว 2 เมตร


สายเชื่อมกราวด์ ยาว 1.65 เมตร


เกจ Co2


สายเชื่อม TIG ยาว 4 เมตร


เข็มทังสเตน


ถ้วยเซรามิก บอดี้


หน้ากากเชื่อม พร้อมกระจก


ค้อนเคาะ แปรงขัด


สายสะพาย

ข้อมูลทางเทคนิค

แรงดันไฟ	ความถี่	กระแสไฟเชื่อม	ขนาดตู้	น้ำหนัก
220V	50~60 Hz	30A - 350A	ก21 x ย46 x ส29	10 กก.

www.supertools.co.th

SUPER Tools

Line : @supertoolsthai

โทร. 02-0599991 , 02-0429159

TIG / MMA 400

เครื่องเชื่อม SUPER รุ่น TIG / MMA 400



คุณสมบัติ
- เชื่อมเล็กบาง ๆ 0.5 มิล ได้ไปจนถึง ความหนาขนาด 12.0 มิล
- แนวเชื่อมสวย ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก
- ใช้งานได้ทั้งลวดเชื่อมธรรมดา และลวดเชื่อมฟลักคอร์ โดยไม่ต้องใช้แก๊ส Co2

ราคา 9,700.-

อุปกรณ์ภายในกล่อง


สายเชื่อม MMA ยาว 2 เมตร


สายเชื่อมกราวด์ ยาว 1.65 เมตร


เกจ Co2


สายเชื่อม TIG ยาว 4 เมตร


เข็มทังสเตน


ถ้วยเซรามิก บอดี้


หน้ากากเชื่อม พร้อมกระจก


ค้อนเคาะ แปรงขัด

ข้อมูลทางเทคนิค

แรงดันไฟ	ความถี่	กระแสไฟเชื่อม	ขนาดตู้	น้ำหนัก
220V	50~60 Hz	30A - 400A	ก21 x ย46 x ส29	11 กก.

www.supertools.co.th

FSY-S70

ถังฉีดโฟม Super



ดีที่สุดในตลาด

ถังหนา : 2 มิล
ข้อต่อของวาล์ว : SANWA
เชื่อมข้อต่อ : 2 ชั้น
ขนาด : 70 ลิตร

ราคา 16,500.-

วิธีการใช้งาน
1. เปิดวาล์ว เพื่อไล่อากาศออกจากถัง
2. เติมน้ำลงไปที่กรวยเติม ให้เต็มถัง ดูได้จากหลอดข้างถัง
3. เติมน้ำยาโฟมเข้าไปที่กรวยเติม โดยปกติสัดส่วนการผสมจะอยู่ที่ น้ำ 70 ลิตร ต่อน้ำยาโฟม 875 cc ขึ้นอยู่กับน้ำยาโฟมแต่ละยี่ห้อ สัดส่วนของน้ำยาโฟม จึงต้องมีมากมีน้อยตามนั้น ๆ ไป
4. ปิดวาล์วทางน้ำเข้า เพื่อสิ้นสุดการผสม
5. นำสายลมต่อเข้ากับตัวทางเข้าลม ที่มีตัวตั้งลมติดอยู่ เพื่อใช้งานถังฉีดโฟม

ข้อควรระวัง
1. แรงดันของตัวตั้งลม ได้ถูกตั้งค่ามาจากโรงงานแล้ว ที่ 4 บาร์
2. บางครั้ง อาจจะต้องมีการตั้ง ตัวตั้งลม เพิ่มเติมไปที่ 5 บาร์ ขึ้นอยู่กับ การผสมของน้ำ และน้ำยาโฟม
3. การทำงานสูงสุด อยู่ที่ 4 บาร์ ถึง 5 บาร์
4. การนำลมเข้าถังนั้น ไม่ควรใส่ลมมากเกินกว่า 7 บาร์ เพื่อความปลอดภัย

Line : @supertoolsthai
โทร. 02-0599991 , 02-0429159

SCM

ถังซักพรมอุสาหกรรม SUPER





MEDEL	กำลังมอเตอร์	ความจุถัง	ราคา
SCM-40	1,034W	40L	25,000.-
SCM-80	2,000W	80L	33,400.-

SUPER Tools
Line : @supertoolsthai
โทร. 02-0599991 , 02-0429159

VCWD

เครื่องดูดฝุ่นอุสาหกรรม SUPER



CE CB RoHS

คุณสมบัติ
- ตัวถังทำจากสเตนเลสคุณภาพสูง แข็งแกร่ง ทนทาน ไม่เป็นสนิม
- มอเตอร์ทำงานเงียบไร้เสียงรบกวนขณะทำงาน
- รองรับการใช้งานครบทุกฟังก์ชั่นด้วยอุปกรณ์มาตรฐาน
- ถุงผ้าไฟเบอร์ สามารถถอดทำความสะอาดได้ง่าย เหมาะสำหรับงานทำความสะอาดทั่วไป จนถึงโรงงานอุตสาหกรรม เพราะสามารถทำความสะอาดได้ทั้งพื้นแห้ง และพื้นเปียก

Model	มอเตอร์	แรงดูด	ความจุถัง	แรงลม	ท่อดูด	ราคา
VCWD-15	1 มอเตอร์	1800 mm.	15 ลิตร	173 m3/hr	30 mm.	7,700
VCWD-30	1 มอเตอร์	2000 mm.	30 ลิตร	191 m3/hr	40 mm.	8,700
VCWD-70	2 มอเตอร์	2000 mm.	70 ลิตร	382 m3/hr	40 mm.	15,900
VCWD-80	3 มอเตอร์	3000 mm.	80 ลิตร	432 m3/hr	40 mm.	19,500

SUPER Tools

Line : @supertoolsthai

โทร. 02-0599991 , 02-0429159

497-RB

แม่แรงตะเข้โหลดเตี้ย SUPER



1. ศึกษา ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามคำแนะนำ
2. ทั้งหมดก่อนใช้งานอุปกรณ์
3. พิกัดความจุไม่เกิน 6000 ปอนด์
4. ใช้บนพื้นผิวที่มีระดับเท่ากันเท่านั้น
5. อุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์สำหรับยกเท่านั้น
6. ทันทีหลังยกขึ้น ให้ใช้อุปกรณ์พยุงรถที่เหมาะสม
7. ห้ามเคลื่อนย้ายหรือเคลื่อนยานพาหนะขณะอยู่บนแม่แรง
8. ห้ามปรับวาล์วนิรภัย
9. สวมแว่นตานิรภัยที่ผ่านการรับรอง ANSI และถุงมือ
10. สำหรับงานหนักระหว่างการใช้งาน หลีกเลี่ยงการอยู่บนพาหนะ ขณะยกหรือลดระดับ
11. ลดระดับลงอย่างช้าๆ
12. ห้ามใช้งานเพื่อจุดประสงค์เกี่ยวกับการบิน
13. ใส่เบรก จอดรถ และหนุนยางก่อนยกรถ
14. ยกรถในสถานที่แนะนำของผู้ผลิต
15. ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนใช้งานทุกครั้ง และห้ามใช้งานหากมีชิ้นส่วนเสียหาย

ราคา 5,800.-

MEDEL	ปริมาตร	ระดับสูงสุด/มล.	ระดับต่ำสุด/มล.
497-B	3.5 ตัน	505	73
497-R	3.5 ตัน	505	73

SUPER Tools
Line : @supertoolsthai
โทร. 02-0599991 , 02-0429159

PRIMA SR1

เครื่องขัดกลม 5 นิ้ว ใช้ลม



ราคา 2,500.-

คุณสมบัติ

- แผ่นขัด 6"
- ความเร็วรอบ 10,000
- ช่องลมเข้า (PT) 1/4 นิ้ว
- ท่อลม (ID) 3/8 นิ้ว
- ปริมาณการใช้ลม 79.2 ลิตร/นาที
- น้ำหนักสุทธิ 1.1 กก

MEDEL	ความเร็วรอบ	ปริมาณลม/นาที	น้ำหนัก
PRIMA SR1	10,000	79.2	1.1 กก.

SUPER Tools

Line : @supertoolsthai

โทร. 02-0599991 , 02-0429159

SUPER 3D/4D

เลเซอร์วัดระดับ 16 เส้น (แสงสีเขียว)





ราคา 4,500 บาท


แบตเตอรี่ 2 ก้อน


ที่ชาร์จแบต


แท่นยึด 3 ขา


แท่นยึดแม่เหล็ก


แท่นตั้งระดับ


รีโมทคอนโทรล


เหล็กแผ่นเจาะรู


ที่จับยึด

MEDEL	จำนวนเส้น	สีเลเซอร์	พลังงาน
SUPER 3D/4D	16 เส้น	สีเขียว	แบตเตอรี่

www.supertools.co.th

SUPER Tools
Line : @supertoolsthai
โทร. 02-0599991 , 02-0429159

SUPER C7

เครื่องผลิตก๊าซโอโซน Ozone Generator



ราคา 12,400.-

คุณสมบัติ
- เครื่องผลิตก๊าซโอโซนที่สามารถฆ่าเชื้อโรคและเชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย กำจัดสารพิษ รวมทั้งกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้
- กำจัดกลิ่นควันบุหรี่
- กลิ่นในห้องครัวห้องน้ำ
- กลิ่นเหม็นอับจากรองเท้า กำจัดกลิ่นภายในรถยนต์
- กลิ่นจากสีย้อมไม้ สีทาบ้าน ทินเนอร์ ไอระเหยจากเฟอร์นิเจอร์
- อื่น ๆ อีกมากมาย

ข้อมูลทางเทคนิค

แรงดันไฟ	ความถี่	Capacity	Rated Power	Gas Source	Size
220V	50Hz	3g/h	80 วัตต์	Ambient Air	230x180x420

SUPER Tools
Line : @supertoolsthai
โทร. 02-0599991 , 02-0429159

SPT- 50

เครื่องตัดหญ้า SUPER รุ่น SPT- 50

JAPAN TECHNOLOGY

CE



6 MONTHS WARRANTY QUALITY

ราคา 8,500.-

- เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายข้อแข็ง
- เครื่องตัดหญ้าสะพายหลังชนิดเครื่องยนต์ขนาด 50 ซีซี เครื่องยนต์ 4 จังหวะ ช่วยประหยัด
- น้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์โอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ หมุนทำงานได้ 360 องศา
- น้ำหนักกำลังดี พกพาสะดวก ใช้งานง่าย
- คันเร่งแบบไกปืน พร้อมปุ่มยึด เปิดเครื่อง เร่งเครื่องได้ง่าย
- น้ำมันบินซินไร้สารตะกั่ว หรือ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ที่ผสมแอลกอฮอล์ไม่เกิน 10% หรือ E10
- สายสะพายแบบสะพายข้าง เพิ่มความสะดวกขณะใช้งาน
- ใบมีดแบบยาวขนาด 14 นิ้ว ช่วยทำงานได้มากขึ้น
- ขณะใช้งานมีความสั่นสะเทือนของเครื่องน้อย ลดความเหนื่อยล้าได้มาก

อุปกรณ์ภายในกล่อง


สายสะพายข้าง


บล็อกถอดหัวเทียน


ประแจ เบอร์ 8 ,10


ไขควง


หกเหลี่ยม

Line : @supertoolsthai
โทร. 02-0599991 , 02-0429159

20MC

ปั๊มอัดฉีดแรงดันสูง SUPER รุ่น 20MC

JAPAN CE



6 MONTHS WARRANTY QUALITY

ราคา 50,000.-

คุณสมบัติ

- แรงดันสูงสุด : 3,200 psi 250 bar
- ปริมาณน้ำ : 18.4 ลิตร / นาที
- กำลังมอเตอร์ : 10 HP
- ความเร็วรอบ : 1450 รอบ / นาที
- ระบบไฟ : 380V. 50Hz.
- น้ำหนัก : 68 กิโลกรัม

STANDARD FEATURES

- Four poles electric motor fits overload protection
- Motor with aluminum casing
- Commercial grade direct drive brass cylinder ceramic
- plungers radial direction pump
- 8m high-pressure hose
- Quick connect nozzles 0、1540*and chemical nozzle
- Pressure adjustable
- Professional trigger gun with safety lock
- 8-inch Semi-filled wheel
- In-line water filter
- Convenient hose and gun hook
- Water inlet hose connector
- Plastic cover- Protection box
- 5m cable

OPTIONAL

- Custom-made motor Voltage and Frequency

PROTECTION BOX

- Industry waterproof on-off switch easy turn on and off
- the motor
- Motor over-load protector is available

อุปกรณ์ภายในกล่อง


ก้านต่อ


ด้ามปืน


สายฉีด


สายดูด+ตัวกรอง

SUPER Tools

Line : @supertoolsthai

โทร. 02-0599991 , 02-0429159

พัดลมดูดอากาศ+ท่อลม SUPER

High Quality

QC PASSED

High Quality Product

1 Year WARRANTY QUALITY



VENTILATOR FAN

พัดลมท่อ ให้กำลังลมแรงเหมาะ ช่วยลดอุณหภูมิเวลาทำงานกลางแจ้ง หรือ ในที่แคบๆ ไม่มีอากาศถ่ายเท พัดลมท่อ ออกแบบให้มีการเคลื่อนย้ายที่สะดวก รวดเร็ว น้ำหนักเบา ดูดส่งลมได้ดี สามารถต่อ ท่อ Flexible duct ผ้าใบกันน้ำและทนความร้อนได้ดี ความพิเศษคือสามรถเพิ่มความยาว ขนาดท่อส่งลมได้ง่าย พัดลมท่อใช้มากในงานภาคสนามและในโรงงานอุตสาหกรรม เรียกได้ว่าเป็น พัดลมอุตสาหกรรมแบบพกพาเคลื่อนย้ายรวดเร็ว น้ำหนักเบาดูดส่งลมได้ดี มีที่จับทันสมัยจับถนัดมือพร้อมสวิทช์เปิด-ปิด ผัดลมท่อมีให้เลือกหลายขนาดเพื่อความเหมาะสมกับงาน และสถานที่

รุ่นสินค้า	ขนาดท่อ (มม/นิ้ว)	กำลังไฟฟ้า (วัตต์)	ความเร็วรอบ (รอบ/นาที)	ปริมาณลม (3m/min)	แรงดัน (PA)	ราคา
SP-T08	200/8"	200	2900	25	250	3438
SP-T10	250/10"	400	2900	45	300	3813
SP-T12	300/12"	600	2900	62	350	4250
SP-T14	350/14"	750	2900	100	280	6038
SP-T16	400/16"	900	2900	128	450	6313
SP-T18	450/18"	550	1450	133	150	7350
SP-T20	550/20"	580	1450	167	170	8100
SP-T24	600/24"	1000	1450	290	300	12850

*ขนาด 20''/ 24"มีล้อเคลื่อนย้ายสะดวก

VENTILATOR FAN

คุณสมบัติของสินค้า

- ใช้ในการดูดระบายอากาศในพื้นที่แคบ อับชื้อ กลิ่นเหม็น หรือควันพิษ
- เหมาะสำหรับใช้งานภาคสนามและในโรงงานอุตสาหกรรม
- เคลื่อนย้ายสะดวกรวดเร็วมีหูหิ้ว น้ำหนักเบา
- เสียงเงียบไม่รบกวน ทำงานติดต่อกันได้นาน
- ใช้งานง่าย มีสวิทช์ปิด-เปิด
- ใช้ไฟ 220 v single phase
- จำหน่ายพร้อมท่อ Flexible duct 5 เมตรซึ่งเป็นผ้าใบกันน้ำและทนความร้อน
- สามารถซื้อท่อลมยืดขนาด 5 เมตรเพิ่มได้
- ขนาด 18" 20" 24" กำลังรอบจะต่ำกว่าเพราะป้องกันอันตรายจาก
- ขนาดใหญ่ของใบพัด



SUPER Tools

Line : @supertoolsthai

โทร. 02-0599991 , 02-0429159

พัดลมท่อดูดอากาศชนิดมีหูหิ้ว SUPER

High Quality Product



VENTILATOR FAN

พัดลมท่อ ให้กำลังลมแรงเหมาะ ช่วยลดอุณหภูมิเวลาทำงานกลางแจ้ง หรือ ในที่แคบๆ ไม่มีอากาศถ่ายเท พัดลมท่อ ออกแบบให้มีการเคลื่อนย้ายที่สะดวก รวดเร็ว น้ำหนักเบา ดูดส่งลมได้ดี สามารถต่อ ท่อ Flexible duct ผ้าใบกันน้ำและทนความร้อนได้ดี ความพิเศษคือสามรถเพิ่มความยาว ขนาดท่อส่งลมได้ง่าย พัดลมท่อใช้มากในงานภาคสนามและในโรงงานอุตสาหกรรม เรียกได้ว่าเป็น พัดลมอุตสาหกรรมแบบพกพาเคลื่อนย้ายรวดเร็ว น้ำหนักเบาดูดส่งลมได้ดี มีที่จับทันสมัยจับถนัดมือพร้อมสวิทช์เปิด-ปิด ผัดลมท่อมีให้เลือกหลายขนาดเพื่อความเหมาะสมกับงาน และสถานที่

VENTILATOR FAN

คุณสมบัติของสินค้า

- ใช้ในการดูดระบายอากาศในพื้นที่แคบ อับชื้อ กลิ่นเหม็น หรือควันพิษ
- เหมาะสำหรับใช้งานภาคสนามและในโรงงานอุตสาหกรรม
- เคลื่อนย้ายสะดวกรวดเร็วมีหูหิ้ว น้ำหนักเบา
- เสียงเงียบไม่รบกวน ทำงานติดต่อกันได้นาน
- ใช้งานง่าย มีสวิทช์ปิด-เปิด
- ใช้ไฟ 220 v single phase
- สามารถซื้อท่อลมยืดขนาด 5 เมตรเพิ่มได้
- ขนาด 18" 20" 24" กำลังรอบจะต่ำกว่าเพราะป้องกันอันตรายจาก
- ขนาดใหญ่ของใบพัด

รุ่นสินค้า	ขนาดท่อ (มม/นิ้ว)	กำลังไฟฟ้า (วัตต์)	ความเร็วรอบ (รอบ/นาที)	ปริมาณลม (3m/min)	แรงดัน (PA)	ราคา
SP08	200/8"	200	2900	25	250	2563
SP10	250/10"	400	2900	45	300	2813
SP12	300/12"	600	2900	62	350	3125
SP14	350/14"	750	2900	100	280	4813
SP16	400/16"	900	2900	128	450	4938
SP18	450/18"	550	1450	133	150	5500
SP20	550/20"	580	1450	167	170	6125
SP24	600/24"	1000	1450	290	300	10625

*ขนาด 20''/ 24"มีล้อเคลื่อนย้ายสะดวก



SUPER Tools

Line : @supertoolsthai

โทร. 02-0599991 , 02-0429159

ท่อลมดูดอากาศ SUPER

High Quality Product



สินค้า	ขนาดท่อ (มม/นิ้ว)	ราคา
SP-08	200/8”	1035
SP-10	250/10”	1300
SP-12	300/12”	1438
SP-14	350/14”	1582
SP-16	400/16”	1725
SP-18	450/18”	2300
SP-20	550/20”	2444
SP-24	600/24”	2732

SUPER คุณสมบัติของสินค้า

- ท่อลมดูดอากาศ Flexible duct ยาว 5 เมตร
- เป็นผ้าใบกันน้ำและทนความร้อนได้ดี
- ใช้ในการทำงานร่วมกับพัดลมดูดอากาศ
- ใช้งานในที่พื้นที่แคบ อับชื้อ กลิ่นเหม็น หรือควันพิษ
- เหมาะสำหรับใช้งานภาคสนามและในโรงงานอุตสาหกรรม
- ประกอบกับตัวพัดลมง่าย ทำงานได้นาน ใช้งานง่าย





SUPER Tools

Line : @supertoolsthai

โทร. 02-0599991 , 02-0429159

SPT-390

เครื่องอัดฉีดแรงดันสูง รุ่น SPT-390



1 Year WARRANTY QUALITY

มอก. 60335
เล่ม 2(79)-2563

CE



ราคา 11,000.-

ข้อมูลทางเทคนิค

แรงดันสูงสุด	ปริมาณน้ำ	กำลังมอเตอร์	ความเร็วรอบ	น้ำหนัก	แรงดันไฟ
1,600 psi 112 bar	7.3 ลิตร/นาที	2 HP	2,900 รอบ/นาที	25 กิโลกรัม	220V-240V

SUPER Tools

Line : @supertoolsthai

โทร. 02-0599991 , 02-0429159

SPT-490

เครื่องอัดฉีดแรงดันสูง รุ่น SPT-490






1 Year WARRANTY QUALITY

มอก. 60335
เล่ม 2(79)-2563

CE



ราคา 13,000.-

ข้อมูลทางเทคนิค

แรงดันสูงสุด	ปริมาณน้ำ	กำลังมอเตอร์	ความเร็วรอบ	น้ำหนัก	แรงดันไฟ
1,750 psi 120 bar	7.3 ลิตร/นาที	2 HP	2,900 รอบ/นาที	25 กิโลกรัม	220V-240V

Line : @supertoolsthai
โทร. 02-0599991 , 02-0429159

SPT-16MC

เครื่องอัดฉีดแรงดันสูง รุ่น SPT-16MC





1 Year WARRANTY QUALITY

มอก. 60335
เล่ม 2(79)-2563

CE

ราคา 25,000.-

ข้อมูลทางเทคนิค

แรงดันสูงสุด	ปริมาณน้ำ	กำลังมอเตอร์	ความเร็วรอบ	น้ำหนัก	แรงดันไฟ
2,000 psi 140 bar	7.3 ลิตร/นาที	3 HP	2,900 รอบ/นาที	36 กิโลกรัม	220V-240V

SUPER Tools

Line : @supertoolsthai

โทร. 02-0599991 , 02-0429159

SPT-8.7/18M2

เครื่องอัดฉีดแรงดันสูง รุ่น SPT-8.7/18M2



1 Year WARRANTY QUALITY

มอก. 60335
เล่ม 2(79)-2563

CE

ราคา 35,000.-

ข้อมูลทางเทคนิค

แรงดันสูงสุด	ปริมาณน้ำ	กำลังมอเตอร์	ความเร็วรอบ	น้ำหนัก	แรงดันไฟ
2,600 psi 182 bar	8.1 ลิตร/นาที	5 HP	2,900 รอบ/นาที	61 กิโลกรัม	220V-240V

www.supertools.co.th

SUPER Tools
Line : @supertoolsthai
โทร. 02-0599991 , 02-0429159

SPT-19ME

เครื่องอัดฉีดแรงดันสูง รุ่น SPT-19ME





1 Year WARRANTY QUALITY

มอก. 60335
เล่ม 2(79)-2563

CE

ราคา 35,000.-

ข้อมูลทางเทคนิค

แรงดันสูงสุด	ปริมาณน้ำ	กำลังมอเตอร์	ความเร็วรอบ	น้ำหนัก	แรงดันไฟ
2,600 psi 182 bar	10.7 ลิตร/นาที	5 HP	2,800 รอบ/นาที	54 กิโลกรัม	220V-240V

SUPER Tools

Line : @supertoolsthai

โทร. 02-0599991 , 02-0429159

SPT-19MF

เครื่องอัดฉีดแรงดันสูง รุ่น SPT-19MF



1 Year WARRANTY QUALITY

มอก. 60335
เล่ม 2(79)-2563

CE

ราคา 35,500.-

ข้อมูลทางเทคนิค

แรงดันสูงสุด	ปริมาณน้ำ	กำลังมอเตอร์	ความเร็วรอบ	น้ำหนัก	แรงดันไฟ
3,000 psi 206 bar	12.3 ลิตร/นาที	5.5 HP	2,800 รอบ/นาที	47 กิโลกรัม	380V

SUPER Tools

Line : @supertoolsthai

โทร. 02-0599991 , 02-0429159

SPT-15M30-4T2

เครื่องอัดฉีดแรงดันสูง รุ่น SPT-15M30-4T2





1 Year WARRANTY QUALITY

มอก. 60335
เล่ม 2(79)-2563

CE

ราคา 38,000.-

ข้อมูลทางเทคนิค

แรงดันสูงสุด	ปริมาณน้ำ	กำลังมอเตอร์	ความเร็วรอบ	น้ำหนัก	แรงดันไฟ
3,000 psi 206 bar	12.3 ลิตร/นาที	5.5 HP	2,900 รอบ/นาที	47 กิโลกรัม	380V

www.supertools.co.th

SUPER Tools

Line : @supertoolsthai

โทร. 02-0599991 , 02-0429159

SPT-20MC

เครื่องอัดฉีดแรงดันสูง รุ่น SPT-20MC





1 Year WARRANTY QUALITY

มอก. 60335
เล่ม 2(79)-2563

CE

ราคา 50,000.-

ข้อมูลทางเทคนิค

แรงดันสูงสุด	ปริมาณน้ำ	กำลังมอเตอร์	ความเร็วรอบ	น้ำหนัก	แรงดันไฟ
3,200 psi 250 bar	18.4 ลิตร/นาที	10 HP	1,450 รอบ/นาที	68 กิโลกรัม	380V

SUPER Tools

Line : @supertoolsthai

โทร. 02-0599991 , 02-0429159

SPT-15G36-13A

เครื่องอัดฉีดแรงดันสูง รุ่น SPT-15G36-13A





1 Year WARRANTY QUALITY

มอก. 60335
เล่ม 2(79)-2563

CE

ราคา 38,000.-

ข้อมูลทางเทคนิค

แรงดันสูงสุด	ปริมาณน้ำ	กำลังมอเตอร์	ความเร็วรอบ	น้ำหนัก	เชื้อเพลิง
3,600 psi 250 bar	18 ลิตร/นาที	13 HP	3,400 รอบ/นาที	60 กิโลกรัม	เบนซิน/แก๊ซโซฮอลล์