

THW-A



750 V 70°C ALUMINIUM CONDUCTOR PVC INSULATED, SINGLE CORE

การใช้งาน

- สำหรับเดินลอยในอากาศ เพื่อใช้เป็นสายจ่ายกำลังไฟฟ้า

YAZAKI

BCC
BANGKOK CABLE CO., LTD.

**phelps
dodge**
International Thailand

SUPER
CABLE

UNITED
สายไฟฟ้า ยูไนเต็ด

**THAI
UNION**

GOAL

PKS
สายไฟฟ้า พิเศษ

Size(mm ²)	Baht/m. (บาท/เมตร)
10	ติดต่อฝ่ายขาย
16	12.32
25	18.17
35	23.48
50	31.64
70	49.66
95	64.88
120	79.33
150	96.46
185	120.06
240	157.03
300	ติดต่อฝ่ายขาย
400	
500	

CABLE STRUCTURE

Conductor : Solid and stranded hard draw aluminium wires
: Sizes 10 mm² up to 500 mm²

Insulation : Black Polyvinyl chloride (PVC)

TECHNICAL DATA

Classification : Maximum conductor temperature 70 °C
Circuit voltage not exceeding 750 volts

Testing voltage : 2,500 Volts

Reference standard : TIS 293-2541, Table1