



ขนาดต่างๆของเครื่องจักร

A	ระยะยกสูงสุดขณะหาญบังคับ	mm	3,750
B	ระยะยกจากสลิปบังคับ	mm	2,920
C	ระยะความสูงของห้องคนขับ	mm	2,000
D	ระยะยกสูงสุดบังคับ	mm	2,730
E	ความยาวโดยไมรวมบังคับ	mm	2,420
F	ความยาวโดยรวม	mm	3,220
H	ระยะยกบังคับที่ห่างจากพื้น	mm	2,260
J	ระยะห่างระหว่างรถขณะเท	mm	640
M	ระยะฐานล้อ	mm	1,050
P	ระยะห่างจากพื้นดิน	mm	210
R	รัศมีวงเลี้ยวหน้าแบบไม่มีอุปกรณ์เสริม	mm	1,200
S	รัศมีวงเลี้ยวด้านหน้า	mm	2,010
T	รัศมีวงเลี้ยวด้านหลัง	mm	1,520
U	ระยะห่างระหว่างล้อหลังและท้ายรถ	mm	960
V	ระยะห่างระหว่างล้อ	mm	1,240
W	ความกว้างบังคับ	mm	1,820
G	มุมทสูงสุด	°	40
K	มุมกลับบังคับที่ระหว่างพื้นดิน	°	28
L	มุมคว่ำ-หาญบังคับที่ขณะยกสูงสุด	°	94
Q	มุมท้ายจากพื้นถึงกันชนหลัง	°	27

รายละเอียดของเครื่องจักร

ข้อมูลพื้นฐาน	น้ำหนักปฏิบัติการ	2,900 kg
	น้ำหนักบรรทุก	900 kg
	ความจุบังคับ	0.5 m ³
	แรงยกบังคับ	1,600 kg
	แรงดันบังคับ	20.3 kN
	แรงดูดลาก	18.9 kN
เครื่องยนต์	ยาวxกว้างxสูง	3,220x1,820x2,000
	เครื่องยนต์รุ่น	A498BT1-75
	กำลังเครื่องยนต์	50HP/2,500 rpm
	ความจุกระบอกสูบ	3.168 L
	อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน	10 L
	ระยะชัก	98 mm
ระบบไฮดรอลิก	ลูกสูบ	105 mm
	การปล่อยไฮดรอลิก	Nation II
	รุ่นปั๊ม	Lonking
	วาล์ว	Lonking
	มอเตอร์ตัวเดิน	Lonking
	ชนิดคอนโทรล	74L/min/2500 rpm
ระบบส่งกำลัง	ชนิดปั๊มไฮดรอลิก	Mechanical Servo
	แรงดันไฮดรอลิก	21 MPa
	ความเร็วเดินหน้า/ถอยหลัง	11.5 km/h
ระบบไฟฟ้า	ขนาดยาง	12-16.5 NHS
	ระบบไฟ	12 V
ความจุของเหลว	แบตเตอรี่	120 Ah
	ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	9 L
	น้ำมันไฮดรอลิก	12 L
	น้ำมันเครื่อง	8 L
	น้ำมันเกียร์ส่งกำลัง	83 L
	น้ำมันเกียร์พลาคล้อ	65 L

ออฟชั่น

ยางตัน	บังคับที่ถอดพื้นได้
เกอวัดความดัน	บังคับที่ถอดใบมีดได้
บังคับที่หยุด	หัวส่วนเคลื่อน
เครื่องกวาดพื้น	เครื่องกวาดถนนระบบปิด
เครื่องขนย้ายต้นไม้	ใบมีดเกรดดิน
บังคับที่ (4 in 1)	

คุณสมบัติของเครื่องจักร

- ▶ เครื่องยนต์ Xinchai ไดร์คอปอินเจกชั่น 4 สูบ ทำงานได้แรงและเร็ว มีความทนทาน ดูแลรักษาง่าย
- ▶ ระบบไฮดรอลิกทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัดน้ำมัน
- ▶ ระบบไฮดรอลิก ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า ช่วยให้ทำงานได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
- ▶ อุปกรณ์ได้การรับรองมาตรฐานระดับสากล เพิ่มความสะดวก ด้วยข้อต่อแบบไฮดรอลิกกับอุปกรณ์เสริม ช่วยให้เปลี่ยนอุปกรณ์เสริมได้รวดเร็วขึ้น
- ▶ มีความคล่องตัว สามารถเข้าถึงหน้างานได้รวดเร็ว
- ▶ ขนาดกะทัดรัด มีความคล่องตัวสูง เคลื่อนย้ายได้สะดวก
- ▶ สามารถหมุน กว่งส่วนได้
- ▶ เปลี่ยนอุปกรณ์เสริมได้หลากหลาย ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
- ▶ ห้องโดยสารออกแบบให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย ภายในห้องคนขับ มีฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลาย สะดวกต่อการใช้งาน
- ▶ ประตุ Service เปิดง่าย มีฟิล์มระบายความร้อน 2 ตัว ช่วยระบายความร้อนในห้องเครื่อง ทำให้เครื่องจักรทำงานได้ดี

Lonking 龙工

รถดีเกินกว่าที่คิด
CDM308
SKID STEER LOADER
 Efficiency Rules the Future



☎ **08-8962-6644**
 f Lonking Thailand
 @lonkingth

- ▶ เครื่องยนต์รุ่น A498BT1-75
- ▶ กำลังเครื่องยนต์ 50HP/2,500rpm
- ▶ บังคับ 0.5 m³
- ▶ น้ำหนัก 2,900 kg
- ▶ น้ำหนักบรรทุก 900 kg