



Lonking 龙工

CDM6225E1

HYDRAULIC EXCAVATOR

Efficiency Rules the Future



รายละเอียดของเครื่องจักร

ข้อมูลพื้นฐาน	น้ำหนักปฏิบัติการ	21,800 kg
	ความยาวบูม	5,675 mm
	ความยาวอาร์ม	2,920 mm
	ขนาดบุงก์	1.20 m ³
	ความเร็วสูงสุด	3.1/5.2 km/h
	ความเร็วในการสวิงสูงสุด	11 rpm
	การขึ้นทางชัน	35° (70%)
	แรงกดที่พื้น	47.5 kPa
	แรงดูดลากสูงสุด	207 kN
	เครื่องยนต์	รุ่นเครื่องยนต์
กำลังเครื่องยนต์		170HP/2,000 rpm
แรงบิดสูงสุด		658/1,200 N.m/rpm
ระบบไฮดรอลิก	ความจุกระบอกสูบ	6.7 L
	ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	400 L
	รุ่นบูม	Lonking
	วาล์ว	Lonking
	มอเตอร์ตัวเดิน	Lonking
	เอน	Lonking
	อัตราการไหล	228x2 L/min
	แรงดันใช้งานสูงสุด	35 MPa
	แรงดันระบบสั่นสะเทือน	4 Mpa
	แรงดูดที่อาร์มสูงสุด	101 kN(ISO)
แรงดูดบุงก์สูงสุด	139 kN(ISO)	
ระบบช่วงล่าง	ความจุถังไฮดรอลิก	165/256 L
	ขนาดแป้นแทรกกว้าง	800 mm
	จำนวนแป้นแทรก	47(each side)
	จำนวนแคเรียจ	2 (each side)
ไฟฟ้า	จำนวนโรลเลอร์	8 (each side)
	ระบบไฟ	24 V
	แบตเตอรี่	24 V.120 Ahx2

ออฟชั่น

แขนยาวพิเศษ 15.5 เมตร บุงก์ 0.6 คิว
แขนยาวพิเศษ 16.5 เมตร บุงก์ 0.6 คิว
แขนยาวพิเศษ 18.5 เมตร บุงก์ 0.4 คิว

คุณสมบัติของเครื่องจักร

- ▶ เครื่องยนต์ Cummins คอมมอนเรล 6 สูบ ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทำงานหนักได้ดี รองรับน้ำมัน B10 ประหยัดน้ำมัน คืนทุนเร็ว เพิ่มกำไรมากกว่า
- ▶ กรองอากาศเชื้อเพลิงแบบ 3 ขั้นตอน ช่วยลดปัญหาที่เกิดจากน้ำไปปนกับน้ำมัน ช่วยเพิ่มความทนทานและลดการเสื่อมสภาพของเครื่องยนต์
- ▶ กรองอากาศ 3 ชั้น ช่วยกรองฝุ่นก่อนเข้าเครื่องกรองอากาศ ทำให้ไส้กรองมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ประหยัดค่าบำรุงรักษา
- ▶ การควบคุมไฮดรอลิก แบบ Positive Control ช่วยให้เครื่องยนต์ตอบสนองเร็วเร็วขึ้น ทำงานได้รวดเร็ว ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น
- ▶ จอ LCD 8 นิ้ว ใช้งานง่าย แสดงสถานะ: แจ้งเตือนการทำงานของเครื่องจักร
- ▶ โครงสร้างมีความแข็งแรง ทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน
- ▶ มีขนาดใหญ่ 130 CC ช่วยเพิ่มอัตราการไหลของน้ำมันให้เร็วขึ้น บูมอาร์ม บุงก์ ทำงานร่วมกันได้ดี
- ▶ บูมเชิงได้ดี สู้งานแข็ง ทำงานได้ไม่สะดุด
- ▶ Joy Stick ช่วยคอนโทรลการทำงานให้ง่ายขึ้น เพิ่มความนิยมลดต้นทุนทำงาน
- ▶ ห้องคนขับทาง Lonking เป็นผู้ผลิตเอง สามารถเก็บเสียงได้ดี ช่วยตัดเสียงรบกวนขณะทำงาน มีระบบ ROPS ป้องกันอันตรายจากการพลิกคว่ำ ช่วยให้คนขับทำงานได้อย่างปลอดภัย ไม่มีกรอบหน้าต่างช่วยให้มองเห็นได้กว้างขึ้น
- ▶ มี Line Piping ติดตั้งมาให้จากโรงงาน Lonking
- ▶ มีวิทยุบลูทูธ ช่วยให้พ่อนคลายขณะทำงาน
- ▶ แป้นแทรกขนาด 800 mm
- ▶ แผงเหล็กป้องกันด้านหน้า

☎ 08-8962-6644

Facebook: Lonking Thailand

LINE: @lonkingth

- น้ำหนัก 21,800 kg
- กำลังเครื่องยนต์ 170HP/2,000 rpm
- บุงก์ 1.20 m³
- ความเร็วต่อชั่วโมง 3.1/5.2 km/h