



Lonking 龙工

รายละเอียดของเครื่องจักร

ข้อมูลพื้นฐาน	น้ำหนักปฏิบัติงาน	21,800 kg
	ความยาวบูม	5,675 mm
	ความยาวอาร์ม	2,920 mm
	ขนาดบุงก์	1.20 m ³
	ความเร็วสูงสุด	3.1/5.3 km/h
	ความเร็วในการสวิตช์สูงสุด	13.5 rpm
	การขึ้นทางชัน	35° (70%)
	แรงกดที่พื้น	47.5 kPa
	แรงดูดอากาศสูงสุด	218 kN
	เครื่องยนต์	รุ่นเครื่องยนต์
กำลังเครื่องยนต์		170 HP/1,950 rpm
แรงบิดสูงสุด		614/1,500 N.m/rpm
ความจุระบบออกสูบลู		5,900 cc
ระบบไฮดรอลิก	ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	400 L
	รุ่นปั๊ม	Lonking
	วาล์ว	Lonking
	มอเตอร์ตัวเดิน	Lonking
	เอน	Lonking
	อัตราการไหล	280x2 L/min
	แรงดันใช้งานสูงสุด	34.3/37 MPa
	แรงดันระบบสัณฐาน	3.9 Mpa
	แรงดันที่อาร์มสูงสุด	107 kN(ISO)
	แรงดันบุงก์สูงสุด	142 kN(ISO)
ระบบช่วงล่าง	ความจุถังไฮดรอลิก	165/256 L
	ขนาดแป้นแทรกกว้าง	800 mm
	จำนวนแป้นแทรก	47 (each side)
	จำนวนแคเรียจ	2 (each side)
ไฟฟ้า	จำนวนโรลเลอร์	8 (each side)
	ระบบไฟ	24 V
	แบตเตอรี่	24 V.120 Ahx2

ออฟชั่น

- ▶ แขนยาวพิเศษ 15.5 เมตร บุงก์ 0.6 คิว
- ▶ แขนยาวพิเศษ 16.5 เมตร บุงก์ 0.6 คิว
- ▶ แขนยาวพิเศษ 18.5 เมตร บุงก์ 0.4 คิว

คุณสมบัติของเครื่องจักร

- ▶ เครื่องยนต์ Cummins TDI ไดเร็กอินเจกชัน 6 สูบ กนทาน ดูแลรักษาง่าย ประหยัดค่าบำรุงรักษา
- ▶ กรองอากาศเชื้อเพลิงแบบ 3 ขั้นตอน ช่วยลดปัญหาที่เกิดจากน้ำไปปนกับน้ำมัน ช่วยเพิ่มความทนทาน และลดการเสื่อมสภาพของเครื่องยนต์
- ▶ กรองอากาศ 3 ชั้น ช่วยกรองฝุ่นก่อนเข้าเครื่อง กรองอากาศ ทำให้ไส้กรองมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ประหยัดค่าบำรุงรักษา
- ▶ จอ LCD 8 นิ้ว ใช้งานง่าย แสดงสถานะ: แจ้งเตือน การทำงานของเครื่องจักร
- ▶ โครงสร้างมีความแข็งแรง ทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน
- ▶ ปั๊มขนาดใหญ่ 130 CC ช่วยเพิ่มอัตราการไหลของน้ำมัน ให้เร็วขึ้น บูมอาร์ม บุงก์ ทำงานร่วมกันได้ดี
- ▶ ควบคุมไฮดรอลิกแบบ เป็น Negative Control มีระบบ ไฟฟ้าน้อย ดูแลรักษาง่าย ค่าซ่อมบำรุงต่ำ
- ▶ ชุดเชิงได้ดี สู้งานแข็ง ทำงานได้ไม่สะดุด
- ▶ Joy Stick ช่วยคอนโทรลการทำงานให้ง่ายขึ้น เพิ่มความ นิ่มนวลขณะทำงาน
- ▶ ห้องคนขับทาง Lonking เป็นลิขสิทธิ์เอง สามารถเก็บเสียง ได้ดี ช่วยตัดเสียงรบกวนขณะทำงาน มีระบบ ROPS ป้องกัน อันตรายจากการพลิกคว่ำ ช่วยให้คนขับทำงานได้อย่าง ปลอดภัย ไม่มีกรอบหน้าต้งช่วยให้องค์เห็นได้กว้างขึ้น
- ▶ มี Line Piping ติดตั้งมาให้จากโรงงาน Lonking
- ▶ มีวิทยุบลูทูธ ช่วยให้พออนุบาลขณะทำงาน
- ▶ แป้นแทรกขนาด 800 mm
- ▶ แผงเหล็กป้องกันด้านหน้า

CDM6225 HYDRAULIC EXCAVATOR

Efficiency Rules the Future



☎ 08-8962-6644
 f Lonking Thailand
 @lonkingth

- ▶ น้ำหนัก 21,800 kg
- ▶ กำลังเครื่องยนต์ 170 HP/1,950 rpm
- ▶ บุงก์ 1.20 m³
- ▶ ความเร็วต่อชั่วโมง 3.1/5.3 km/h