



LONKING 龙工

รายละเอียดของเครื่องจักร

ข้อมูลพื้นฐาน	ความจุบุงที่	1 m ³ /2 m ³ (แบบยาวพิเศษ)
	น้ำหนักบรรทุก	1,500 kg
	น้ำหนักปฏิบัติการ	5,600 kg
	ยกสูง	4,000/4,900 (แบบยาวพิเศษ)
	แรงดูดลาก	52kN
เครื่องยนต์	แรงยกบุงที่	35kN
	ยาวxกว้างxสูง	6,900x2,500x2,950
	ผู้ผลิต/รุ่น	YUNNEI/YN38GBZ1 (Nation II)
	กำลังเครื่องยนต์	90HP/2,400 rpm
	แรงบิดเครื่องยนต์	285N.m/1,600-1,800 rpm
ระบบส่งกำลัง	ความจุกระบอกสูบ	3.8 L
	อัตราการสิ้นเปลืองของน้ำมัน	238 g/kW.h
	ชนิดเกียร์ส่งกำลัง	ระบบเกียร์แบบกลไก
	ชนิดการควบคุมเกียร์	เปลี่ยนเกียร์ด้วยระบบไฮดรอลิก
	แรงดันเกียร์ส่งกำลัง	1.1-1.5 Mpa
	เกียร์สปีด	2F/2R
	ชนิดทอร์คคอนเวอร์เตอร์	ขั้นตอนเดียวและในพัด 3 ใบ
	อัตราส่วนแรงบิด	3.13
	เฟืองคานล้อ	Spiral Bevel Gear Single-stage Reduction
	เฟืองขับเคลื่อน	พลาเนตารี่เกียร์
ระบบเบรก	ยาง	16/70-20
	ความเร็วเดินหน้า	8/20km/h
	ความเร็วถอยหลัง	8/20km/h
ระบบบังคับเลี้ยว	ระบบเบรก	เบรกแบบดิสเบรกทั้ง 4 ล้อ
	แรงดันเบรก	0.78 Mpa
	เบรกจอด	ล็อกพลากลาง
ระบบไฮดรอลิก	ชนิดระบบบังคับเลี้ยว	สัณฐานไฮดรอลิกช่วยเหลือ
	ปั๊มบังคับเลี้ยว	Shared With Working Pump
	แรงดันระบบเลี้ยว	14Mpa
	องศาหักเลี้ยว	+30°
	ชนิดคอมไทรล	ควบคุมแบบสัณฐานน้ำมัน
	ชนิดปั๊มไฮดรอลิก	เกียร์ปั๊ม
	อัตราการไหลของไฮดรอลิก	120L/min/2,400rpm
	ชนิดคอมไทรลวาล์ว	2 Spool
ระบบไฟฟ้า	แรงดันไฮดรอลิก	16MPa
	ระยะการทำงาน	8.2
ความจุของเหลว	ระบบไฟ	24V
	แบตเตอรี่	2x80 Ah
	ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	90L
	น้ำมันไฮดรอลิก	65L
	น้ำมันเกียร์ส่งกำลัง	19L
	น้ำมันเกียร์พลา	24L

องค์ประกอบ

เครื่องยนต์ YUNNEI ไดร์ค้อนลิคชั่น 4สูบ
เกียร์ส่งกำลัง LONKING
ควบคุมการทำงานแบบกลไก
ควบคุมการทำงานด้วยไฮดรอลิก
High Dump
ห้องคนขับมีแอร์ปรับอากาศ

CDM932NG

WHEEL LOADER

Efficiency Rules the Future



08-8962-6644

Lonking Thailand

@lonkingth

- กำลังเครื่องยนต์ 90 HP/2,400 rpm
- บุงที่ 1 m³
- น้ำหนักบรรทุก 1,500 kg
- น้ำหนักปฏิบัติการ 5,600 kg