



VIA GO

Wireless Presentation Solution



VIA GO ให้การเชื่อมต่อไร้สายเพื่อนำเสนองานอย่างมืออาชีพบน iOS, Android, Chromebook, PC และ Mac ได้อย่างรวดเร็วมาพร้อมความสามารถขั้นสูง รองรับการนำเสนอเนื้อหาและเล่นวิดีโอได้อย่างคมชัดที่ความละเอียด 1080p ยืดหยุ่นใน การติดตั้งและใช้งานด้วยการเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi และ LAN ในตัวโดยมีการเข้ารหัส 1024 bit เพื่อการใช้งานที่ปลอดภัย บน เครือข่ายภายในองค์กร

คุณสมบัติ

เชื่อมต่อผ่านเครือข่ายไร้สาย - ไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์สำหรับนำเสนองานไร้สายเพิ่ม
สตรีมมิ่งวิดีโอ Frame rate 60 fps - เล่นไฟล์วิดีโอสตรีมมิ่งความละเอียดสูงผ่านเครือข่ายไร้สาย
(ใช้งานผ่านฟังก์ชัน VIA Multimedia)

หมายเหตุ: รองรับ 6Mbps video bit rate เมื่อใช้งานผ่าน Wi-Fi ภายในอุปกรณ์โน้ตบุ๊ค Access Point
ใช้งานง่าย - หน้าต่างการใช้งานที่ง่ายต่อผู้ใช้

แสดงหน้าจออุปกรณ์ร่วมกัน - สามารถแสดงหน้าจออุปกรณ์ได้สูงสุดสองหน้าจอพร้อมกันบนหน้าจอหลัก
พอร์ตกราฟิกเอาต์พุต - สามารถส่งออกสัญญาณภาพไปยังจอแสดงผลผ่านพอร์ต HDMI หรือ Mini DisplayPort

หมายเหตุ: ไม่รองรับพอร์ตกราฟิกเอาต์พุตทั้ง HDMI และ Mini Displayport พร้อมกัน

แชร์หน้าจออุปกรณ์ - iOS ใช้งานผ่าน (AirPlay) Android ใช้งานผ่าน (Mirroring)

รองรับสัญญาณ Wi-Fi - 2.4GHz (ในโหมด Access Point), 2.4GHz/5GHz (ในโหมด Client)

รับประกัน - 1 ปี สามารถซื้อประกันเพิ่มได้สูงสุด 3 ปี



KRAMER

ข้อมูลทางเทคนิค

พอร์ต:	4 USB 3.0, 1 LAN on an RJ-45 connector
กราฟิกเอาต์พุต:	1 HDMI, 1 mini DisplayPort, support up to 1080p/60fps หมายเหตุ: ไม่รองรับพอร์ตกราฟิกเอาต์พุตทั้ง HDMI และ Mini Displayport พร้อมกัน
ออดิโอเอาต์พุต:	3.5mm mini jack for HP/speakers
หน่วยประมวลผล:	Intel® Braswell CPU, Dual Core 1.04GHz
หน่วยความจำ:	2GB, high-speed
พื้นที่จัดเก็บ:	eMMC, 32GB
เน็ตเวิร์ค:	Gigabit LAN
ไว-ไฟ:	Intel dual-band wireless 802.11ac – model 3160NGW
เสียง:	Analog or embedded HDMI
แหล่งจ่ายไฟ:	45W power adapter (19V/2.37A)
ขนาด:	11.70cm x 10.70cm x 3.00cm (4.61" x 4.21" x 1.18") W, D, H
น้ำหนัก:	0.5kg (1.1lbs) approx
ขนาดบรรจุภัณฑ์:	23.20cm x 13.60cm x 10.00cm (9.13" x 5.35" x 3.94") W, D, H
น้ำหนักบรรจุภัณฑ์:	1.0kg (2.1lbs) approx
แรงดันไฟฟ้า:	100V~220V AC, 50/60Hz, auto sensing
อุปกรณ์ภายในกล่อง:	VIA GO, Power cord, mini-DP to VGA adapter, VESA mounting bracket



ภาพการเชื่อมต่ออุปกรณ์

