

**กล้องวัดมุมอิเล็กทรอนิกส์**

ความน่าเชื่อถือสูง, คุณภาพเยี่ยม และทนต่อสภาพแวดล้อม

**รายละเอียดทางเทคนิค**
**กล้องส่อง**

ยาว	149 มิลลิเมตร
เลนส์ปากกล้อง	45 มิลลิเมตร
กำลังขยาย	30 เท่า
ภาพ	ภาพหัวตั้ง
ความคมชัด	2.5 ฟิลิปดา
ทัศนียภาพ	1 องศา 30 ลิปดา (26ม./1กม.)
เห็นภาพชัดใกล้สุด	0.9 เมตร
ค่าตัวคูณคงที่	100 เมตร
ค่าตัวบวกคงที่	0 เซนติเมตร
สายใยกล้อง	มีระบบให้แสงสว่างในที่มืด

**ระบบการวัดมุม**

ค่ามุมราบ และมุมตั้ง	แสดงค่าทันทีเมื่อเปิดเครื่อง
ระบบค่ามุม	องศา
แสดงมุมได้ละเอียด	1 ฟิลิปดา / 5 ฟิลิปดา
ค่าความถูกต้อง	5 ฟิลิปดา

**ระบบจอแสดงผล และการโอนถ่ายข้อมูล**

จอแสดงผล	LCD , ตัวเลข 7 ตัว / 2 แถว
หน้าจอ	มีระบบให้แสงสว่างด้านหลัง
จอควบคุม	2 หน้าจอ
การโอนถ่าย	แบบ RS-232C

**ระบบอัตโนมัติ**

ชดเชยความคลาดเคลื่อน	2 แกน
ย่านการทำงาน	± 3 ลิปดา
ชุดอัตโนมัติของมุมราบ / มุมตั้ง	เปิด / ปิด

**คุณสมบัติทั่วไป**

ช่องส่องหมุดตั้ง	กำลังขยาย	3 เท่า
	ทัศนียภาพ	3 องศา
	ภาพชัดใกล้สุด	50 เซนติเมตร
ความไวระดับน้ำ	ระดับฟองยาว	40 ฟิลิปดา ต่อ 2 มิลลิเมตร
	ระดับฟองกลม	10 ลิปดา ต่อ 2 มิลลิเมตร
ป้องกันฝุ่นและน้ำในระดับมาตรฐาน		IP66 (IEC 60529:2001)
แบตเตอรี่	ขนาด AA	4 ก้อน
	ใช้งานต่อเนื่อง	ประมาณ 140 ชั่วโมง
อุณหภูมิในการทำงาน		- 20 องศา ถึง + 50 องศา
ฐานกล้อง		แยกออกจากตัวกล้องได้
ขนาดพร้อมที่จับ (กว้าง x ยาว x สูง)		188 x 149 x 313 มม.
น้ำหนักตัวกล้อง		ประมาณ 4.1 กิโลกรัม

**อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน**

- กล้อง DT-205
- กล้องบรรจุ
- แบตเตอรี่ (AA) 4 ก้อน
- ลูกตั้ง
- ไชควง
- ถุงคลุมกล้อง
- ผ้าเช็ด
- ฟินปรับแก้
- ฝาครอบปิดเลนส์
- แปรงปัด
- สายสะพาย
- คู่มือการใช้งาน