

กล้องวัดมุมอิเล็กทรอนิกส์

ความน่าเชื่อถือสูง, คุณภาพเยี่ยม และทนต่อสภาพแวดล้อม

รายละเอียดทางเทคนิค
กล้องส่อง

ยาว	149 มิลลิเมตร
เลนส์ปากกล้อง	40 มิลลิเมตร
กำลังขยาย	26 เท่า
ภาพ	ภาพหัวตั้ง
ความคมชัด	3 ฟลิปดา
ทัศนียภาพ	1 องศา 30 ลิปดา (26ม./1กม.)
เห็นภาพชัดใกล้สุด	0.9 เมตร
ค่าตัวคูณคงที่	100 เมตร
ค่าตัวบวกคงที่	0 เซนติเมตร

ระบบการวัดมุม

ค่ามุมราบ และมุมคิ่ง	แสดงค่าทันทีเมื่อเปิดเครื่อง
ระบบค่ามุม	องศา
แสดงมุมได้ละเอียด	5 ฟลิปดา / 10 ฟลิปดา
ค่าความถูกต้อง	9 ฟลิปดา

ระบบจอแสดงผล และการโอนถ่ายข้อมูล

จอแสดงผล	LCD , ตัวเลข 7 ตัว / 2 แถว
หน้าจอ	มีระบบให้แสงสว่างด้านหลัง
จอควบคุม	1 หน้าจอ

คุณสมบัติทั่วไป

ช่องส่องหมุดคิ่ง	กำลังขยาย	3 เท่า
	ทัศนียภาพ	3 องศา
	ภาพชัดใกล้สุด	50 เซนติเมตร
ความไวระดับน้ำ	ระดับฟองยาว	60 ฟลิปดา ต่อ 2 มิลลิเมตร
	ระดับฟองกลม	10 ลิปดา ต่อ 2 มิลลิเมตร
ป้องกันฝุ่นและน้ำในระดับมาตรฐาน		IP66 (IEC 60529:2001)
แบตเตอรี่	ขนาด AA	4 ก้อน
	ใช้งานต่อเนื่อง	ประมาณ 170 ชั่วโมง
อุณหภูมิในการทำงาน		- 20 องศา ถึง + 50 องศา
ฐานกล้อง		แยกออกจากตัวกล้องได้
ขนาดพร้อมที่จับ (กว้าง x ยาว x สูง)		188 x 149 x 305 มม.
น้ำหนักตัวกล้อง		ประมาณ 3.5 กิโลกรัม

อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน

- กล้อง DT-209
- กล้องบรรจุ
- แบตเตอรี่ (AA) 4 ก้อน
- ลูกคิ่ง
- ไชควง
- ถุงคลุมกล้อง
- ผ้าเช็ด
- ฟินปรับแก้
- ฝาครอบปิดเลนส์
- แปรงปิด
- สายสะพาย
- คู่มือการใช้งาน