

เครื่องเจาะพื้นคอนกรีต
BERGIN

เครื่องยนต์ **SAKARI BXV580DI**

BERGIN



Version 2562

ส่วนประกอบของเครื่องเจาะคอนกรีต



วิธีการใช้งานเครื่องเจาะคอนกรีต

- ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนว่ามีการเติมน้ำมันเครื่อง, น้ำมันเชื้อเพลิง เรียบร้อยพร้อมใช้งาน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในคู่มือการใช้งาน เครื่องยนต์)
- เติมน้ำลงในถัง (หมายเลขอ 4) ให้เต็มถึงตัวบรรจุ
- หมุนพวงมาลัยปรับระดับขั้นด้านบน เพื่อทำการใส่กรอบอกเพชร พร้อมตั้งคุณย์
- ล็อกล้อตาม (หมายเลขอ 5) ให้แน่น ทั้ง 2 ข้าง ป้องกันการเคลื่อนที่ ของตัวแท่นในขณะเจาะ
- ปรับคันเร่ง (หมายเลขอ 6) เล็กน้อย เพื่อทำการ starters เครื่องยนต์
- ให้เปิดกอกน้ำ (หมายเลขอ 7) เพื่อปล่อยน้ำสำหรับหล่อระบบอุ่น โดยค่อยๆ ปรับระดับพวงมาลัย (หมายเลขอ 2) เมื่อเริ่มทำการเจาะ อย่าเร่งหมุนพวงมาลัยเร็วเกินไป เพราะจะทำให้เลี้ยงคุณย์ของแกนเจาะ
- หลังการใช้งานทุกครั้งให้ปล่อยน้ำในถังออกให้หมด พร้อมกับเช็ด ให้แห้ง เพื่อยืดอายุการใช้งานของแท่นเจาะ
- โปรดดูคู่มือรายละเอียดเครื่องยนต์ในการใช้งานและการบำรุงรักษา