



4 SIDE SEAL SACHET VFFS PACKING MACHINE

เครื่องบรรจุซองอัตโนมัติ



Compliance with CE & UL Standard

All major parts use international brands

เป็นเครื่องบรรจุซองอัตโนมัติที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูง
โครงสร้างและชิ้นส่วนหลักมาจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลก



Youtube Channel: alpha-pack (Thailand)



การใช้งาน

เครื่องนี้ใช้สำหรับบรรจุวัตถุแข็งและวัตถุทั่วไปทุกชนิด รวมถึงอาหาร เช่น บิสกิต ขนมปัง คุกกี้สำเร็จรูป ไอศกรีม ขนมไหว้พระจันทร์ ขนมหวาน และวัตถุอื่นๆ เช่น สบู่ก้อน สารสกัดยา สมุดบันทึก ปากกา แพ็ค เทป และยาในรูปทรงปกติ

APPLICATION

This machine is applicable for packing all kinds of solid and regular objects, including the foods such as biscuit, bread, instant noodle, icecream, moon cake, soft sweets, and other objects such as toilet soap, medicated essence, note book, pen pack, tape and medicines in regular shapes.

Optional

1. Photocell for print registered film.
2. Photocell "no product no bag"
3. Pneumatic opening of wheels (longitudinal sealing)
4. Printers
5. Labelling devices
6. Two or more up-jaws
7. Double film reel holder
8. Automatic film splicer
9. In-line automatic feeding systems.
10. Special loading systems
11. Zig-zag knives
12. Euroslot die cutting system
13. Full Inox version

ชิ้นส่วนเสริม

1. อุปกรณ์ Gusset Pouch Forming
2. เครื่องพิมพ์รหัสวันที่ (เครื่องพิมพ์พร้อมแบบปรับบนหรือเครื่องพิมพ์ถ่ายโอนความร้อน)
3. เครื่องเจาะรูหัวซอง
4. จำกัการตัดตัวเลข
5. ตัวเครื่องเป็นสแตนเลส
6. อุปกรณ์ถุงซิป
7. 30 degree diamond shape pillow pack
8. เครื่องซิลฟิล์ม PE ชั้นเดียว (ความร้อนคงที่)
9. อุปกรณ์ปิดผนึกฟิล์ม PE ชั้นเดียว (ความร้อนกระตุ่น)
10. อุปกรณ์จัดตำแหน่งม้วนฟิล์มอัตโนมัติ

Standard Feature:

1. Main machine structure in steel with covers in stainless steel.
2. Product contact parts in stainless steel.
3. Easy access to electric and pneumatic parts.
4. 2000 mm long infeed conveyor with nylon pushers (standard).
5. Three sets of wheels for longitudinal sealing.
6. 1 up transverse rotary sealing jaw.
7. Reel holder with expanding shaft.
8. 1000 mm long discharge conveyor belt complete of AC motor.
9. Three brushless servomotors.
10. High-resolution 7" touch screen integrated control panel.
11. Remote maintenance.
12. Power 3/6 Kw. Voltage 400V-3-50 Hz.
13. CE conformity

คุณสมบัติ:

1. โครงสร้างเครื่องจักรหลักเป็นเหล็กพร้อมcoversเป็นสแตนเลส
2. ชิ้นส่วนที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์เป็นสแตนเลส
3. เข้าถึงชิ้นส่วนไฟฟ้าและนิวแมติกได้ง่าย
4. สายพานลำเลียงป้อนเข้ายาว 2000 มม. พร้อมnylon pushers (มาตรฐาน)
5. ล้อสามชุดสำหรับการปิดผนึกตามยาว
6. ที่ยึดปิดผนึกแบบหมุนตามขวาง 1 ชั้น
7. ที่ยึดรอกพร้อมเพลลาขยาย
8. สายพานลำเลียงปล่อยยาว 1,000 มม. พร้อมมอเตอร์ AC
9. เซอร์โวมอเตอร์ไร้มีแปรงถ่านสามตัว
10. แผงควบคุมแบบหน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้วความละเอียดสูง
11. การบำรุงรักษาระยะไกล
12. กำลังไฟฟ้า 3/6 กิโลวัตต์. แรงดันไฟฟ้า 400V-3-50 Hz.
13. การปฏิบัติตามมาตรฐาน CE

ข้อมูลทางเทคนิค/Technical Specification

Model No.	PM-420MN	PM-620MN	PM-720MN
Bag Width	80-200 mm	120-300 mm	160-350 mm
Bag length	80-180 (Bag length bigger than 180mm will pull film two times)		
Film Width(mm)	420	620	720
Max. Speed	20-60 ppm	20-40 ppm	15-35 ppm
Main machine size (mm)	W1084 x D1495 x H1232	W1216 x D1483 x H1297	W1428 x D1534 x H1397





Model No.	PM-430-S2	PM-530-S2
ช่องการวัดสูงสุด Max. Measuring Range (ml)	1000	2000
ความยาวถุง Bag Length (mm)	80-300	80-390
ความกว้างถุง Bag Length (mm)	80-200	90-250
ความกว้างฟิล์ม Film Width	Max. 430 mm	Max. 530 mm
ความเร็ว Speed (Bag/min)	20-80 ppm	20-70 ppm
กำลัง Power	220/1ph, 3.8Kw	220/1ph, 3.5Kw

