



# ROTARY FILLING & SEALING MACHINE FOR PREMADE POUCHES

เครื่องบรรจุและปิดผนึกสำหรับถุง Premade



Compliance with CE & UL Standard

All major parts use international brands

เป็นเครื่องบรรจุของอัตโนมัติที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูง  
โครงสร้างและชิ้นส่วนหลักมาจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลก



Youtube Channel: alpha-pack (Thailand)



#### Feature:

- 1.8 stations intermittent rotary design could be applied for the different functions, such as cool seal, second filling, date coding, zipper opening & closing, deflator, gas injection, etc...
2. Operating and adjusting via TOUCH SCREEN.
3. Fault indication on the TOUCH SCREEN.
4. Alarm with sound and three color lamp when error occur, such as no product to fill.
5. Hygienic Construction and Easy cleaning.
6. High quality and long life of all machine part.
7. High integration of various filler, such as Auger Filler, Multi-Head Weigher, Volumetric Cup Doser, Liquid & Paste Pump, and other special doser.
8. Simple integration of peripheral equipment.

#### คุณสมบัติ:

1. สามารถใช้ในฟังก์ชันต่าง ๆ เช่น การปิดซีลเย็น, การเติมสองครั้ง, การพิมพ์วันที่, การเปิด-ปิดซิปปเปอร์, การลดความดัน, การฉีดก๊าซ เป็นต้น
2. การทำงานและปรับแต่งผ่านหน้าจอสัมผัส
3. การแสดงบนหน้าจอสัมผัสเมื่อเกิดข้อผิดพลาด
4. การแจ้งเตือนด้วยเสียงและไฟสามสีเมื่อเกิดข้อผิดพลาด เช่น ไม่มีสินค้าให้เติม
5. โครงสร้างที่ถูกลักษณะและง่ายต่อการทำความสะอาด
6. คุณภาพสูงและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

#### Application

AP-8BT is designed for premade pouch packaging application, suitable for flat pouch, doypack, stand-up pouch, zipper pouch, side spout pouch, gusset pouch packaging.

#### Packing Process:

1. Pouch feeding conveyor & pickup the pouch
2. Date coding & Zipper open device (option)
3. Open the bottom of pouch, for self stand pouch
4. Pouch top opening
5. First filling position
6. Second filling position (option) electrical cabinet is open
7. First sealing position
8. Second sealing position (cold seal)
9. Pouch feed out conveyor

#### กระบวนการบรรจุ:

1. ลำเลียงถุงและหยิบถุง
2. พิมพ์วันที่และอุปกรณ์เปิดซิปป (ตัวเลือกเสริม)
3. เปิดด้านล่างของถุงเพื่อวางถุงแบบตั้งได้
4. เปิดด้านบนถุง
5. บรรจุครั้งแรก
6. บรรจุครั้งที่สอง (ตัวเลือกเสริม)
7. การซีลครั้งแรก
8. การซีลที่สอง (ซีลเย็น)
9. ใส่ง่ายพานลำเลียงออก

#### ข้อมูลทางเทคนิค/Technical Specification

Model NO.	AP-8BT-XL
Pouch Size (Lenght)	200 - 450mm
Pouch Size (Width)	130 - 300 mm
Speed	20 - 60 pcs
Power	360V, 3phase, 50Hz, 4.5 kw
Air Consumption	200 N liter/min, 0.6Mpa

