



alpha-pack  
(THAILAND) CO., LTD.  
บริษัท อัลฟาแพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด

www.alpha-pack.co.th



## HOT AIR RE-CIRCULATING SHRINK TUNNEL

เครื่องปิดผนึกและเครื่องอบฟิล์มหด



Compliance with CE & UL Standard  
All major parts use international brands



Youtube Channel: alpha-pack (Thailand)

เป็นเครื่องบรรจุของอัตโนมัติที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูง  
โครงสร้างและชิ้นส่วนหลักมาจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลก



**ข้อมูลทางเทคนิค/Technical Specification**

**APPLICATION**

Software, food, cosmetics, printing, pharmaceutical, flooring, ceramics, beverage, metal, plastics and other industries large quantities of shrink wrap. Suitable for OPP, POF, PE, PVC and other shrink packaging materials.

**การใช้งาน**

ซอฟต์แวร์ อาหาร เครื่องสำอาง การพิมพ์ ยา เซรามิก เครื่องดื่ม โลหะ พลาสติก และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ของการอบฟิล์มหดในปริมาณมาก เหมาะสำหรับ OPP, POF, PE, PVC และวัสดุบรรจุภัณฑ์อื่น ๆ

**คุณสมบัติ:**

1. การเคลื่อนที่ของกล่องด้วยความเร็วสูง ความเร็วสูงถึง 100 แพ็คต่อนาที
2. ระบบควบคุมเซอร์โวมอเตอร์สี่ตัว ผลิตภัณฑ์สามารถทำงานบนสายพานลำเลียงได้อย่างต่อเนื่องไม่มีหยุด
3. PLC และการควบคุมหน้าจอสัมผัสพร้อมหน่วยความจำโปรแกรมสามารถเรียกพารามิเตอร์การผลิตทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย
4. การเปลี่ยนขนาดผลิตภัณฑ์สามารถทำได้ง่ายโดยการปรับวงล้อมือ โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนองค์ประกอบใดๆ
5. ขนาดบรรจุเล็กลง ลดฟิล์มบรรจุภัณฑ์น้อยลง ประหยัดวัสดุ ประหยัดเวลาในการหดตัวและประหยัดพลังงานฟิล์มบรรจุภัณฑ์น้อยลง
6. ด้วยอุปกรณ์ waste strip rewinding อัตโนมัติ

**Feature:**

1. High speed box motion movement, Higher speed up to 100 packs per minute.
2. Four servo motors control system, products can run on conveyor continuously no stop.
3. PLC and touch screen control, with program memory, can call all production parameter easily.
4. Products size changeover can be easily realized by hand wheel adjustment, no elements need to be replaced.
5. Smaller packing size, less packing film wasting, save materials. Save shrinking time and save energy.
6. With automatic waste strip rewinding device.

Model No.	APSS-5015BM	APSS-7530BM
แหล่งจ่ายไฟ Power Supply	380V, 3PH, 4000W	380V, 3PH, 5500W
ระบบลมอากาศ Air Supply	6 Bar, 10L/min	6 Bar, 10L/min
ความกว้างของแถบซีล Sealing bar width	500 mm	750 mm
ความสูงการแพ็คสูงสุด Max. Pack Height	150 mm	300 mm
Sealing Jaw Driven by	3 Servo box motion	
ความเร็วสูงสุดของสายพานลำเลียง Max. Conveyor Speed	35m/min	
ความเร็วสูงสุดในการบรรจุ Max. Packing Speed	100 ppm	35 ppm
ฟังก์ชันซีลตรงกลาง Centre Seal Function	Yes	
ขนาดตัวเครื่อง Machine size (LxWxH)	2740 x 1623 x 1700 mm	2740 x 2030 x 1700 mm

