



alpha-pack
(THAILAND) CO., LTD.
บริษัท อัลฟาแพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด

www.alpha-pack.co.th



HIGH SPEED AUTOMATIC INDUCTION CAP SEALER

เครื่องบรรจุ และปิดฝาอัตโนมัติ



Compliance with CE & UL Standard
All major parts use international brands

เป็นเครื่องบรรจุของอัตโนมัติที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูง
โครงสร้างและชิ้นส่วนหลักมาจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลก



Youtube Channel: alpha-pack (Thailand)



Application

This is an induction cap sealing machine, a non-contact method of heating an inner seal to hermetically seal the top of plastic and glass containers. This sealing process takes place after the container has been filled and capped. The production capacity can up to 300 units per minute and also capable to work on a fast conveyor – making it the ideal choice for high speed packaging lines. They are the best choice for the mass production.

การใช้งาน

เครื่องซีลฝาแบบinduction ซึ่งเป็นวิธีการทำความร้อนซีลด้านในแบบไม่สัมผัสเพื่อปิดผนึกด้านบนของภาชนะพลาสติกและแก้วอย่างแน่นหนา กระบวนการปิดผนึกนี้เกิดขึ้นหลังจากบรรจุและปิดฝาภาชนะแล้ว กำลังการผลิตสูงถึง 300 หน่วยต่อนาทีและยังสามารถทำงานบนสายพานลำเลียงที่รวดเร็วได้ ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับสายการบรรจุความเร็วสูง และเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการผลิตจำนวนมาก

Feature:

1. High capacity, suitable for mass production.
2. High sealing capacity, durable for working continuously.
3. Can be incorporated with a line or operated individually

คุณสมบัติ:

1. กำลังการผลิตสูง เหมาะสำหรับการผลิตจำนวนมาก
2. ความสามารถในการซีลสูง ทนทานต่อการทำงานต่อเนื่อง
3. สามารถรวมเข้ากับสายหรือใช้งานเป็นรายบุคคลได้

ข้อมูลทางเทคนิค/Technical Specification

Model No.	TAPI-2100A	TAPI-2100B	TAPI-3000A	TAPI-3000B
แรงดันไฟฟ้า Voltage	220V/1pH, 50Hz			
กำลังสูงสุด Max. Power	2500W		3000W	
เส้นผ่านศูนย์กลางการซีล Sealing Diameter	A:15-45, B:30-60, C:50-120		A:30-60, B:50-121	
กำลังการผลิตสูงสุด Max. Capacity	200		300	
วิธีการระบายความร้อน Cooling Method	Air Cooling		Water Cooling	

