

Standard
Pillow Pack




30 degree
diamond shape
Pillow Pack



Standard
Header Hold



Butterfly
Header Hold



Gusset



ชนิดถุง/ช่องที่ใช้กับ
เครื่องบรรจุของอัตโนมัติ
PACKAGING



alpha-pack
(THAILAND) CO., LTD.
บริษัท อัลฟาแพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด

www.alpha-pack.co.th



HORIZONTAL BOTTOM FILM BOX MOTION FLOW WRAPPER

เครื่องบรรจุของอัตโนมัติ



Compliance with CE & UL Standard
All major parts use international brands



: ALPHA-PACK (THAILAND)

เป็นเครื่องบรรจุของอัตโนมัติที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูง
โครงสร้างและชิ้นส่วนหลักมาจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลก



การใช้งาน

เครื่องนี้ใช้สำหรับบรรจุ pillow pack ของผลิตภัณฑ์ที่ไม่สม่ำเสมอและใหญ่ เหนียวหรือหวม เช่น egg rolls ไอศกรีม เยลลี่ ลูกอม พิซซ่า ขนมปัง ฯลฯ

APPLICATION

This horizontal flow wrapper is applicable for packing pillow pack of various irregular, bulky, sticky or loose products, such as egg rolls, ice cream, jelly candy, pizza, bread, etc.

คุณสมบัติ:

1. โครงสร้างเครื่องจักรหลักเป็นเหล็กพร้อมฝาปิดเป็นสแตนเลส
2. ชั้นส่วนผลิตภัณฑ์เป็นสแตนเลส
3. เข้าถึงชิ้นส่วนไฟฟ้าและนิวแมติกได้ง่าย
4. สายพานลำเลียงป้อนเข้ายาว 2000 มม. พร้อมตัวหลักไนลอน (มาตรฐาน)
5. สามารถปรับการขึ้นรูปกล่องได้
6. ล้อสามชุดสำหรับการปิดผนึกตามยาวพร้อมช่องเปิดแบบนิวแมติกและ pre-heating bars
7. Transverse continuous box motion sealing jaw.
8. ที่ยึดล้อพร้อมเพลลาขยาย
9. สายพานลำเลียงปล่อยยาว 1,000 มม. พร้อมมอเตอร์ AC
10. เซอร์โวมอเตอร์ไร้แปรงถ่านสี่ตัว
11. เซอร์โวมอเตอร์สำหรับ fin wheels
12. Motorised film unwinding
13. แผงควบคุมแบบหน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้วความละเอียดสูง
14. Remote maintenance.
15. กำลังไฟฟ้า 6/9 กิโลวัตต์. แรงดันไฟฟ้า 400V-3-50 Hz.
16. การปฏิบัติตามมาตรฐาน CE

ข้อมูลทางเทคนิค/Technical Specification

Model No.	AHP-600-3S
ความเร็วในการ Wrapping Wrapping Speed	Up to 50-60 pcs / Min.
ความกว้างของฟิล์ม Film width	600-700 mm
ความยาวถุง Bag length	50-600 mm
ความสูงของถุงสูงสุด Max. Bag Height	120 mm
แรงดันไฟฟ้า Voltage	400V, 3 Phase, 50 Hz
กำลังไฟฟ้า Power	6/9 Kw

Standard Feature:

1. Main machine structure in steel with covers in stainless steel.
2. Product contact parts in stainless steel.
3. Easy access to electric and pneumatic parts.
4. 2000 mm long infeed conveyor with nylon pushers (standard).
5. Adjustable forming box
6. Three sets of wheels for longitudinal sealing with pneumatic opening and pre-heating bars
7. Transverse continuous box motion sealing jaw.
8. Reel holder with expanding shaft.
9. 1000 mm long discharge conveyor belt complete of AC motor.
10. Four brushless servomotors
11. Servomotor for the belt under the fin wheels
12. Motorised film unwinding
13. High-resolution 7" touch screen integrated control panel.
14. Remote maintenance.
15. Power 6/9 Kw. Voltage 400V-3-50 Hz.
16. CE conformity

ตัวเลือกเสริม

1. Photocell for print registered film.
2. Photocell "no product no bag"
3. M.A.P. pre-setting (การล้างด้วยแก๊ส)
4. Pneumatic pressing unit
5. เครื่องพิมพ์
6. อุปกรณ์ตัดฉลาก
7. Two or more up-jaws
8. Double film reel holder
9. Automatic film splicer
10. In-line automatic feeding systems.
11. ระบบไหลตแบบพิเศษ
12. Euroslot die cutting system
13. Poly version
14. เวอร์ชัน Inox แบบเต็ม

Optional

1. Photocell for print registered film.
2. Photocell "no product no bag"
3. M.A.P. pre-setting (gas flushing)
4. Pneumatic pressing unit
5. Printers
6. Labelling devices
7. Two or more up-jaws
8. Double film reel holder
9. Automatic film splicer
10. In-line automatic feeding systems.
11. Special loading systems
12. Euroslot die cutting system
13. Poly version
14. Full Inox version

