



alpha-pack
(THAILAND) CO., LTD.
บริษัท อัลฟาแพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด

www.alpha-pack.co.th



HOT AIR RE-CIRCULATING SHRINK TUNNEL

เครื่องปิดผนึกและเครื่องอบฟิล์มหด



Compliance with CE & UL Standard
All major parts use international brands

เป็นเครื่องบรรจุของอัตโนมัติที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูง
โครงสร้างและชิ้นส่วนหลักมาจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลก



Youtube Channel: alpha-pack (Thailand)



AP-180844



Table-Type-Tunnel-AP-4015T

การใช้งาน

อุโมงค์อบฟิล์มหดด้วยความร้อนทางอุตสาหกรรมใช้ความร้อนในการหดฟิล์มรอบบรรจุภัณฑ์ เครื่องนี้ได้รับการออกแบบมาให้ทำงานร่วมกับเครื่องซีลแท่งตัว L หรือ sleeve wrapper bundler แต่ยังสามารถใช้งานได้เดี่ยวๆ สำหรับการใช้งานรัดแถบหด ซึ่งเข้ากันได้กับขนาดผลิตภัณฑ์มาตรฐานที่หลากหลาย และให้ประสิทธิภาพการหดตัวที่เหมาะสมที่สุดในขณะที่ใช้พื้นที่น้อยที่สุด

APPLICATION

An industrial heat shrink tunnel use heat to shrink film around packages. This machine is designed to work with L bar sealer or sleeve wrapper bundler, but also stand alone for shrink banding applications, is compatible with a wide range of standard product sizes and offer optimum shrink performance while using minimum space.

คุณสมบัติ:

- ใช้แผงทำความร้อนชั้นสูงและโบลเวอร์ความเร็วสูงแบบปรับได้เพื่อให้เกิดอากาศหมุนเวียน ลดระยะเวลาการทำความร้อนและลดความร้อนที่สูญเสียไปเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพการบรรจุที่ดีที่สุด
- ติดตั้งตัวควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอลและอินเวอร์เตอร์เพื่อปรับความเร็วสายพานลำเลียงทำให้มั่นใจในความเสถียรและความแม่นยำของเครื่อง
- Live Roller Rod Conveyor ใช้ solid roll outer เคลือบด้วยยางซิลิโคนเพื่อป้องกันฝุ่นและไฟไหม้ (ตัวเลือก: เทฟลอนตาข่ายซ้อนทับสายพานลำเลียง)
- ฟังก์ชันปิดเครื่องอัตโนมัติสามารถปิดเครื่องโดยอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิอุโมงค์ลดลงต่ำกว่า 70 องศา ทำให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานสูงสุดและประหยัดเวลาในการรอคอย
- คัดสรรอุปกรณ์ไฟฟ้าจากผู้ผลิตระดับสากลที่เชื่อถือได้



ข้อมูลทางเทคนิค/Technical Specification

Model No.	AP-180828	AP-181044	AP-4015T	AP-221244
Tunnel Size (LxWxH)	700x450x200	1100x450x250	600x400x150	1100x550x300
ขนาดตัวเครื่อง Machine size (LxWxH)	1050x700x1525	1550x700x1525	920x670x730	1550x750x1575
แรงดันไฟฟ้า Voltage	380V/3ph or 220V/3ph			
กำลัง Power	8	9.5	4.5	12
ขนาดเครื่องบรรจุ (mmxH) Packed machine size (LxWxH)	1210x760x1730	1630x770x1870	1020x830x950	1710x910x1870
น้ำหนักเครื่องจักร Machine Weight (kg)	205/276	280/365	120/160	460/540

Feature:

- Adopt advanced heater bank and adjustable High Speed Blower to realize recirculating air, shorten the heating-up time and reduce the heat lost to ensure the best packing performance.
- Equipped with digital Temperature Controller and inverter to adjust the conveyor speed assures the stability and accuracy of the machine.
- Live Roller Rod Conveyor adopts durable solid roll outer coated with silicone rubber to prevent dust and stand fire. (Option: Teflon Mesh Overlay Conveyor)
- Automatic Shutting-Off Function can automatically switch off the power when the tunnel temperature drops below 70°C, ensuring maximum life span and saving the waiting time.
- Selected electrical components from reliable international manufacturer.

