



alpha-pack
(THAILAND) CO., LTD.
บริษัท อัลฟาแพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด

www.alpha-pack.co.th



SEMI-AUTOMATIC SEALING AND SHRINK MACHINE

เครื่องปิดผนึกและเครื่องอบฟิล์มหด



Compliance with CE & UL Standard
All major parts use international brands

เป็นเครื่องบรรจุของอัตโนมัติที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูง
โครงสร้างและชิ้นส่วนหลักมาจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลก



Youtube Channel: alpha-pack (Thailand)



AP-1622MK-COMBO



AP-1519A-COMBO

การใช้งาน

เครื่องนี้สามารถนำไปใช้กับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พลาสติก ซอฟต์แวร์ อาหาร เครื่องสำอาง การพิมพ์ ร้านขายยา เซรามิก เครื่องดื่ม และฮาร์ดแวร์ที่มีการอบฟิล์มหดและปิดผนึกในปริมาณมาก เหมาะสำหรับ PVC, POF, PE, PP และวัสดุบรรจุภัณฑ์แบบอบฟิล์มหดอื่น ๆ

APPLICATION

This machine can be applied to electronics, plastics, software, food, cosmetics, printing, pharmacy, flooring, ceramics, beverage and hardware industries of large batch quantity of shrinking & sealing. Suitable for PVC, POF, PE, PP and other shrink packaging materials.

คุณสมบัติ:

1. ใม่ติดเคลือบเทฟลอนเคลือบสารป้องกันการช่วยให้ซิลเรียบร้อยและแน่นหนาโดยไม่มีมลพิษจากควัน ฟังก์ชันป้องกันความร้อนสูงเกินไปช่วยยืดอายุการใช้งาน อุปกรณ์ป้องกันการจับยึดด้วยมือช่วยหลีกเลี่ยงไม่ให้ผลิตภัณฑ์เสียหายโดยไม่ได้ตั้งใจและเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานด้วย
2. อุโมงค์อบฟิล์มหดใช้เครื่องทำความร้อนแบบโลหะที่ทนทานและโบเวอร์ความเร็วสูงเพื่อให้อากาศหมุนเวียนซ้ำ ลดระยะเวลาการทำความร้อนและลดความร้อนที่สูญเสียไปเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพการบรรจุที่ดีที่สุด
3. การออกแบบการโหลดฟิล์มอย่างรวดเร็วและอุปกรณ์เจาะชั้นสูง
4. อุปกรณ์ไฟฟ้าจากผู้ผลิตระดับสากลที่เชื่อถือได้
5. ปรับสายพานลำเลียง ความสูงของโต๊ะซิล และอุโมงค์ได้ง่าย ทำให้เครื่องนี้เหมาะสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ในความสูงต่างๆ

ข้อมูลทางเทคนิค/Technical Specification

Model No.		AP-1622MKA-COMBO	AP-1622MKB-COMBO	AP-1519A-COMBO
ขนาดบรรจุภัณฑ์สูงสุด Max. Package Size	L	500	500	400
	W	400	400	300
	H	200	200	150
กำลังการผลิต (ถุง/นาที) Capacity (Bag/Min.)		10-15	10-15	10
ขนาดเครื่อง (มม.) Machine Size (mm)		2575x800x1550	2575x800x1550	1900x700x1350
แรงดันไฟฟ้า Voltage		380V/3ph or 220V/3ph	380V/3ph or 220V/3ph	220V/1ph
กำลังสูงสุด Max. Power		10 kw	10 kw	4.5 kw
แถบซีล Sealing Bar		Pneumatic	Manual	Manual
ขนาดเครื่องบรรจุภัณฑ์ Packed Machine Size (mm)		2480x760x1860	2480x760x1860	1960x770x1670
น้ำหนักเครื่องจักร Machine Weight (Kgs)		420/554 kg	420/554 kg	300/415 kg

Feature:

1. Anti-adhesive Teflon Coated Sealing Blade ensures neat and firm seal without smoke pollution. Overheat protect function extends the life span; hand clamping protect device avoids mistakenly damaging the product and also for the safety of the operator.
2. Shrink tunnel adopts durable metal heater and High Speed Blower to realize re-circulating air, shorten the heating-up time and reduce the heat lost to ensure the best packing performance.
3. Quick film loading Design and advanced pin perforation device.
4. Selected electrical components from reliable international manufacturer.
5. Easy adjustment of conveyor time, height of sealing table and tunnel makes this machine suitable for packing products in various heights.

