



alpha-pack  
(THAILAND) CO., LTD.  
บริษัท อัลฟาแพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด

www.alpha-pack.co.th



## DOUBLE TWIST CANDY WRAPPING MACHINE

เครื่องพันห่อขนม



Compliance with CE & UL Standard  
All major parts use international brands

เป็นเครื่องบรรจุของอัตโนมัติที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูง  
โครงสร้างและชิ้นส่วนหลักมาจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลก



Youtube Channel: alpha-pack (Thailand)



This wrapper is applicable for packing all kinds of solid and regular objects, including the foods such as biscuit, bread, instant noodle, ice cream, moon cake and soft sweets, and other objects such as toilet soap, medicated essence, note book, pen pack, tape and medicines in regular shapes.

ใช้สำหรับบรรจุวัตถุแข็งและวัตถุทั่วไปทุกชนิด รวมถึงอาหาร เช่น บิสกิต ขนมปัง คุกกี้สำเร็จรูป ไอศกรีม ขนมไหว้พระจันทร์ และขนมหวาน และวัตถุอื่น ๆ เช่น สบู่ก้อนน้ำ สาระสกัดยา สมุดบันทึก ปากกา แฝด เทป และยาในรูปทรงปกติ

#### Standard Feature:

1. Advanced PLC control system combined with 5.7" Colorful touch screen control panel, can easily set and change packing parameters, display production data and self-diagnostic machine error can be viewed directly from the screen.
2. Servo driving system, film speed automatically synchronized with conveyor speed
3. End seal jaw speed adjustable by a hand wheel when bag length change.
4. All parts are built for easy maintenance and cleaning.
5. Pulling wheels open by means of pneumatic switches. The sealing wheels open automatically at every machine stop.
6. Safety guards as required by European law. Comply with CE standard.
7. On all Machines is possible to install: Photocell for printed film, Printer for date, line shaft for automatic feeders, etc.

#### คุณสมบัติ:

1. ระบบควบคุม PLC ขั้นสูงร่วมกับแผงควบคุมหน้าจอสัมผัสสีสดใสขนาด 5.7 นิ้ว สามารถตั้งค่าและเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ได้อย่างง่ายดาย สามารถดูพารามิเตอร์ ข้อมูลการผลิตที่แสดง และข้อผิดพลาดของเครื่องได้โดยตรงจากหน้าจอ
2. ระบบขับเคลื่อนเซอร์โว ความเร็วฟิล์มซึ่งโครโนซิงก์กับความเร็วยานพาหนะลำเลียงโดยอัตโนมัติ
3. ความเร็วซีลปลายปรับได้ด้วยล้อเลื่อนเมื่อความยาวถุงเปลี่ยนไป
4. ชิ้นส่วนทั้งหมดถูกสร้างขึ้นเพื่อการบำรุงรักษาและทำความสะอาดง่าย
5. การดึงล้อให้เปิดโดยใช้สวิตช์นิวแมติก ล้อซีลจะเปิดโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่เครื่องหยุด
6. รักษาความปลอดภัยตามที่กฎหมายยุโรปกำหนด ปฏิบัติตามมาตรฐาน CE
7. สามารถติดตั้งบนเครื่องจักรทั้งหมดได้: Photocell สำหรับฟิล์มพิมพ์ เครื่องพิมพ์สำหรับวันที่ เพลาเส้นสำหรับตัวป้อนอัตโนมัติ ฯลฯ

#### ข้อมูลทางเทคนิค/Technical Specification

Model No.	AHP-400S	AHP-500-3S
ความเร็วในการWrap Wrapping speed:	up to 100 pcs/min.	up to 250 pcs/min.
ความกว้างม้วนฟิล์มสูงสุด Max. Film reel width:	400mm	500mm
เส้นผ่านศูนย์กลางม้วนฟิล์มภายนอก External film reel dia.:	350mm	350mm
ความสูงของบรรจุภัณฑ์สูงสุด Max. package height:	70mm	100mm
ความกว้างบรรจุภัณฑ์สูงสุด Max. package width:	200mm	200mm
ความยาวบรรจุภัณฑ์ต่ำสุด Min. package length:	60mm	76mm
ความยาวสูงสุดของบรรจุภัณฑ์ Max. package length:	452mm	564mm
แรงดันอากาศอัด Compressed air pressure:	6bar	6bar
แรงดันไฟฟ้า Supply voltage :	220-240v1ph	380-400v3ph
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า Power consumption :	2.5kw	3.0kw

	AHP-400S				AHP-500-3S			
	φ114		φ144		φ144		φ174	
	1SP	2SP	1SP	2SP	1SP	2SP	1SP	2SP
ความยาวสูงสุด Max. Length(mm)	357	178	452	226	452	226	564	273
ความยาวต่ำสุด Min. Length(mm)	120	60	151	75.3	151	75.3	182	91
ความสูงสูงสุด Max. Height(mm)	40	40	70	70	70	70	100	100

