

Standard
Pillow Pack




30 degree
diamond shape
Pillow Pack



Standard
Header Hold



Butterfly
Header Hold



Gusset



ชนิดถุง/ช่องที่ใช้กับ
เครื่องบรรจุของอัตโนมัติ
PACKAGING



alpha-pack
(THAILAND) CO., LTD.
บริษัท อัลฟาแพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด

www.alpha-pack.co.th



TOP FILM ROTARY SEALING HORIZONTAL FLOW PACK MACHINE

เครื่องบรรจุของอัตโนมัติ



Compliance with CE & UL Standard
All major parts use international brands



: ALPHA-PACK (THAILAND)

เป็นเครื่องบรรจุของอัตโนมัติที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูง
โครงสร้างและชิ้นส่วนหลักมาจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลก



ข้อมูลทางเทคนิค/Technical Specification

Model No.	AHP-600-3S
ความเร็วในการ Wrapping Wrapping Speed	Up to 120 pcs / Min.
ความกว้างของฟิล์ม Film width	500-700 mm
ความยาวถุง Bag length	50-600 mm
ความสูงของถุงสูงสุด Max. Bag Height	120 mm
แรงดันไฟฟ้า Voltage	400V, 3 Phase, 50 Hz
กำลังไฟฟ้า Power	3/6 Kw

การใช้งาน

เครื่องนี้ใช้สำหรับบรรจุวัตถุที่เป็นของแข็งและวัตถุทั่วไปทุกชนิด รวมถึงอาหาร เช่น บิสกิต ขนมปัง ะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ไอศกรีม ขนมไหว้พระจันทร์ และขนมหวานเนื้อนุ่ม และอื่นๆ เช่น สบู่สำหรับห้องน้ำ สารสกัดยา สมุดบันทึก ปากกา แพ็ค เทป และยาในรูปทรงปกติ

APPLICATION

This machine is applicable for packing all kinds of solid and regular objects, including the foods such as biscuit, bread, instant noodle, ice cream, moon cake and soft sweets, and other objects such as toilet soap, medicated essence, note book, pen pack, tape and medicines in regular shapes.

คุณสมบัติ:

1. โครงสร้างเครื่องจักรหลักเป็นเหล็กพร้อมฝาปิดเป็นสแตนเลส
2. ชั้นส่วนผลิตภัณฑ์เป็นสแตนเลส
3. เข้าถึงชิ้นส่วนไฟฟ้าและนิวแมติกได้ง่าย
4. สายพานลำเลียงป้อนเข้ายาว 2000 มม. พร้อมตัวผลักไนลอน (มาตรฐาน)
5. ล้อสามชุดสำหรับการปิดผนึกตามยาว
6. 1 up transverse rotary sealing jaw.
7. ที่ยึดล้อพร้อมเพลลาขยาย
8. สายพานลำเลียงยาว 1,000 มม. พร้อมมอเตอร์ AC
9. เซอร์โวมอเตอร์ไม่มีแปรงถ่านสามตัว
10. แผงควบคุมแบบหน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้วความละเอียดสูง
11. Remote maintenance.
12. กำลังไฟฟ้า 3/6 กิโลวัตต์. แรงดันไฟฟ้า 400V-3-50 Hz.
13. การปฏิบัติตามมาตรฐาน CE

Standard Feature:

1. Main machine structure in steel with covers in stainless steel.
2. Product contact parts in stainless steel.
3. Easy access to electric and pneumatic parts.
4. 2000 mm long infeed conveyor with nylon pushers (standard).
5. Three sets of wheels for longitudinal sealing.
6. 1 up transverse rotary sealing jaw.
7. Reel holder with expanding shaft.
8. 1000 mm long discharge conveyor belt complete of AC motor.
9. Three brushless servomotors.
10. High-resolution 7" touch screen integrated control panel.
11. Remote maintenance.
12. Power 3/6 Kw. Voltage 400V-3-50 Hz.
13. CE conformity

ชิ้นส่วนเสริม

1. Photocell for print registered film.
2. Photocell "no product no bag"
3. การเปิดล้อด้วย Pneumatic (การปิดผนึกตามยาว)
4. เครื่องพิมพ์
5. อุปกรณ์ตัดฉลาก
6. Two or more up-jaws
7. ที่ใส่ม้วนฟิล์มคู่
8. เครื่องต่อฟิล์มอัตโนมัติ
9. ระบบให้อาหารอัตโนมัติแบบอินไลน์
10. ระบบไหลแบบพิเศษ
11. Zig-zag knives
12. Euroslot die cutting system
13. Full Inox version

Optional Parts

1. Photocell for print registered film.
2. Photocell "no product no bag"
3. Pneumatic opening of wheels (longitudinal sealing)
4. Printers
5. Labelling devices
6. Two or more up-jaws
7. Double film reel holder
8. Automatic film splicer
9. In-line automatic feeding systems.
10. Special loading systems
11. Zig-zag knives
12. Euroslot die cutting system
13. Full Inox version

