



ยิปซัม
ตราช้าง

EasyFix

ปูนฉาบผิว ๓ ชั้น (ฉาบอนุกรมประสงค)



สำหรับซ่อมแซม เก็บงานภายใน
ฉาบรอยต่อแผ่นยิปซัมและ
รอยแตกร้าวบนผนัง

วิธีผสมปูน

1. ผสมปูนกับน้ำสะอาด อัตราส่วน ปูน 2 ส่วน ต่อ น้ำ 1 ส่วน โดยน้ำหนัก
2. โรยปูนลงในน้ำ ที่ไว้ประมาณ 2 นาที
3. เมื่อปูนซึมน้ำแล้ว กวนให้เข้ากันจนส่วนผสมไม่เป็นเม็ด ใช้งานได้ทันที
4. เมื่อผสมแล้วควรใช้งานให้หมดภายใน 30 นาที

1 กล่อง บรรจุ 24 ก. • รหัสสินค้า 8852429311074



ยิปซัม
ตราช้าง

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด

เลขที่ 9 อาคารคันทัน ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร : 0 2555 0000 แฟกซ์ : 0 2555 0001-2

A product of Knauf Group



www.siamgypsum.com



GypsumTraChangTH



ยิปซัมตราช้าง



SCG Contact Center
02 586 2222

P069
01/66