

แผ่นฝ้าอะคูสติก ยูเอสจี
Galaxy™ RH95

แผ่นฝ้าอะคูสติก ยูเอสจี ลายกาแลคซี่ RH95

ลักษณะของแผ่นฝ้า

เป็นแผ่นใยแร่ ลดเสียงสะท้อน เคลือบสีขาว (Vinyl Latex) สำเร็จรูปจากโรงงาน
ลดเสียงสวอยงาม กันสลาย ช่วยลดเวลาในการติดตั้ง สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องทาสี

ข้อมูลทางเทคนิค

คุณสมบัติ	ประโยชน์
น้ำหนักต่อพื้นที่โดยประมาณ	3.33-3.58 กก./ตร.ม.
การป้องกันความร้อน	R Factor 1.6 (BTU units)
การป้องกันไฟ	Class A*
การดูดซับเสียง NRC	0.50 : ASTM C423
การกันเสียง CAC	33 dB
การสะท้อนแสง	0.86 : ASTM E1477
การรีไซเคิล	Recycled content 43%

*Class A : Flame Spread 25, Smoke developed : 50 / ASTM E84, ASTM E1264

ผ่านการทดสอบ Green Label จาก Singapore Environment Council

เป็นผลิตภัณฑ์ที่มี การปล่อยมลพิษต่ำ ซึ่งทดสอบตามมาตรฐาน ASTM วิธีการทดสอบ D5116-06

รับประกันไม่แ่นตัว 5 ปี ภายใต้ความชื้นสัมพัทธ์ไม่เกิน 95% และอุณหภูมิไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส
(104 องศาฟาเรนไฮต์) เมื่อใช้ร่วมกับโครงฝ้าที่บาร์ ทราย้าง ระบบจี

ลักษณะแผ่นและระบบโครงที่แนะนำ

ชนิดขอบ	รุ่น	ขนาด	ระบบโครงฝ้า	ระบบ	ขนาดหน้าโครง
ขอบเรียบ	ME32414AT	600x1200x14 มม.	ทึบบาร์ ทราย้าง	จี	24 มม.

สถานที่เหมาะสมในการใช้งาน

- สำนักงาน
- ห้างสรรพสินค้า
- โรงแรม
- โรงพยาบาล
- สถาบันการศึกษา
- โฮมเธียเตอร์
- ห้องคาราโอเกะ
- ห้องประชุม

รายละเอียดประกอบแบบ (Specification)*

ใช้แผ่นฝ้าอะคูสติก ยูเอสจี ลาย Galaxy™ ผลิตจาก Mineral Fiber ขอบเรียบ รุ่น ME32414AT ขนาด 600x1200x14 มม. พร้อมรับประกันการไม่แ่นตัว 5 ปี จากผู้ผลิต ติดตั้งประกอบกับโครงคร่าว ทึบบาร์ ชนิดเหล็กชุบสังกะสี กันสนิม ทราย้าง ความสูงสัน โครงหลัก 32 มม. หน้าโครง กว้าง 24 มม.หนา 0.35 มม. พับขึ้นรูป 2 ชั้น เป็นรูปตัวที เคลือบสีหน้าโครงด้วย Epoxy Primer และ Polyester สีขาวด้าน พร้อมอุปกรณ์ประกอบตามมาตรฐานจากผู้ผลิต
โดย บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด



ยิปซัม
ทราย้าง

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด

เลขที่ 9 อาคารกคินท์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก ถนน แขวง ทุ่งพญาฯ 10400 โทร : 0 2555 0000 แฟกซ์ : 0 2555 0001-2

A product of Knauf Group



siamgypsum.com



GypsumTraChangTH



ยิปซัมทราย้าง



P052
01/67
SCG Contact Center
สายยิปซัม
02 586 2222