



TURBO

น้ำยาเคลือบเงาใสกันซึม
Water Repellent Gloss

A-100

ฟิล์มเงา
Premium
Gloss Finish



Anti
Fungus, Moss, Dirt
ป้องกันเชื้อรา
ตะไคร่น้ำ คราบสกปรก



High Protection
ปกป้องทนทาน



High Gloss
เงางาม



Water Resistant
ป้องกันน้ำซึม



Fast Dry
แห้งไว



All Seasons
ทนทานทุกสภาวะ



For In-Exterior
ใช้ได้ทั้งภายใน
และภายนอก



Ready to Use
ใช้ได้ทันที
ไม่ต้องผสม

• ป้องกันน้ำซึม และคราบสกปรก • ป้องกันเชื้อรา และตะไคร่น้ำ • ยึดเกาะดีเยี่ยม
• ฟิล์มเงา: นวัตกรรม UV • ใช้ได้ทั้งภายใน นอก • ใช้ได้ทันทีไม่ต้องผสม

น้ำยาเคลือบเงาใส่กันซึม Water Repellent Gloss

น้ำยาเคลือบเงาใส่กันซึม ผลิตจากอะครีลิกคุณภาพสูง ใช้สำหรับงานกันซึมเพื่อป้องกันเชื้อรา ตะไคร่น้ำ และคราบสกปรก อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความเงางามให้กับพื้นผิว เพื่อขจัดลายธรรมชาติให้เด่นชัดขึ้น ให้เนื้อฟิล์มใส่ เงางาม ไม่เหลืองตัว ทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เปิดใช้งานได้ทันทีไม่ต้องผสม ใช้งานง่ายแห้งไว เหมาะสำหรับ

พื้นผิวหลายประเภทเช่น ผนังอาคาร ปูน คอนกรีต อิฐ หินล้าง ทรายล้าง หินโซว์ลาย กระเบื้องดินเผา กระเบื้องแผ่นเรียบ ไม้ ไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ และอื่นๆ

Water Repellent Gloss is made from premium grade acrylic polymer to protect various surfaces from fungus, moss, dirt, and water. The paint film is transparent and premium high gloss which makes surfaces look more naturally stunning. The product also contains many benefits such as fast-drying, non-yellowish, strong bonding, and high durable properties. It is ready to use and do not need to mix with Thinner.

Turbo A-100 is suitable for several surfaces, for example, wall, concrete, brick, sandstone, natural stone, clay tile, ceramic, wood, artificial wood, fiber cement and so on.

ข้อมูลจำเพาะ / Specification

ประเภทสี / TYPE	น้ำยาเคลือบเงาใส่กันซึม Water Repellent Gloss	ระบบการทาสี Application Process	พื้นผิวใหม่ New Surface	พื้นผิวเก่า Old Surface
ลักษณะสี Finish Film	เงา Gloss	ขั้นตอนที่ 1 : การเตรียมพื้นผิว Step 1 : Surface Preparation	- ทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาด ปราศจากฝุ่น สิ่งสกปรก และคราบไขมัน จากนั้นทิ้งไว้ให้แห้งสนิท - Surface must be dry, clean, and free from dirt and grease.	- ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมออกให้หมดจากนั้น ขัดแต่งพื้นผิวให้เรียบ - ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น, สิ่งสกปรก, และคราบไขมัน - Flaked surface must be removed. Surface must be dry, clean, and free from dirt and grease.
การปกคลุมพื้นที่ (ตร.ม./ก.ล./เที่ยว) Coverage (sq.m./gallon/coat)	40-45	ขั้นตอนที่ 2 : การทาสี Step 2 : Top Coat	- ทา TURBO A-100 จำนวน 2 รอบ - โดยทิ้งให้เนื้อฟิล์มชั้นแรกแห้ง อย่างน้อย 2-4 ชั่วโมง ก่อนการทาสีชั้นถัดไป - Apply TURBO A-100 for 2 coats. - Let film dry at least 2-4 hours before the next coat.	
ชนิดเครื่องมือ Tool	แปรง, ลูกกลิ้ง, เครื่องพ่น Brush, Roller, Spray	การเก็บรักษา Storage	- ปิดฝาให้สนิทหลังการใช้งาน - เก็บได้นานประมาณ 2 ปี นับจากวันที่ผลิต - Close lid tightly after using. - Can be kept for 2 years after manufactured date.	
การผสมก่อนใช้งาน Application	สามารถใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องผสม Ready to Use			
ระยะเวลาแห้ง Dry Time	2-4 hr.			



หินโซว์ลาย / Natural stone



หินล้างทรายล้าง / Sandstone



ไม้ / Wood



ไฟเบอร์ซีเมนต์ / Fiber cement



อิฐ / Brick



ผนังปูน / Concrete



กระเบื้องดินเผา / Earthenware

จุเต็มปริมาตร
3.785 ลิตร
น้ำหนักรวม 3.8 KG.