

TURBO

สีรองพื้นปูนสด ใหม่ เก่า อเนกประสงค์

QUICK PRIMER

for fresh, new and old concrete



ทำได้ทุกงานปูน 

-  ปูนสด / Fresh Concrete
-  ปูนใหม่ / New Concrete
-  ปูนเก่า / Old Concrete

สำหรับทาภายนอก-ใน ทั้งปูนฉาบเสร็จใหม่และปูนเก่า

-  ปรับสภาพพื้นผิวปูนให้เป็นกลาง (pH 7)
-  เพิ่มการยึดเกาะให้สีกับหน้า (High Penetration & Excellent Adhesion)
-  ป้องกันปัญหาคราบเกลือ 100% (Anti-Efflorescence & Best Alkali Resistance)

สีรองพื้นปูนชนิดพิเศษ ผสมไทเทเนียมเพิ่มความเงาและเสริมการปกปิดได้ดีเยี่ยม ช่วยประหยัดสีกับหน้า อีกทั้งยังเพิ่มการยึดเกาะ ให้สีกับหน้า
ผลิตจากเรซินสูตรพิเศษ ซึมลึกประสานเป็นเนื้อเดียวกับปูน ใช้ได้ทั้งปูนสด ปูนฉาบใหม่ ปูนใหม่ และปูนเก่าที่เสื่อมสภาพ ทนความชื้น ทนต่อสภาพความเป็นด่าง
ปรับสภาพพื้นผิวให้เป็นกลาง และป้องกันการเกิดคราบเกลือดีเยี่ยม ปราศจากสารปรอท และสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อผู้ใช้ สามารถทาได้ทันทีหลังทิ้งให้แห้งเพียง 2 วัน
Premium special concrete primer is mixed with high quality TiO2 to enhance strength and high coverage. It helps save top coat paint and increases
bonding adhesion between primer and top coat. The product is suitable for fresh concrete, new concrete and old concrete. Our primer can endure
both moisture and alkali. The product is safe and does not contain lead and mercury. It can be applied immediately after drying for 2 days.

ข้อมูลจำเพาะ / Specification

ประเภทสี / TYPE	ลักษณะสี Finish Film	ชนิดเครื่องมือ Tool	การปกคลุมพื้นที่ (ตร.ม./ก.ล./เที่ยว) Coverage (sq.m./gallon/coat)	การผสมก่อนใช้งาน Application	ระยะเวลาแห้ง Drying Time	
สีรองพื้นปูนสด ใหม่ เก่า อนุกรมประสมค์ TURBO QUICK PRIMER	สีขาวด้าน White Matte	แปรง, ลูกกลิ้ง, หรือเครื่องพ่น Brush, Roller, Spray	35-40	ไม่ต้องผสม (หากต้องการผสมใช้ทินเนอร์ เทอร์โบ AAA 5-20%) Ready to use (or mix with 5-20% Turbo Thinner AAA)	แห้งผิว Surface	15-20 นาที 15-20 min
					แห้งทากับ Recoat	2 ชม. 2 hr

ระบบการทาสี Application Process	พื้นผิวปูนใหม่ New Surface	พื้นผิวปูนเก่า Old Surface
ขั้นที่ 1 : การเตรียมพื้นผิว Step1 : Surface Preparation	- ทิ้งพื้นผิวให้แห้งสนิทอย่างน้อย 2 วัน ในกรณีเร่งงาน - พื้นผิวต้องสะอาด ปราศจากฝุ่น คราบไขมัน คราบน้ำมัน แวกซ์ คราบเกลือ และ สิ่งปนเปื้อนต่างๆ - อุดโพรงรอยแตก ต่ำหน้าต่างๆ บนพื้นผิว - Allow surface dry at least 2 days in case of urgent work. - Surface must be clean and free of dirt, grease, oil, wax, salt and other contaminants. - Repair all cracks and rough surfaces.	- พื้นผิวที่เป็นขอลค์ หรือ เสื่อมสภาพ ต้องจัดทำความสะอาด สีเดิมออกให้หมด - พื้นผิวที่มีตะไคร่น้ำ และเชื้อรา ให้ทำความสะอาดให้หมดก่อน - พื้นผิวที่จะใช้งานต้องสะอาด ปราศจากฝุ่น, คราบไขมัน, คราบน้ำมัน, แวกซ์, คราบเกลือ, สีเก่า และสิ่งปนเปื้อนต่างๆ - อุดโพรงรอยแตก ต่ำหน้าต่างๆ บนพื้นผิว - Chalky surfaces or loose material must be removed. - Clear all algae and fungi on surfaces. - Surface must be clean and free from dirt, grease, oil, wax, salt and other contaminants. - Repair all cracks and rough surfaces.
ขั้นที่ 2 : การทาสีรองพื้น และทับหน้า Step2 : Primer and Top Coat	- ทา TURBO Quick Primer รองพื้นปูนสด ใหม่ เก่า อนุกรมประสมค์จำนวน 1 เที่ยว - จากนั้นรอให้แห้งอย่างน้อย 2 ชม. ก่อนทาสีทับหน้า - Apply 1 Coat of TURBO Quick Primer. - Let the film dry at least 2 hours before applying top coat paint.	



ปลอดภัย
สื่อนามัย



กลบเม็ดดีเยี่ยม
ช่วยประหยัดสีกับหน้า



เพิ่มการยึดเกาะ
ให้สีกับหน้า



ใช้ได้ทั้ง
ปูนสด ใหม่ เก่า



ทนความชื้นดีเยี่ยม



ทนด่าง
คราบเกลือดีเยี่ยม



ปรับสภาพ
พื้นผิวให้เป็นกลาง



ซึมลึกประสาน
เป็นเนื้อเดียวกับปูน

ตอบโจทย์ ทุกปัญหาปูน



คราบเกลือ



ผนังหลุดล่อน



คราบด่าง

TurboPaintThailand 02-750-6804 www.turbo.in.th



ผลิตโดย บริษัท นวัตกรรมเคมีเคิล จำกัด 87/1 ม.11 ซ.นะสิทธิ์ ถ.เทพารักษ์ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 ประเทศไทย
Manufactured by NDW CHEMICAL CO., LTD. 87/1 Moo 11 Thanasit, Theparak Rd., Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand.