

TurboShield SuperClean

สีน้ำอะครีลิคกึ่งเงา สำหรับภายนอก-ใน
PREMIUM PURE ACRYLIC EMULSION PAINT FOR EX-INTERIOR

SEMI-GLOSS
ชนิดกึ่งเงา



10 YEARS
Protection
ปกป้องทนทาน



มอก. 2321-2549
สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ



มอก. 272-2549
สีอิมัลชันใช้งานทั่วไป

AND

UROTEX

สีน้ำอะครีลิคแท้ 100% สำหรับทาภายนอก-ภายใน
PURE ACRYLIC EMULSION PAINT FOR EX-INTERIOR



ชนิดเนียนด้าน
(SHEEN-MATT)



TurboShield SuperClean

สีน้ำอะครีลิคกึ่งเงา สำหรับภายนอก-ใน

SEMI-GLOSS
ชนิดกึ่งเงา



มอก. 2321-2549
สีอมัลชันทนสภาวะอากาศ



มอก. 272-2549
สีอมัลชันใช้งานทั่วไป



10 YEARS
Protection
ทนป้องกันนาน



ANTI FUNGUS
ป้องกันเชื้อรา



QUALITY PIGMENT
สีสวยสด นานทน



ANTI ALGAE
ป้องกันตะไคร่น้ำ



LOW VOCs
ไร้กลิ่นฉุน



EXCELLENT BONDING
ยึดเกาะแน่น



NO LEAD AND MERCURY
สีอนาเบย์



SELF CLEANING
พื้นผิวทำความสะอาดตัวเองได้



BEST PROTECTION
โดยธรรมชาติไม่เกิดสนิม



UV GUARD
ป้องกันรังสี UV



COOL HEAT REFLECTION
ลดความร้อนในอาคาร

PREMIUM PURE ACRYLIC EMULSION PAINT FOR EX-INTERIOR

UROTEX

สีน้ำอะครีลิคแท้ 100% สำหรับทาภายนอก-ภายใน
PURE ACRYLIC EMULSION PAINT FOR EX-INTERIOR

ชนิดเนียนด้าน
(SHEEN-MATT)



ANTI FUNGUS
ป้องกันเชื้อรา



QUALITY PIGMENT
สีสวยสด นานทน



ANTI ALGAE
ป้องกันตะไคร่น้ำ



LOW VOCs
ไร้กลิ่นฉุน



EXCELLENT BONDING
ยึดเกาะแน่น



NO LEAD AND MERCURY
สีอนาเบย์



FAST DRY
แห้งเร็วจนนานได้



MAX COVERAGE
เนื้ออะครีลิคหนา



UV GUARD
ป้องกันรังสี UV



COOL HEAT REFLECTION
ลดความร้อนในอาคาร

SuperClean

สีน้ำอะครีลิกกึ่งเงา สำหรับภายนอก-ใน
PREMIUM PURE ACRYLIC EMULSION PAINT FOR EX-INTERIOR

คัดสรรเฉพาะ เกรดสีเข้มยอดนิยม

SEMI-GLOSS
ชนิดกึ่งเงา



Golden Straw 🌞 G503



Tangerine Orange 🌞 G902



Matthew Fire 🌞 G306



Sassy Pink 🌞 G901



Fresh Green 🌞 G554



Irish Green 🌞 G906



Oak Brown 🌞 G922




Spice Variety 🌞 G553



Blue Velvet 🌞 G921



Gothic Grey 🌞 G920



Young Salmon ▲ G303



Candle Glow ▲ G308



Sky Boat ▲ G402



Grey Stone ▲ G705



Sage Sensation ▲ G502



Apricot Cream ▲ G305



สีรองพื้นปูนใหม่
กันด่าง

สีรองพื้นปูนใหม่

🌞 เกรดสีเข้มพิเศษ มีบรรจุเฉพาะขนาด 1, 2.5 แกลลอน

▲ เกรดสีสด มีบรรจุเฉพาะขนาด 1, 2.5 แกลลอน

สีทั่วไป สีรองพื้นปูนใหม่ มีบรรจุขนาด 1, 2.5, 5 แกลลอน

** เกรดสีเข้มพิเศษ เกรดสีสด เกรดสีอื่นๆ สามารถสั่งผลิตพิเศษขนาด 5 กล. ได้หากมีจำนวนขั้นต่ำ 80 กล.



White G100



Smoky Grey G102



Pearl White G101



Platinum G120



Ivory Vapor G203



Lily White G201



Vanila G202



Regency White G204



Rosy Pink G302



Lively Green G501



Julie G401


UROTEx

ชนิดเนียนด้าน
(SHEEN-MATT)

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% สำหรับทาภายนอก-ภายใน



White U9100



Smoky Grey U5003



Pearl White U9507



Lavender White U9511



Pine Frost U5162



Alpine U6310




Rose White U9102



Butter Milk U1502



Coastal Breeze U1423



April Fool U3707



Latte U1401



Polly U1402



Platinum U5008



Grey Stone U1705

สีรองพื้นปูนใหม่
กันด่าง



สีรองพื้นปูนใหม่



Spa Blue ■ U4244



May Day ■ U1424



Mint Green ■ U3336



Dawn Green ■ U1007



My Blue Heaven ■ U1006



Ribbon Yellow ■ U2623



Baby Pink ■ U1009




Hot Pink Chilli ■ U7800



Sky Blue ■ U4945



Gothic Grey ■ U8312



Holly Bush Green ★ U6400



Regutta Blue ★ U5600



Butter Yellow ★ U1200



Premium Orange ★ U2300



Poppy Red ★ U3700



Oak Brown ★ U6099




Black ★ U9900

สีทาฝ้า และ เพดาน



White U7777



Smoky Grey U9999

สีภายใน สีภายนอก สีรองพื้นปูนใหม่ สีทาฝ้า-เพดาน มีบรรจุขนาด 1, 5 แกลลอน

■ เกรดสีสดภายนอก ราคาพิเศษ มีบรรจุขนาด 1, 5 แกลลอน

● มีเฉพาะภายนอก ขนาด 1, 5 แกลลอน

★ แม่สีพิเศษ มีบรรจุขนาด 1 แกลลอน

** รับส่งผลิตเกรดสี พิเศษ เกรดสีทั่วไป ขนาด 5 ก. หากมีจำนวนขึ้นต่ำ 80 ก.



เทอร์โบชีลด์ ซุปเปอร์คลีน

TURBOSHIELD SUPER CLEAN PREMIUM PURE ACRYLIC EMULSION PAINT FOR EX-INTERIOR
เทอร์โบชีลด์ ซุปเปอร์คลีน สีน้ำอะคริลิกทั้งเงา สำหรับภายนอก-ใน

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% เกรดพรีเมียม คุณภาพทนนานกว่า 10 ปี ผสานเทคโนโลยีขั้นสูง "All Protection Hybrid Technology"
ให้การปกป้องอาคารเติมประสิทธิภาพพิสูจน์จากการใช้งานจริงกว่า 15 ปีที่ผู้บริโภคให้ความเชื่อมั่นทั่วประเทศ

ข้อมูลจำเพาะ

ประเภทสี	ลักษณะสี	การปกคลุมพื้นที่ ตร.ม./กล./เที่ยว	ชนิด เครื่องมือ	การผสมก่อนใช้งาน โดยปริมาตร	ระยะเวลาแห้ง	
					แห้งผิว	แห้งกาบ
สีน้ำอะคริลิก เทอร์โบชีลด์ ซุปเปอร์คลีน	ทั้งเงา	33-38	แปรง , ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น	น้ำสะอาด 10-20%	20 นาที	1 ชม.
สีรองพื้นปูนใหม่ กันด่าง	ด้าน					
สีรองพื้นปูนเก่า (สูตรน้ำมัน)	ใส	35-40		ใช้ได้เลยไม่ต้องผสม	30 นาที	2 ชม.

ระบบการทาสี

พื้นผิวปูนใหม่	พื้นผิวปูนเก่า
ขั้นที่ 1 : การเตรียมพื้นผิว - ทั้งให้พื้นผิวปูนแห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน และทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่นผง ซิเมนต์ และคราบไขมัน - ข้อแนะนำ : ก่อนทาสีทุกครั้ง ต้องล้างทำความสะอาดพื้นผิว ให้ปราศจากฝุ่นละออง คราบไขมัน เศษซีเมนต์ และสิ่งสกปรกต่างๆ แล้วจึงให้แห้งสนิท หรือสามารถใช้กระดาษทรายถูที่พื้นผิวเพื่อขัดให้สะอาดได้ หากมีรอยแตกร้าวควรซ่อมแซมรอยแตกร้าวด้วยสีโป๊ว เทอร์โบ เทป จากนั้นปรับให้พื้นผิวเรียบก่อนทาสีรองพื้น ขั้นที่ 2 : การทาสีรองพื้น เพื่อเสริมให้สีทนทานยึดเกาะกับพื้นผิวได้ดีขึ้น และป้องกันการเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างพื้นผิวกับสีทับหน้า - ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง จำนวน 1 เที่ยว แล้วจึงให้แห้งอย่างน้อย 1 ชม. ก่อนทาสีทับหน้า - ทาสีรองพื้นปูนเก่า จำนวน 1 เที่ยว แล้วจึงให้แห้งอย่างน้อย 2 ชม. ก่อนทาสีทับหน้า ขั้นที่ 3 : การทาสีทับหน้า - ทาสีเทอร์โบชีลด์ ซุปเปอร์คลีน จำนวน 2-3 เที่ยว โดยทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 1-2 ชม. ก่อนการทาสีทับหน้าเที่ยวถัดไป	

TURBO UROTEX PURE ACRYLIC EMULSION PAINT FOR EX-INTERIOR
เทอร์โบ ยูโรเท็กซ์ สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% สำหรับทาภายนอก-ภายใน

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% มาตรฐานยุโรป กลิ่นอ่อน ไม่ผสมสารปรอทและตะกั่ว ปลอดภัยต่อผู้ใช้ มีความคงทนต่อสภาวะอากาศเมืองร้อนได้ดีเยี่ยม
ท่าง่าย ครอบคลุมดี ได้พื้นที่มาก ฟิล์มสีสวยงาม ไม่ลอกล่อน ติดทน นาน ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.272-2549 เพื่อความมั่นใจสูงสุด

ข้อมูลจำเพาะ

ประเภทสี	ลักษณะสี	การปกคลุมพื้นที่ ตร.ม./กล./เที่ยว	ชนิด เครื่องมือ	การผสมก่อนใช้งาน โดยปริมาตร	ระยะเวลาแห้ง	
					แห้งผิว	แห้งกาบ
สีน้ำอะคริลิกแท้ 100%	เนียนด้าน	35-40	แปรง , ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น	น้ำสะอาด 10-20 %	20-30 นาที	1-2 ชม.
สีรองพื้นปูนใหม่ กันด่าง	ด้าน					

ระบบการทาสี

พื้นผิวปูนใหม่	พื้นผิวปูนเก่า
ขั้นที่ 1 : การเตรียมพื้นผิว - ทั้งให้พื้นผิวปูนแห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน และทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่นผง ซิเมนต์ และคราบไขมัน - ข้อแนะนำ : ก่อนทาสีทุกครั้ง ต้องล้างทำความสะอาดพื้นผิว ให้ปราศจากฝุ่นละออง คราบไขมัน เศษซีเมนต์ และสิ่งสกปรกต่างๆ แล้วจึงให้แห้งสนิท หรือสามารถใช้กระดาษทรายถูที่พื้นผิวเพื่อขัดให้สะอาดได้ หากมีรอยแตกร้าวควรซ่อมแซมรอยแตกร้าวด้วยสีโป๊ว เทอร์โบ เทป จากนั้นปรับให้พื้นผิวเรียบก่อนทาสีรองพื้น ขั้นที่ 2 : การทาสีรองพื้น เพื่อเสริมให้สีทนทานยึดเกาะกับพื้นผิวได้ดีขึ้น และป้องกันการเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างพื้นผิวกับสีทับหน้า - ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง จำนวน 1 เที่ยว แล้วจึงให้แห้งอย่างน้อย 1 ชม. ก่อนทาสีทับหน้า - ทาสีรองพื้นปูนเก่า จำนวน 1 เที่ยว แล้วจึงให้แห้งอย่างน้อย 2 ชม. ก่อนทาสีทับหน้า ขั้นที่ 3 : การทาสีทับหน้า - ทาสีเทอร์โบ ยูโรเท็กซ์ จำนวน 2-3 เที่ยว โดยทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 1-2 ชม. ก่อนการทาสีทับหน้าเที่ยวถัดไป	