



Swan

BY  **TURBO**

PREMIUM



003-2625-2557

สีน้ำอะครีติก / สีเคลือบเงา สวอน พรีเมียม
Swan Premium Acrylic Emulsion Paint / High Gloss Enamel

For Exterior &
Interior

สีน้ำอะครีลิก สำหรับภายนอกและภายใน

Swan Premium Acrylic Emulsion Paint for Exterior & Interior



ลดความร้อน
สะท้อน UV



ป้องกันเชื้อรา



ปลอดภัย สิวอนามัย



ป้องกันตะไคร่น้ำ



ยืดเกาะดี ไม่ลอกล่อน



สีสวยสด



กลบรอยดีเยี่ยม



เนื้อสีเยอะ
ทาได้พื้นที่มาก



สีรองพื้นปูน



สีน้ำภายใน



สีน้ำภายนอก-ใน



สีรองพื้นกันสนิม



สีเคลือบเงา



ป้องกันเชื้อรา



ป้องกันสนิม



แห้งตัวใน
ระยะที่เหมาะสม



สะท้อน UV



ปลอดภัย
สิวอนามัย



ทนทาน
ทุกสภาพ



สีสวยสด
ทนทาน



มอก. 2625-2557

สีเคลือบเงา สวอน พรีเมียม

Swan Premium High Gloss Enamel

สีน้ำอะครีลิก สำหรับภายนอกและภายใน

Swan Premium Acrylic Emulsion Paint for Exterior & Interior



Pine Frost ☀ 400



Coastal Breeze ☀ 423



May Day ▲ 424



My Blue Heaven ▲ 425



Platinum ☀ 508



Alpine ☀ 300



Sage Sensation ☀ 303



Dawn Green ▲ 304



Daisy Day ☀ 497



April Fool ☀ 108



Baby Pink ▲ 109



Hot Pink Chilli ▲ 106



Peak of Perfection ☀ 498



Polly ☀ 192



Candle Glow ☀ 110



Pearl Rose ☀ 105



Chuwy Brown ☀ 113



สีขาว เบอร์ 100

(มีบรรจุทุกขนาด ¼, 1, 2.5, 5 แกลลอน)

▲ เกรดสีสด ภายนอก มีบรรจุขนาด 1, 2.5, 5 แกลลอน

★ เป็นสีพิเศษ (มีเฉพาะ 1 แกลลอน และ ¼ แกลลอน) ☀ มีเฉพาะสีภายนอก

สีน้ำภายนอก, ภายใน, รองพื้นปูนใหม่, รองพื้นปูนเก่า(น้ำ-น้ำมัน) มีบรรจุขนาด 1 แกลลอน, 5 แกลลอน




Regutta Blue ★ 555




Holly Bush Green ★ 666




Butter Milk 200



Rose White 102



Pearl White 500




Smoky Grey 502



Butter Yellow ★ 111



Poppy Red ★ 333



Black ★ 999



White 100



Oak Brown ★ 777



Premium Orange ★ 222



สีรองพื้นปูนใหม่


สีรองพื้นปูนเก่า สุตรน้ำ/สุตรน้ำมัน



สีเคลือบเงา สวอน พรีเมี่ยม Swan Premium High Gloss Enamel




Dawn Grey 192




Dove Grey 687



Bronze 000



White Glossy 111



Black Glossy 999



White Matt 941



Black Matt 942

สีเคลือบเงา

High Gloss Enamel



Yellow 222



Yellow Orange 444



Orange 334



Ferrari Red 333



Candle Glow 110



Light Brown 842



Coral Red 843



Teak Brown 259



Aquarius 656



Apricot Cream 840



Pink Kiss 311



Cinquasia Red 325



Garriy Green 652



Tourmaline 658




Spring Green 655



Grass Green 666



Bonnie Blue 510



Ocean Blue 657



Navy Blue 877

สีรองพื้นกันสนิม



Red 1A1V



Grey 1A1



Orange 1A1



มอก.2625-2557

มั่นใจคุณภาพ
มาตรฐาน
มอก.
สีเคลือบเงา สวอน พรีเมียม
ปลอดภัยต่อผู้ใช้ ไร้สารปรอท สารตะกั่ว





Swan

Swan Premium Acrylic Emulsion Paint for Exterior & Interior

สีน้ำอะคริลิก สวอน พรีเมียม สำหรับภายนอกและภายใน

เป็นสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% อดทนคุณภาพและความคุ้มค่า มีคุณสมบัติในการยึดเกาะผนังปูนได้ดีมาก ประสานเป็นเนื้อเดียวกับปูน ทนทานต่อสภาวะอากาศเมืองร้อน ลดความชื้น สะท้อนรังสี UV ป้องกันปัญหา สีลอกหลุด ทาก่าย ระบายเนียน เนื้อสีมาก ทาได้พื้นที่มาก ป้องกันการเกาะตัวของฝุ่นละออง ไรฝุ่น ฝ้า ผนังปูนฉาบ คอนกรีต อิฐ ขี้ปฉั่ม กระเบื้อง และพื้นเพดาน

ข้อมูลจำเพาะ:

ประเภทสี	ลักษณะสี	การปกคลุมพื้นที่ ตร.ม./กล./เที่ยว	ชนิด เครื่องมือ	การพรมก่อนใช้งาน โดยปริมาตร	ระยะเวลาแห้ง	
					แห้งผิว	แห้งทาบ
สีน้ำอะคริลิก สวอนพรีเมียม ภายนอก-ใน	ด้าน	35-40	แปรง , ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น	น้ำสะอาด 5-10%	20 นาที	1 ชม.
สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง สวอนพรีเมียม	ด้าน					
สีรองพื้นปูนเก่า สวอนพรีเมียม (สูตรน้ำ)	ด้าน	30-35		ใช้ได้เลยไม่ต้องพรม	30 นาที	2 ชม.
สีรองพื้นปูนเก่า สวอนพรีเมียม (สูตรน้ำมัน)	เงา					

ระบบการทาสี

พื้นผิวปูนใหม่	พื้นผิวปูนเก่า
ขั้นที่ 1 : การเตรียมพื้นผิว ● ทิ้งให้พื้นผิวปูนแห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน และมีความชื้นน้อยกว่า 14% ก่อนทาสีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง ● ขัดล้างพื้นผิวปูนเก่าให้เรียบและทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่นละออง คราบไขมัน เศษซีเมนต์ และสิ่งสกปรกต่างๆ แล้วทิ้งให้แห้งสนิท หรือสามารถใช้กระดาษทรายขัดพื้นผิวเพื่อขัดให้สะอาดได้ หากมีรอยแตกร้าวควรซ่อมแซมรอยแตกด้วยสีโป๊ว เทอร์โบ แป๊ป จากนั้นปรับให้พื้นผิวเรียบก่อนทาสีรองพื้น ขั้นที่ 2 : การทาสีรองพื้น เพื่อเสริมให้สีทับหน้ายึดเกาะกับพื้นผิวได้ดีขึ้น และป้องกันการเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างพื้นผิวกับสีทับหน้า ● ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง สวอน พรีเมียม จำนวน 1 เที่ยว แล้วทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 1 ชม. ก่อนทาสีทับหน้า ● ทาสีรองพื้นปูนเก่า สวอน พรีเมียม จำนวน 1 เที่ยว แล้วทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 2 ชม. ก่อนทาสีทับหน้า ขั้นที่ 3 : การทาสีทับหน้า ● ทาสีทับหน้า สวอน พรีเมียม จำนวน 2-3 เที่ยว โดยทิ้งระยะให้สีชั้นแรกแห้งสนิทก่อน 1 ชม. ก่อนทาสีทับหน้าเที่ยวถัดไป	

Swan Premium High Gloss Enamel

สีเคลือบเงา สวอน พรีเมียม

พลิตจากเรซินคุณภาพสูง ให้ความเงาสูงกว่าสีทั่วไป เป็นสีปลอดพิษ

ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว เหมาะกับงานโลหะและไม้ทุกชนิด หรือผนังปูนที่รองพื้นแล้ว

ข้อมูลจำเพาะ:

ประเภทสี	ลักษณะสี	การปกคลุมพื้นที่ ตร.ม./กล./เที่ยว	ชนิด เครื่องมือ	การพรมก่อนใช้งาน โดยปริมาตร	ระยะเวลาแห้ง	
					แห้งผิว	แห้งทาบ
สีเคลือบเงา สวอน พรีเมียม	เงา	50-60	แปรง , ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น	น้ำมันสนเช็งใหม่	1-2 ชม.	8-10 ชม.
สีรองพื้นกันสนิม สวอน พรีเมียม แดง,เทา	ด้าน	30-35		ตราเทอร์โบราเชบี	0.5-1 ชม.	5-6 ชม.
สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา สวอน พรีเมียม	ด้าน	40-45		5-10 %	1-2 ชม.	8-10 ชม.

ระบบการทาสี

พื้นผิวเหล็ก	พื้นผิวไม้
ขั้นที่ 1 : การเตรียมพื้นผิว ● พื้นผิวใหม่ : ขัดแต่งพื้นผิวให้เรียบและทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น, สิ่งสกปรก, และคราบไขมัน ● พื้นผิวเก่า : ขัดลอกสีเดิมที่เสื่อมสภาพออก หรือใช้ไนท์ลอสส์ เทอร์โบ จากนั้นขัดแต่งพื้นผิวให้เรียบและทำความสะอาด ให้ปราศจากฝุ่น, สิ่งสกปรก, และคราบไขมัน ขั้นที่ 2 : การทาสีรองพื้น เพื่อเสริมให้สีทับหน้ายึดเกาะ กับพื้นผิวได้ดีขึ้นและป้องกันการเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างพื้นผิวกับสีทับหน้า ● ทาสีรองพื้นกันสนิม สวอน พรีเมียม จำนวน 1-2 เที่ยว ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 5-6 ชม. ก่อนทาสี ● ทาสีรองพื้นไม้กันเชื้อรา สวอน พรีเมียม จำนวน 1-2 เที่ยว ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 8-10 ชม. ก่อนทาสีทับ ขั้นที่ 3 : การทาสีทับหน้า ● ทาสี สวอน พรีเมียม จำนวน 2 เที่ยว โดยทิ้งระยะให้สีเที่ยวแรกแห้งสนิทก่อน 8-10 ชม. ก่อนทาสีทับหน้าเที่ยวถัดไป	

☎ 02-294-0158

www.turbo.in.th

 TurboPaintThailand

พลิตโดย บริษัท เบต้าวันเคมีคัล จำกัด 87/1 ม.11 ซ.บางปลา 2 ก.เทพารักษ์ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Manufactured by NDW CHEMICAL CO., LTD. 87/1 Moo 11 Bangpla 2, Theparak Rd., Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand.