

**TURBO**

TURBO

สีรองพื้นปูนสด ใหม่ เก่า อเนกประสงค์ สูตรน้ำ

HYDRO QUICK PRIMER

NO.2500*for fresh, new and old concrete*

สูตรน้ำ กลิ่นอ่อน



ทนชื้นเข้าอยู่ได้ทันที



กลบมิดดีเยี่ยม



ทาได้หลังฉาบปูน 2 วัน



ทนชื้นสูง

ทนชื้น 40%

ทำได้ทุกงานปูน



- ✓ ปูนสด / Fresh Concrete
- ✓ ปูนใหม่ / New Concrete
- ✓ ปูนเก่า / Old Concrete
- ✓ ฝ้า-เพดาน / Ceiling
- ✓ สมาร์ทบอร์ด / Smart Board



สีรองพื้นปูนอนกประสงค์ สูตรน้ำชนิดพิเศษ เป็นมิตรต่อธรรมชาติและผู้ใช้ กลิ่นอ่อน ไม่เป็นอันตราย ทาแล้วเข้าอยู่ได้ทันที ผสมไทเทเนียมเพิ่มความเงาและความแข็งแรง และเสริมการปกปิดได้ดียิ่งขึ้น ผลิตจากเรซินสูตรพิเศษ ซึมลึกประสานเป็นเนื้อเดียวกับปูน ใช้ได้ทั้งปูนสด ปูนฉาบใหม่ ปูนใหม่ และปูนเก่าที่เสื่อมสภาพ ทนความชื้น ทนต่อสภาพความเป็นด่าง ปรับสภาพพื้นผิวให้เป็นกลางและป้องกันการเกิดคราบเกลือได้ดียิ่งขึ้น ปราศจากปรอทและสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อผู้ใช้ สามารถทาทับได้ทันทีหลังทิ้งให้ปูนแห้งเพียง 2 วัน

Water-Based Multi Purpose concrete primer is safe for user and environment releasing very low odor level. The product is mixed with high quality TiO2 to enhance strength and high coverage. It helps save top coat paint and increases bonding adhesion between primer and top coat. Hydro Quick Primer is suitable for fresh, new, and old concretes. Our primer can endure both moisture and alkali. The product is safe and does not contain lead and mercury. It can be applied immediately after drying for 2 days.

ข้อมูลจำเพาะ / Specification

ประเภทสี / TYPE	ลักษณะสี Finish Film	ชนิดเครื่องมือ Tool	การปกคลุมพื้นที่ (ตร.ม./ก.ล./เที่ยว) Coverage (sq.m./gallon/coat)	การผสมก่อนใช้งาน Application	ระยะเวลาแห้ง Drying Time	
สีรองพื้นปูน อนกประสงค์สูตรน้ำ TURBO HYDRO QUICK PRIMER	สีขาวด้าน White Matte	แปรง, ลูกกลิ้ง, หรือเครื่องพ่น Brush, Roller, Spray	35-40	ใช้ได้ทันทีไม่ต้องผสม (หรือผสมด้วยน้ำสะอาด 5-15%) Ready to use (or mix with 5-15% clean water)	แห้งผิว Surface	15-20 นาที 15-20 min
					แห้งภายใน Recoat	2 ชม. 2 hr


ระบบการทาสี Application Process	พื้นผิวปูนใหม่ New Surface	พื้นผิวปูนเก่า Old Surface
ขั้นที่ 1 : การเตรียมพื้นผิว Step1 : Surface Preparation	- ทิ้งพื้นผิวให้แห้งสนิทอย่างน้อย 2 วัน ในกรณีเร่งงาน - พื้นผิวต้องสะอาด ปราศจากฝุ่น คราบไขมัน คราบน้ำมัน แวกซ์ คราบเกลือ และ สิ่งปนเปื้อนต่างๆ - อุดโพรงรอยแตก ต่ำหน้าต่างๆ บนพื้นผิว - Allow surface dry at least 2 days in case of urgent work. - Surface must be clean and free of dirt, grease, oil, wax, salt and other contaminants. - Repair all cracks and rough surfaces.	- พื้นผิวที่เป็นขอสล หรือ เสื่อมสภาพ ต้องจัดทำความสะอาด สีสันออกให้หมด - พื้นผิวที่มีตะไคร่น้ำ และเชื้อรา ให้ทำความสะอาดให้หมดก่อน - พื้นผิวที่จะใช้งานต้องสะอาด ปราศจากฝุ่น, คราบไขมัน, คราบน้ำมัน, แวกซ์, คราบเกลือ, สีเก่า และสิ่งปนเปื้อนต่างๆ - อุดโพรงรอยแตก ต่ำหน้าต่างๆ บนพื้นผิว - Chalky surfaces or loose material must be removed. - Clear all algae and fungi on surfaces. - Surface must be clean and free from dirt, grease, oil, wax, salt and other contaminants. - Repair all cracks and rough surfaces.
ขั้นที่ 2 : การทาสีรองพื้น และทับหน้า Step2 : Primer and Top Coat	- ทา TURBO Hydro Quick Primer จำนวน 1 เที่ยว - จากนั้นรอให้แห้งอย่างน้อย 2 ชม. ก่อนทาสีทับหน้า - Apply 1 coat of TURBO Hydro Quick Primer - Let the film dry at least 2 hours before applying top coat paint.	



ปลอดภัย
สู่นามัย



กลบรอยขีดข่วน
ช่วยประหยัดสีกับหน้า



เพิ่มการยึดเกาะ
ให้สีกับหน้า



ใช้ได้ทั้ง
ปูนสด ใหม่ เก่า




ทนความชื้นดีเยี่ยม



ทนด่าง
คราบเกลือดีเยี่ยม



ปรับสภาพ
พื้นผิวให้เป็นกลาง




ซึมลึกประสาน
เป็นเนื้อเดียวกับปูน

ตอบโจทย ทุกปัญหาปูน



คราบเกลือ




คราบด่าง



ฝุ่นผง



เชื้อรา



ผนังหลุดล่อน



โป่งพอง