

TURBO

สีรองพื้นปูนเก่า-ใหม่ สูตรน้ำ สีขาว ประหยัดสีกับหน้า

SUPER CONTACT PRIMER (WHITE) *for old and new concrete*

NO.1700

**MAX
WHITE**

กลบมิดดี
สูตรประหยัดสีกับหน้า

TiO₂



สูตรใหม่
ถูกใจผู้ใช้



ทำได้ทุกงานปูน 

- ✓ ปูนใหม่ / New Concrete
- ✓ ปูนเก่า / Old Concrete
- ✓ ฝ้า-เพดาน / Ceiling
- ✓ สมาร์ทบอร์ด / Smart Board

- ✓ ประหยัดเวลา
จบงานเร็ว
- ✓ กลบมิดดี
ประหยัดสีกับหน้า
- ✓ ประหยัดเงิน
ประหยัดค่าสีกับหน้า
- ✓ ประหยัดแรง
ไม่ต้องทาสีกับหน้าหลายชั้น

สีรองพื้นปูนนอกประสงค์ใช้ได้ทั้งปูนเก่าและปูนใหม่ สูตรน้ำ ใสโทเทเนียม TiO2 สีขาวคุณภาพสูงเพิ่มการกลบปิดได้ดีเยี่ยม ช่วยประหยัดสีกับหน้า ทำให้สามารถ
ใช้งานได้ภายใน 1-2 เทียว กลิ่นอ่อน ง่ายใช้ได้ทันที ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว เป็นมิตรต่อธรรมชาติและผู้ใช้ ซึมลึกประสานเป็นเนื้อเดียวกับปูน ใช้ได้ทั้ง
ปูนใหม่ ปูนเก่า ฝ้าเพดาน แผ่นยิปซัม แผ่นสมาร์ทบอร์ด ทนต่อสภาพความเป็นด่าง ปรับสภาพพื้นผิวให้เป็นกลาง และป้องกันการหลุดล่อนของสีกับหน้าได้ดีเยี่ยม

Water-based multi-purpose concrete primer is safe for user and environment releasing very low odor level. The product is mixed with high quality
TiO2 to enhance strength and high coverage. It helps save top coat paint and increases bonding adhesion between primer and top coat.
Super Contact Primer is suitable for old concrete, new concrete, gypsum, and smart board sheet. Our primer can endure alkali, dirt, grease and oil.
The product is safe and does not contain lead and mercury.

ข้อมูลจำเพาะ / Specification

ประเภทสี / TYPE	ลักษณะสี Finish Film	ชนิดเครื่องมือ Tool	การปกคลุมพื้นที่ (ตร.ม./ก.ล./เทียว) Coverage (sq.m./gallon/coat)	การผสมก่อนใช้งาน Application	ระยะเวลาแห้ง Drying Time	
สีรองพื้นปูนเก่า-ใหม่ สูตรน้ำสีขาว TURBO Super Contact Primer White	สีขาวด้าน White Matte	แปรง, ลูกกลิ้ง, หรือเครื่องพ่น Brush, Roller, Spray	35-40	ใช้ได้ทันทีไม่ต้องผสม (หรือผสมด้วยน้ำสะอาด 5-15%) Ready to use (or mix with 5-15% clean water)	แห้งผิว Surface	15-20 นาที 15-20 min
					แห้งทากับ Recoat	2 ชม. 2 hr


ระบบการทาสี Application Process	พื้นผิวปูนใหม่ New Surface	พื้นผิวปูนเก่า Old Surface
ขั้นที่ 1 : การเตรียมพื้นผิว Step1 : Surface Preparation	- พื้นผิวต้องสะอาด ปราศจากฝุ่น คราบไขมัน เวกซ์ คราบเกลือ และ สิ่งปนเปื้อนต่างๆ - อุดโพรงรอยแตก ตาหนี่ต่างๆ บนพื้นผิว - Surface must be clean and free of dirt, grease, oil, wax, salt and other contaminants. - Repair all cracks and rough surfaces.	- พื้นผิวที่เป็นขอสล หรือ เสื่อมสภาพ ต้องขัดทำความสะอาด สีสับออกให้หมด - พื้นผิวที่มีตะไคร่น้ำ และเชื้อรา ให้ทำความสะอาดให้หมดก่อน - พื้นผิวที่จะใช้งานต้องสะอาด ปราศจากฝุ่น, คราบไขมัน, เวกซ์, คราบเกลือ, สีเก่า และสิ่งปนเปื้อนต่างๆ - อุดโพรงรอยแตก ตาหนี่ต่างๆ บนพื้นผิว - Chalky surfaces or loose material must be removed. - Clear all algae and fungi on surfaces. - Surface must be clean and free from dirt, grease, oil, wax, salt and other contaminants. - Repair all cracks and rough surfaces.
ขั้นที่ 2 : การทาสีรองพื้น และทับหน้า Step2 : Primer and Top Coat	- ทา TURBO Super Contact Primer White จำนวน 1 เทียว - จากนั้นรอให้แห้งอย่างน้อย 2 ชม. ก่อนทาสีทับหน้า - Apply 1 coat of TURBO Super Contact Primer White - Let the film dry at least 2 hours before applying top coat paint.	



ปลอดภัย
สื่อนามัย



กลบปิดดีเยี่ยม
ช่วยประหยัดสีกับหน้า



เพิ่มการยึดเกาะ
ให้สีกับหน้า



ใช้ได้ทั้ง
ปูนเก่า ใหม่




ทนสิ่งสกปรก
และคราบไขมัน



ทนด่าง
คราบเกลือดีเยี่ยม




ปรับสภาพ
พื้นผิวให้เป็นกลาง




ซึมลึกประสาน
เป็นเนื้อเดียวกับปูน

ตอบโจทย์ ทุกปัญหาปูน



คราบด่าง



ผนังหลุดล่อน



เชื้อรา



โป่งโพง



ฝุ่นผง