



SUPER MAX

สีน้ำอะครีลิก เทอร์โบ ซุปเปอร์แม็กซ์
ACRYLIC EMULSION PAINT



For Exterior & Interior

AND

สีเคลือบเงา
TURBO

SUPER HIGH GLOSS ENAMEL

คุณภาพมาตรฐาน มอก.



มอก. 2625-2557

สีเคลือบแอลคีด เพื่อความปลอดภัย



TURBO SUPER MAX

สีน้ำอะครีลิก สำหรับภายนอกและภายใน
Acrylic Emulsion Paint for Exterior & Interior



สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง



สีน้ำ ทาภายใน



สีน้ำ ทาภายนอก-ใน



สีรองพื้นปูนเก่า สูตรน้ำ



ทนทาน
ทุกสภาพ



สะท้อน UV



ป้องกันสนิม



เช็ดล้าง
ทำความสะอาดง่าย



ปลอดภัย
สีอันตราย



ป้องกันเชื้อรา



แห้งตัวใน
ระยะที่เหมาะสม

แห้งตัวในระยะ
ที่เหมาะสม



สีสวยสด
ทนทาน

สีสวยสด
ทนทาน



มอก. 2625-2557
สีเคลือบแอลคีด
เฉพาะด้านความปลอดภัย

สีรองพื้นเทากันสนิม

สีรองพื้นแดงกันสนิม





สีเคลือบเงา

สีเคลือบเงา เทอร์โบ
Super High Gloss Enamel

สีน้ำอะครีลิค สำหรับภายนอกและภายใน

Turbo Supermax Acrylic Emulsion Paint

for Exterior & Interior

						
White E 1000	Smoky E 5004 (มีบรรจุภัณฑ์ 2.5G)	Pearl White E 5001	Lavender White E 4001	Pine Frost E 4003		
						
Alpine E 3002	Rose White E 1002 (มีบรรจุภัณฑ์ 2.5G)	Butter Milk E 2003	Latte E 6001	Polly E 1926		
						
Sand Stone E 8201	Pearl Rose E 1005	April Fool E 1008	Daisy Day E 1497	Coastal Breeze E 1423		
						
Platinum E 5008	Black EC 9000	Oak Brown EC 6099	Premium Orange EC 1088	Poppy Red EC 1099		
			สีทาฝ้า และเพดาน 			
Butter Yellow EC 2009	Holly Bush Green EC 3099	Regutta Blue EC 4099				
Pearl White E 9999	White (มีบรรจุภัณฑ์ 2.5G) E 7777					

สีน้ำภายนอก-ใน

สีน้ำภายใน



สีรองพื้นปูนเก่า
สูตรน้ำ

สีรองพื้นปูนใหม่

สีขาว E1000 มีบรรจุภัณฑ์ขนาด 1/4, 1, 2.5, 5 แกลลอน

☀ มีเฉพาะภายนอก ขนาด 1 และ 5 แกลลอน

★ แป้งพิเศษ มีบรรจุภัณฑ์ขนาด 1/4 และ 1 แกลลอน

สีทอโป ภายใน-ภายนอก, สีทาฝ้า-เพดาน, สีรองพื้นปูนใหม่, สีรองพื้นปูนเก่า (น้ำ-น้ำยิบ) มีบรรจุภัณฑ์ขนาด 1 และ 5 แกลลอน

เทรนด์สีสด ยอดนิยม


▲ เกรดสีสดราคาพิเศษ มีบรรจุขนาด 1, 2.5, 5 แกลลอน



Ribbon Yellow ▲ ED 2623




Spa Blue ▲ ED 4244



May Day ▲ ED 1424



Mint Green ▲ ED 3336



Dawn Green ▲ ED 1007



Baby Pink ▲ ED 1009



Hot Pink Chilli ▲ ED 7800



Peak of Perfection ▲ ED 1498



My Blue Heaven ▲ ED 1006



Sky Blue ▲ ED 4945



Gothic Grey ▲ ED 8312

สีรองพื้นปูน



สีเคลือบเงา เทอร์โบ Turbo Super High Gloss Enamel



White ● G 9100



Black ● G 9800



Down Grey ● G 7686



Dove Grey G 7684



Bronze G 7104



White Matt G 9401



Black Matt G 9402



Magnolia G 1006




Candle Glow G 1102



Apricot Cream G 1840

สีเคลือบเงา

High Gloss Enamel

				
Yellow G 1111	Yellow Orange G 1157	Pink G 1911	Pink Kiss G 2282	Berry Pink G 1312
				
Coral Flower G 1047	Orange G 2159	Ferrari Red G 3252	Flame Red G 3260	Royal Purple G 4281
				
Aquarius G 6566	Garrity Green G 1652	Spring Green G 6584	Grass Green G 6576	Cinquasia Red G 3256
				
Light Brown G 1842	Coral Red G 8463	Suede G 8464	Teak Brown G 8465	Deep Blue G 5359
				
Ocean Blue G 1657	Bonnie Blue G 5103	Royal Blue G 5688	Navy Blue G 5372	Night Blue G 1977
				
Tourmaline G 6586				



สีรองพื้นกันสนิม

		
Red Oxide	Grey	Orange



มั่นใจคุณภาพ
มาตรฐาน
มอก.
สีเคลือบเงา เทอร์โบ
ปลอดภัยต่อผู้ใช้ ไร้สารปรอท สารตะกั่ว

มอก.2625-2557

สีเคลือบเงาเคลือบเฉพาะด้านความปลอดภัย

ตัวอย่างสีที่แสดงเป็นเพียงแนวทางเท่านั้น สีจริงอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแสงและพื้นผิวที่ทา
The color guide is approximate only. Color variations may occur depending on light and surface conditions.

สีรองพื้นกันสนิม มีบรรจุขนาด 1/4, 1, 5 แกลลอน

SUPER MAX

TURBO SUPER MAX ACRYLIC EMULSION PAINT FOR EXTERIOR AND INTERIOR เทอร์โบ ซุปเปอร์แม็กซ์ สีน้ำอะคริลิกแท้ 100%

เป็นสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% อดแน่นคุณภาพและความคุ้มค่าแม็กซ์ มีคุณสมบัติในการยึดเกาะผนังปูนได้ดีมาก ประสานเป็นเนื้อเดียวกับปูน
ทนทานต่อสภาวะอากาศเมืองร้อน ลดความร้อน สะท้อนรังสี UV ป้องกันปัญหาสีลอกหลุด ทาง่าย เรียบเนียน เนื้อสีมาก
ทาได้พื้นที่มาก ป้องกันการเกาะตัวของฝุ่นละอองใช้ได้ทั้งพื้นผิวปูนฉาบ คอนกรีต อิฐ ยิปซัม กระเบื้อง และฝ้าเพดาน

ข้อมูลจำเพาะ

ประเภทสี	ลักษณะสี	การปกคลุมพื้นที่ ตร.ม./กล./เที่ยว	ชนิด เครื่องมือ	การผสมก่อนใช้งาน โดยปริมาตร	ระยะเวลาแห้ง	
					แห้งผิว	แห้งทากับ
สีน้ำอะคริลิก เทอร์โบ ซุปเปอร์แม็กซ์ ภายนอก-ใน	ด้าน	35-40	แปรง , ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น	น้ำสะอาด 10-20%	20 นาที	1 ชม.
สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง เทอร์โบ ซุปเปอร์แม็กซ์	ด้าน					
สีรองพื้นปูนเก่า เทอร์โบ ซุปเปอร์แม็กซ์ (สูตรน้ำ)	ด้าน	30-35		ใช้ได้เลยไม่ต้องผสม		
สีรองพื้นปูนเก่า เทอร์โบ ซุปเปอร์แม็กซ์ (สูตรน้ำมัน)	เงา					

ระบบการทาสี

พื้นผิวปูนใหม่	พื้นผิวปูนเก่า
ขั้นที่ 1 : การเตรียมพื้นผิว - ทั้งให้พื้นผิวปูนแห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน และมีความชื้นน้อยกว่า 14% ก่อนการสีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง - ข้อแนะนำ : ก่อนการสีทุกครั้ง ต้องล้างทำความสะอาดพื้นผิว ให้ปราศจากฝุ่นละออง คราบไขมัน เศษซีเมนต์ และสิ่งสกปรกต่างๆ แล้วจึงให้แห้งสนิท หรือสามารถใช้กระดาษทรายที่พื้นผิวเพื่อขัดให้สะอาดได้ หากมีรอยแตกร้าวควรซ่อมแซมรอยแตกด้วยสีโป๊ว เทอร์โบ แคป จากนั้นปรับให้พื้นผิวเรียบก่อนการสีรองพื้น ขั้นที่ 2 : การทาสีรองพื้น เพื่อเสริมให้สีกับหน้ายึดเกาะกับพื้นผิวได้ดีขึ้น และป้องกันการเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างพื้นผิวกับสีกับหน้า - การสีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง เทอร์โบ ซุปเปอร์แม็กซ์ จำนวน 1 เที่ยว แล้วจึงให้แห้งอย่างน้อย 1 ชม. ก่อนการสีกับหน้า - การสีรองพื้นปูนเก่า เทอร์โบ ซุปเปอร์แม็กซ์ จำนวน 1 เที่ยว แล้วจึงให้แห้งอย่างน้อย 2 ชม. ก่อนการสีกับหน้า ขั้นที่ 3 : การทาสีกับหน้า - การสีกับหน้า เทอร์โบ ซุปเปอร์แม็กซ์ จำนวน 2-3 เที่ยว โดยทิ้งระยะให้สีชั้นแรกแห้งสนิทก่อน 1 ชม. ก่อนการสีกับหน้าเที่ยวถัดไป	

TURBO SUPER HIGH GLOSS ENAMEL สีเคลือบเงา เทอร์โบ

ผลิตจาก เรซินชนิดพิเศษ รักษาความเงาได้นานและให้ความเงางามสูง สันโหล ไร้คราบ เช็ดล้างทำความสะอาดง่าย เนื้อเยอะ ทาได้พื้นที่มาก
เป็นสีปลอดภัยมาตรฐาน มอก. ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว เหมาะกับงานโลหะและไม้ทุกชนิด หรือผนังปูนที่รองพื้นแล้ว

ข้อมูลจำเพาะ

ประเภทสี	ลักษณะสี	การปกคลุมพื้นที่ ตร.ม./กล./เที่ยว	ชนิด เครื่องมือ	การผสมก่อนใช้งาน โดยปริมาตร	ระยะเวลาแห้ง	
					แห้งผิว	แห้งทาบ
สีเคลือบเงา เทอร์โบ	เงา	50-60	แปรง , ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น	น้ำมันสนชียงใหม่	1-2 ชม.	8-10 ชม.
สีรองพื้นกันสนิม เทอร์โบ แดง,เทา	ด้าน	30-35		ตราเทอร์โบ จระเข้	0.5-1 ชม.	5-6 ชม.
สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา เทอร์โบ	ด้าน	40-45		5-10 %	1-2 ชม.	8-10 ชม.

ระบบการทาสี

พื้นผิวโลหะ	พื้นผิวไม้
ขั้นที่ 1 : การเตรียมพื้นผิว - พื้นผิวใหม่ : ขัดแต่งพื้นผิวให้เรียบและทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น, สิ่งสกปรก, และคราบไขมัน - พื้นผิวเก่า : ขัดลอกสีเดิมที่เสื่อมสภาพออก หรือใช้น้ำยาลอกสี เทอร์โบ จากนั้นขัดแต่งพื้นผิวให้เรียบและทำความสะอาด ให้ปราศจากฝุ่น, สิ่งสกปรก, และคราบไขมัน ขั้นที่ 2 : การทาสีรองพื้น เพื่อเสริมให้สีกับหน้ายึดเกาะกับพื้นผิวได้ดีขึ้น และป้องกันการเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างพื้นผิวกับสีกับหน้า - การสีรองพื้นกันสนิม เทอร์โบ จำนวน 1-2 เที่ยว ทั้งให้แห้งอย่างน้อย 5-6 ชม. ก่อนการสีกับหน้า (กรณีโลหะต้องรองพื้นด้วย สีรองพื้นกันสนิมเหล็กชุบสังกะสี เทอร์โบจำนวน 1 เที่ยวก่อน) - การสีรองพื้นไม้กันเชื้อรา เทอร์โบ จำนวน 1-2 เที่ยว ทั้งให้แห้งอย่างน้อย 8-10 ชม. ก่อนการสีกับหน้า ขั้นที่ 3 : การทาสีกับหน้า - การสีเคลือบเงาเทอร์โบ จำนวน 2 เที่ยว โดยทิ้งระยะให้สีเที่ยวแรกแห้งอย่างน้อย 8-10 ชม. ก่อนการสีกับหน้าเที่ยวถัดไป	