



บริษัท เค. วี. เอส. เอ็นจิเนียริง จำกัด

KVS-026

43 ตรอกวัดสามง่าม แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 02-214-0101 แฟกซ์. 02-214-0202 www.kvsengineer.com



หัวน็อตล็อก ไซซ์มิลชุบขาว, H.D.G. 8.8 (HOT DIP GAVANIZE) (LOCK NUT)

| ขนาด | เกลียว | ขอบ | รู้นาง DIN 985 | รู้นหนา DIN 982 | ราคาตัวละ ชุบขาว | ราคาตัวละ H.D.G |
|-------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 3 mm | 0.5 | 5.5 | 4.0 | - | 0.55 | - |
| 4 mm | 0.7 | 7 | 5.0 | - | 0.55 | - |
| 5 mm | 0.8 | 8 | 5.0 | - | 0.55 | - |
| 6 mm | 1.0 | 10 | 6.0 | 8.0 | 0.72 | - |
| 8 mm | 1.25 | 13 | 8.0 | 9.5 | 1.21 | 2.04 |
| 10 mm | 1.25 | 14 | - | - | 2.20 | - |
| 10 mm | 1.25 | 17 | 10.0 | - | 2.20 | - |
| 10 mm | 1.5 | 17 | 10.0 | - | 2.20 | 3.96 |
| 10 mm | 1.0 | 17 | 10.0 | - | 3.85 | - |
| 12 mm | 1.25 | 19 | 12.0 | - | 3.19 | - |
| 12 mm | 1.5 | 19 | 12.0 | - | 3.19 | - |
| 12 mm | 1.75 | 19 | 12.0 | - | 3.19 | 5.78 |
| 14 mm | 1.5 | 22 | 14.0 | - | 5.50 | - |
| 14 mm | 2.0 | 22 | 14.0 | - | 5.50 | - |
| 16 mm | 1.5 | 24 | 16.0 | - | 6.60 | - |
| 16 mm | 2.0 | 24 | 16.0 | - | 6.60 | 13.20 |
| 18 mm | 1.5 | 24 | 18.5 | - | 11.00 | - |
| 18 mm | 2.5 | 27 | 18.5 | - | 11.00 | - |
| 20 mm | 1.5 | 27 | 20.0 | - | 13.20 | - |
| 20 mm | 2.5 | 30 | 20.0 | - | 13.20 | 27.50 |
| 22 mm | 2.5 | 30 | 22.0 | - | 22.00 | - |
| 24 mm | 3.0 | 36 | 24.0 | - | 31.90 | - |
| 24 mm | 1.5 | 36 | 24.0 | - | 31.90 | - |
| 27 mm | 3.0 | 41 | 27.0 | - | 99.00 | - |
| 30 mm | 3.5 | 46 | 30.0 | - | 132.00 | - |
| 36 mm | 4.0 | 55 | 36.0 | - | 462.00 | - |

** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจำนวนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งข้อผิดพลาดอันเนื่องจากการพิมพ์ **