



บริษัท เค. วี. เอส. เอ็นจิเนียริง จำกัด

KVS-SL-018

43 ตรอกวัดสามง่าม แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 02-214-0101 แฟกซ์. 02-214-0202 www.kvsengineer.com



เกลียวปล่อยสแตนเลส (เกลียวมิล) JP+, JF+

ขนาด	3 mm		3.5 mm		4 mm		4.5 mm	5 mm	6 mm	
	JP+	JF+			JP+	JF+				
6	0.44	0.59			0.77		-	-	-	
8	0.47	0.64			0.77		-	-	-	
10	0.53	0.66			0.80	0.99	1.47		-	
12	0.55	0.72			0.86	1.10	1.56	2.42		
15-16	0.64	0.80			1.05	1.21	1.76	2.64		
20	0.72	0.89			1.16	1.35	1.87	2.86		
25	0.88	1.00			1.32	1.60	2.09	3.19		
30	0.99	1.10			1.45	1.87	2.33	3.63		
35	1.21	1.27			1.65	1.98	2.59	3.96		
40	1.32	1.43			1.84	2.20	2.86	4.40		
45	-	1.76			2.09	2.53	3.19	4.84		
50	-	1.87			2.20	2.75	3.30	5.17		
60	-	-			-	-	4.18	6.05		
65	-	-			-	-	4.68	6.60		
70	-	นอกรอบไซซ์พิเศษ				-	4.95	7.15		
75	-	-			-	-	5.50	7.70		

หมายเหตุ หัว JP+ JF+ การบรรจุ 3 mm. เท่านั้นที่แตกต่าง



เกลียวปล่อยหัวกะทะ JT-STL

ปลายตัด-ผ่าร่อง

ขนาด	4 mm	5 mm
8	1.32	-
10	1.38	2.20
12	1.49	2.31
15-16	1.76	2.53
18	1.82	2.64
20	1.87	2.75
25	2.20	3.08
30	2.42	3.30



เกลียวปล่อย JP-STL ปลายตัด-ผ่าร่อง

ขนาด	10	12	15-16	18	20	25	30
4 mm	1.38	1.49	1.65	1.71	1.76	1.98	2.20
5 mm	2.20	2.31	2.42	2.75	2.86	2.97	3.19

** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจำนวนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งข้อผิดพลาดอันเนื่องจากการพิมพ์ **